



TASKI® Jontec Luna

F2d

Emulsion pour sols - brillance satinée

Description

Emulsion à effet satiné permettant un faible niveau de maintenance pour tous types de sols lavables (PVC, linoléum, vinyle, thermoplastique). Le film clair permet de conserver l'aspect naturel de vos sols.

Propriétés principales

- Couche de protection à effet satiné
- Protection durable et résistant à l'usure
- Parfaite adhésion pour la plupart des sols
- Facile à appliquer et à entretenir : sèche rapidement
- Aptitude anti-glissante testée selon le référentiel de la méthode James (ASTM D-2047)

Bénéfices


- Respecte le brillant naturel des sols par son effet satiné
- Haute résistance aux marques de poinçonnement même avec un trafic intense
- Bonne résistance aux UV
- Peut être appliqué avec un mop ou un applicateur d'émulsion
- Une sécurité garantit pour votre personnel et vos clients

Mode d'emploi

1. Décaper soigneusement les anciennes couches de protection. Traiter les sols décapés, rincés et complètement secs. Pour les sols fortement poreux, il est préférable d'appliquer au préalable un bouche pores de la gamme TASKI Jontec (ex. TASKI Jontec Technique).
2. TASKI Jontec Luna est prêt à l'emploi.
3. Appliquer uniformément une fine couche de TASKI Jontec Luna à l'aide d'un mop ou d'un applicateur d'émulsion. Bien laisser sécher (environ 30 minutes).
4. Appliquer la seconde couche et les suivantes, en prenant bien soin de les croiser (3 couches sont recommandées).
5. Dépoussiérer quotidiennement le sol. Laver régulièrement le sol avec un détergent neutre de la gamme TASKI Jontec. Lorsque nécessaire, éliminer les marques présentes sur le film par polissage, à l'aide d'une monobrosse basse vitesse équipée d'un disque rouge.

Dosage:

Prêt à l'emploi. Appliquer pur.



© A.I.S.E.



TASKI®

Jontec Luna

F2d

Données techniques

Aspect: liquide opaque, blanc

Valeur pH (pur): 8.8

Valeur pH (en solution): 8.8

Densité relative (20°C): 1.03 g/cm³

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Toutes les informations de sécurité sur l'utilisation et la manipulation de ce produit sont fournies sur la Fiche de Données de Sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Uniquement pour usage professionnel.

Stockage : conserver dans son emballage d'origine, fermé. Ne pas stocker ni utiliser à des températures inférieures à 5°C.

Compatibilité du produit

Ne pas diluer ou mélanger avec d'autres substances.

Demander conseils pour une utilisation sur des sols en caoutchouc antidérapants.

Ne pas utiliser à l'extérieur ou dans des zones humides.

Ne pas utiliser sur des sols en relief, en liège et en bois (vitrifiés ou non).

Certifications

Aptitude anti-glissante testée selon le référentiel de la méthode de James (ASTM D-2047)

Conditionnements disponibles

Nom du produit	Code article	Conditionnement
Jontec Luna	7513325	2x5 L
TASKI Jontec Luna	7513323	2x5 L Migration prévue courant 2012