esco REGENIT® Pastilles de Chlorure de Sodium

Sel raffiné pur

No.-CAS: 7647-14-5 **No.-EINECS:** 231-598-3

Apparence pastille blanche de sel raffiné totalement soluble

Analyses chimiques	Spécification	Typique	Méthodes
• Chlorure de sodium	> 99,8 %	99,9 %	EN 973
• Calcium + Magnésium	< 0,1 %	0,04 %	ISO 2482
• Sulfate	< 0,15 %	0,1 %	ISO 2480
• Insolubles dans l'eau	< 0,02 %	0,006 %	ISO 2479
• Teneur en eau	< 0,1 %	0,02 %	ISO 2483
•			
• Mercure	< 0,05 mg/kg	< 0,02 mg/kg	EN 973
• Plomb	< 2 mg/kg	< 0,5 mg/kg	EN 973
• Cuivre	< 2 mg/kg	< 0,1 mg/kg	EuSalt AS 015

Propriétés physiques		Méthodes
• Masse volumique apparente	env. 1.000 kg/m³	EN 1236

Remarque
Spécifications basées sur EN 973 et Codex Alimentarius. Valeurs typiques basées sur des analyses régulières.

Dimensions
Diamètre: 25 mm Hauteur: env. 16 mm Poids: env. 15 g

Granulométrie
Fines < 5,0 mm max. 4,0 % typique: 3 % Méthode: EN 1235

Remarque
Ce produit est conforme à la norme EN 973 (A) : chlorure de sodium pour la régénération des résines échangeuses d'ions.
Les pastilles sont produites à partir d'un sel raffiné de qualité alimentaire répondant au critère de pureté du Codex Alimentarius.

Domaine d'application
Pour usages industriels.
Les pastilles REGENIT® sont spécialement élaborées afin d'obtenir une saumure pour la régénération des résines échangeuses d'ions des adoucisseurs d'eau.

Procédé de fabrication
Pastilles obtenues par haute Pression mécanique sans adjonction de liant.

Stockage

Les données précédentes résultent de nos contrôles qualité. Ces données ne dispensent pas l'utilisateur d'un contrôle à réception et ne sont pas forcément des garanties de vente. L'utilisateur est seul responsable du choix du produit en fonction de l'application souhaitée

esco - european salt company GmbH & Co.KG
Headquarters • Landschaftstraße 1 • 30159 • Hannover • Allemagne • ☎ +49-(0)511-85030-0 🖹 ...-131
esco benelux nv • Park Lane, Culliganlaan 2G bus 1 • B-1831 • Diegem • Belgique • ☎ +32-2711-0160 🖹 ...-0161
esco france s.a.s • 49 Avenue Georges Pompidou • F-92593 • Levallois-Perret Cedex • France • ☎ + 33(0)1.40.89.70.50 🖹 ...1.40.89.70.60
Vatel S.A. • Apartado 211-Sobralinho • P-2616-956 • Alverca • Portugal • ☎ +35-1219-5184-20 🖹 ...-39
esco Espagne S.L.U. • World Trade Center, Muelle de Barcelona, s/n, Edif. Sur, 2a planta • 08039 • Barcelona • Espagne • ☎ +34 933 443 294 🖹
esco Nordic AB • Drakegatan 10 • 401 23 • Göteborg • La Suède • ☎ +46 -31 773 70- 01 🖹 ...-02
www.esco-salt.com esco – european salt company GmbH & Co. KG est certifié selon la norme EN ISO 9001

La manutention et le stockage doivent être assurés dans les conditions d'hygiène et de préservation telles que tout risque de contamination soit exclu. Ne pas empiler plus de 3 palettes.

Sécurité

La fiche de données de sécurité du CHLORURE DE SODIUM peut être obtenue sur simple demande écrite à esco.

Moyens de livraison

- Sacs PE de 25 kg sur palettes
- Nous consulter pour toute autre demande

Les données précédentes résultent de nos contrôles qualité. Ces données ne dispensent pas l'utilisateur d'un contrôle à réception et ne sont pas forcément des garanties de vente. L'utilisateur est seul responsable du choix du produit en fonction de l'application souhaitée

esco - european salt company GmbH & Co.KG
Headquarters • Landschaftstraße 1 • 30159 • Hannover • Allemagne • ☎ +49-(0)511-85030-0 🗎 ...-131
esco benelux nv • Park Lane, Culliganlaan 2G bus 1 • B-1831 • Diegem • Belgique • ☎ +32-2711-0160 🗎 ...-0161
esco france s.a.s • 49 Avenue Georges Pompidou • F-92593 • Levallois-Perret Cedex • France • ☎ + 33(0)1.40.89.70.50 🗎 ...1.40.89.70.60
Vatel S.A. • Apartado 211-Sobralinho • P-2616-956 • Alverca • Portugal • ☎ +35-1219-5184-20 🗎 ...-39
esco Espagne S.L.U. • World Trade Center, Muelle de Barcelona, s/n, Edif. Sur, 2a planta • 08039 • Barcelona • Espagne • ☎ +34 933 443 294 🗎
esco Nordic AB • Drakegatan 10 • 401 23 • Göteborg • La Suède • ☎ +46 -31 773 70- 01 🗎 ...-02
www.esco-salt.com esco – european salt company GmbH & Co. KG est certifié selon la norme EN ISO 9001