FICHE TECHNIQUE

Type de produit	**SECHE-MAINS AUTOMATIQUE ECOLOGIQUE**
Nom	**FLOWDRY - A 210**
Référence	***492415***
Lieu d'utilisation	Sanitaires - Zones très fréquentées



Composants/Matière	***ACIER EPOXY BLANC***
Dimensions/Poids	Dimensions : 326 x 213 x 170 mm Poids : 4,7 kilos
Accessoires	Vis de fixation fournies
Conditionnement	Unitaire dans emballage carton

Caractéristiques produit

- Classe I – **IP 23**
- Fonctionnement automatique par cellule électronique IR – Capteur de détection électronique par rayon infrarouge entièrement réglable (5-20 cm) au moyen d'un potentiomètre
- Puissance totale : 420–1150 W
- Tension : 220/240 V – Fréquence : 50-60 Hz
- Capot d'une seule pièce, 1,5 mm d'épaisseur
- **Capot fixé à la base par 2 vis anti vandalisme** – Base en ABS pour montage mural avec 8 fixations spéciales pour amortir les vibrations mécaniques
- r.p.m. du moteur ajustable : 19.000-30.000
- **Vitesse de sortie d'air : 325 km/h**
- Consommation : 3,3 – 4,7 A
- **Temps de séchage : 8 à 10 secondes**
- Niveau sonore (à 2 m) : 68-72 dB
- Moteur à haute vitesse, universel vide à balais, classe F19000-30000 tr/min. Le régime du moteur peut être réglé manuellement à l'aide d'un potentiomètre
- **Appareil sans résistance de chaleur – Un moteur compact très puissant avec une basse consommation énergétique pour le respect de l'environnement**
- Conforme aux normes européennes 73/23/CEE et 89/336/CEE, certifications GS et EMC
- Thermostat de sécurité – Déconnexion automatique au bout de 60 sec. d'utilisation continue
- **Garantie 3 ans**
- ***Ne pas installer un appareil à une distance inférieure à 500 mm d'un plan de travail ou toute source de déclenchement automatique***

Hauteur d'installation préconisée (à partir du sol)

SODEX HEXOTOL Rue du Mesnil Saint Denis 78310 COIGNIERES
Tél : 01 34 61 10 41 – Fax : 01 34 61 64 35 – E-mail : info@hexotol.com
Site web : www.hexotol.com