







## OPÉRATEUR DU SERVICE APRÈS-VENTE

dans les domaines des systèmes de dosage, des matériels de nettoyage et de la pose de distributeurs.

Acteur sur le marché depuis plus de 30 ans, le SAV d'orapi hygiène vous apporte son savoir-faire technique pluridisciplinaire, sa gestion du SAV et son organisation orientée client.





# UN «SAVOIR-FAIRE TECHNIQUE» À VOTRE SERVICE :

composé de techniciens experts, professionnels, habilités et formés, nous intervenons sur la plupart des marques de matériels afin de réaliser un diagnostic, une réparation ou une installation.

## **5 PÔLES DE COMPÉTENCES :**

Installation, réglage et suivi des doseurs destinés aux lave-vaisselle de type mono-zone ou tunnel.

Lavage du linge, installation et suivi d'un doseur programmable sur une laveuse, de même que la réalisation des programmes de lavage. Installation et suivi de systèmes de dosage hydraulique venturi ou proportionnel.

Intervention sur les matériels de nettoyage : autolaveuses, monobrosses, aspirateurs.

Installation de distributeurs essuie-mains, savons, diffuseurs ...





## LE PÔLE TECHNIQUE À VOTRE ÉCOUTE :

Pour toute demande de prise en charge, vous pouvez contacter notre SAV :

 Région SUD-EST:
 04 37 42 23 25

 Région SUD-OUEST:
 05 56 07 74 70

 Région NORD-OUEST:
 02 41 33 67 21

 Région IDF/NORMANDIE:
 01 69 91 60 27

 Région NORD:
 03 20 43 20 00

 Région EST:
 03 90 29 55 87

Du lundi au jeudi de 8h à 17h30 et le vendredi de 8h à 17h.

# DE VOTRE DEMANDE À NOTRE INTERVENTION, IL N'Y A QU'UN PAS :

Nos 70 techniciens spécialisés assurent le service après-vente sur votre site ou en atelier de votre matériel sous et hors garantie.



## **CONDITIONS DE GARANTIE**



Au jour de la facturation

LA GARANTIE COUVRE, POUR LES MATÉRIELS:

Tout défaut ou vice de fabrication de matière\*

Tout défaut de montage ou vice de construction\*

\*Cela s'applique à l'ensemble des appareils dans leur version constructeur



## LA GARANTIE COUVRE, POUR LES PIÈCES DÉTACHÉES :

Tout défaut ou vice de fabrication / matière



## LA GARANTIE COUVRE, POUR LES ACCESSOIRES D'ORIGINE :

S'ils sont livrés avec la machine, tout défaut : vices de fabrication / montage / construction



## **EXCLUSION DE GARANTIE**

Suivant indications mentionnées dans le manuel utilisateur

## DE MANIÈRE GÉNÉRALE ET POUR TOUS LES MATÉRIELS :

- Usure normale des composants.
- Dommages accidentels causés à des tiers.
- Suivant indications mentionnées dans le manuel utilisateur.
- Modification technique non autorisée (même mineure) ou emploi impropre de l'appareil.
- Réparations ou manipulations effectuées par des tiers non autorisés, sur les organes internes des matériels.



Nos équipes sont à vos côtés au quotidien pour vous garantir des conseils adaptés, un service de qualité, des formations à l'utilisation de nos produits.

## UN RÉSEAU NATIONAL INTÉGRÉ VOUS APPORTANT :



## **SOMMAIRE**



## **AUTOLAVEUSES**

p.8-11.... Autolaveuses Multiwash

p.12-30.. Autolaveuses accompagnées non tractées

p.31-42.. Autolaveuses accompagnées tractées

p.43-56.. Autolaveuses autoportées



## **ASPIRATEURS**

p.58-65.. Aspirateurs poussière

p.66-70.. Aspirateurs eau & poussière

p.71-72.. Aspirateurs dorsal

p.73-75.. Aspirobrosseurs

p.76-81.. Aspirateurs spécifiques



## **MONOBROSSES**

p. 84-85. Mini monobrosses à batterie p.86-89.. Monobrosse haute & basse vitesse p.90..... Monobrosse lustreuse haute vitesse p.91-93.. Lustreuse ultra haute vitesse p.94..... Monobrosse spécifique



## **BALAYEUSES**

p.98..... Balayeuse manuelle p.99-100.... Balayeuse accompagnée p.101-102.. Balayeuse autoportées



## **NETTOYEURS VAPEUR**

p.106-111.. Nettoyeur vapeur



## **NETTOYEURS MOQUETTE**

p.114-117.. Nettoyeur moquette



## **NETTOYEURS HAUTE PRESSION**

p.120-122.. Nettoyeur hp thermique p.123-133.. Nettoyeur hp électrique



## **ANNEXES**

p.134..... Garantie machines p.135..... Garantie batteries





# **AUTOLAVEUSES**

- p.8-11.... Autolaveuses Multiwash
- p.12-30.. Autolaveuses accompagnées non tractées
- p.31-42.. Autolaveuses accompagnées tractées
- p.43-56.. Autolaveuses autoportées





#### **AUTOLAVEUSE MW240/PUMP**

## TRUMW24ØPA

#### **AVANTAGES**

- Petite.
- Maniable.
- Fiable.
- Performante.
- Versatile.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- Brosse noire standard (x2).
- Réservoir de solution 3 litres.

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- Brosses noires standard Réf.TRU900127
- Brosse douce grise Réf.TRU900133
- Brosse latérale noire Réf.TRU9ØØ134
- Chariot de transport Réf.TRUØ53395

| Référence                              | TRUMW24ØPA        |  |
|--|-------------------|--|
| Largeur de travail (mm)                | 240               |  |
| Rendement théorique (m²/h)             | 650               |  |
| Puissance moteur brosse (W)            | 400               |  |
| Capacité réservoir de solution (L)     | 3                 |  |
| Capacité réservoir de récupération (L) | 1,2               |  |
| Dimensions (cm)                        | 37,8 x 34 x 111,8 |  |
| Poids (kg)                             | 22                |  |
| Alimentation (V)                       | 230               |  |
| Niveau sonore (dB(A))                  | 69                |  |
|  |                   |  |





#### **AUTOLAVEUSE MW 340 PUMP**

### TRUMW34ØPA

#### **AVANTAGES**

- Excellente productivité.
- Hautement efficace sur les surfaces difficiles comprenant : carrelages antidérapants, revêtements à reliefs, revêtements textiles, escaliers et trottoirs roulants, parquets.
- Excellente manoeuvrabilité : grand confort pour les utilisateurs.
- Réservoirs accessibles et démontables : remplissage, vidange et nettoyage simple et rapide.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- Brosse standard 340 mm (x2)
- Câble 12 m

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- Brosse standard 340 mm Réf.TRU900130
- Brosse dure 340 mm Réf.TRU900089
- Brosse douce 340 mm Réf.TRU900131
- Brosse latérale noire Réf.TRU900132
- Chariot de transport Réf.TRUØ53395

| Référence                              | TRUMW34ØPA        |  |
|--|-------------------|--|
| Largeur de travail (mm)                | 340               |  |
| Rendement théorique (m²/h)             | 930               |  |
| Puissance moteur brosse (W)            | 600               |  |
| Capacité réservoir de solution (L)     | 4                 |  |
| Capacité réservoir de récupération (L) | 1,7               |  |
| Dimensions (cm)                        | 37,8 x 44 x 111,8 |  |
| Poids (kg)                             | 25                |  |
| Alimentation (V)                       | 230               |  |
| Niveau sonore (dB(A))                  | 69                |  |
| 1                                      |                   |  |





#### **AUTOLAVEUSE MW 440 PUMP**

#### TRUMW44ØPA

#### **AVANTAGES**

- Excellente productivité.
- Hautement efficace sur les surfaces difficiles comprenant : carre-lages antidérapants, revêtements à reliefs, revêtements textiles, escaliers et trottoirs roulants, parquets.
- Excellente manoeuvrabilité : grand confort pour les utilisateurs.
- Réservoirs accessibles et démontables : remplissage, vidange et nettoyage simple et rapide.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- Brosse standard 440 mm (x2)
- Câble 12 m

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- Brosse standard 440 mm Réf.TRU900387
- Brosse douce 440 mm Réf.TRU900388
- Brosse latérale noire Réf.TRU900385
- Brosse escalator Réf.TRU900469
- Chariot de transport Réf.TRUØ53395

| Référence                              | TRUMW44ØPA        |
|--|-------------------|
| Largeur de travail (mm)                | 440               |
| Rendement théorique (m²/h)             | 1150              |
| Puissance moteur brosse (W)            | 1000              |
| Capacité réservoir de solution (L)     | 4                 |
| Capacité réservoir de récupération (L) | 1,9               |
| Dimensions (cm)                        | 37,8 x 54 x 111,8 |
| Poids (kg)                             | 28                |
| Alimentation (V)                       | 230               |
| Niveau sonore (dB(A))                  | 69                |
|  |                   |





#### AUTOLAVEUSE MW340/BATTERIE

### TRUMW34ØPB

#### **AVANTAGES**

- Excellente productivité.
- Hautement efficace sur les surfaces difficiles comprenant : carrelages antidérapants, revêtements à reliefs, revêtements textiles, escaliers et trottoirs roulants, parquets.
- Excellente manoeuvrabilité : grand confort pour les utilisateurs.
- Silencieuse.
- Réservoirs accessibles et démontables : remplissage, vidange et nettoyage simple et rapide.
- Pas de câble, pas de risque de chute ou de glissade.
- Autonomie de la batterie en utilisation ininterrompue : 50 min.
- Laisse les surfaces prêtes à utiliser en quelques minutes.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- Brosse standard 340 mm (x2).
- Pack de batterie.
- Chargeur.

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- Brosse standard 340 mm Réf.TRU900130
- Brosse dure RéfTRI 1900089
- Brosse douce Réf.TRU900131
- Brosse latérale noire Réf.TRU900132
- Chariot de transport Réf.TRUØ53395

| Référence                              | TRUMW34ØPB        |
|--|-------------------|
| Largeur de travail (mm)                | 340               |
| Rendement théorique (m²/h)             | 930               |
| Utilisation ininterrompue (min)        | 50                |
| Puissance moteur brosse (V)            | 24                |
| Capacité réservoir de solution (L)     | 4                 |
| Capacité réservoir de récupération (L) | 1,7               |
| Dimensions (cm)                        | 37,8 x 44 x 111,8 |
| Poids (kg)                             | 22                |
| Voltage de rechargement (V/Hz)         | 220/50            |
| Niveau sonore (dB(A))                  | 66                |





AUTOLAVEUSE SWINGO 150 E

### TASAC15ØA

Électrique

#### **AVANTAGES**

- Ultra compacte.
- Vitesse de brosse de 1700 tr/mn.
- Plus rapide que les méthodes manuelles.
- La puissance de l'agrégat d'aspiration permet de sécher le sol efficacement.
- Facile à déplacer et à ranger. Largeur de travail : 335 mm.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

• Brosse cylindrique standard.

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- Brosse cylindrique standard Réf.TAS7516236
- Brosse cylindrique dure Réf.TAS7516237
- Rouleau Activefibre Réf.TAS7519049

| Référence                         | TASAC15ØA        |
|-----------------------------------|------------------|
| Largeur de travail (mm)           | 335              |
| Largeur du suceur (mm)            | 355              |
| Rendement pratique (m²/h)         | 150              |
| Pression des brosses (kg)         | 35               |
| Puissance moteur d'aspiration (W) | 1100             |
| Capacité réservoir d'eau (L)      | 2,6/2,9          |
| Dimensions (mm)                   | 430 x 380 x 1120 |
| Poids (kg)                        | 11,8             |
| Alimentation (Volts)              | 230 V            |
| Dosage du produit                 | oui              |





AUTOLAVEUSE VISPA XS

### COMAC1Ø72B

Batterie lithium-ion

#### **AVANTAGES**

- Léger, maniable et efficace.
- Lave et sèche en un seul passage en marche avant et arrière.
- Passage sous le mobilier.
- Temps de travail : jusqu'à 1h
- Temps de recharge si déchargé à fond : 3h

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- Batterie Lithium-ion.
- Chargeur indépendant.
- Brosse PPL.

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- Porte disque Réf.COM439930
- Brosse PPL Réf.COM441Ø41

#### **DESCRIPTIF TECHNIQUE**

| Référence                              | COMAC1Ø72B                |
|--|---------------------------|
| Largeur de travail (mm)                | 280                       |
| Utilisation ininterrompue (min)        | Jusqu'à 60                |
| Largeur du suceur (mm)                 | 325                       |
| Diamètre des disques (mm)              | 280                       |
| Tension et puissance nominale (V/W)    | 36/255                    |
| Pression des brosses (kg)              | 10                        |
| Puissance moteur brosse (n/V/W)        | 1/36/90                   |
| Puissance moteur d'aspiration (V/W)    | 1/36/150                  |
| Pente surmontable (%)                  | 2                         |
| Vitesse avant/arrière (km/h)           | 3,2                       |
| Capacité réservoir de solution (L)     | 3                         |
| Capacité réservoir de récupération (L) | 4                         |
| Dimensions (cm)                        | 555(L) x 1050(H) x 375(I) |
| Poids avec batterie (kg)               | 20                        |
| Voltage de rechargement (V/Hz)         | 220/50                    |
| Niveau sonore (dB(A))                  | <70                       |
| Dépression aspiration (Kpa)            | 2,1                       |
| Batteries (n/V/A)                      | Li ion 36V / 5,2Ah        |
| Indice de protection                   | IP23                      |
|  |                           |



| Premium | de vente    |
|---------|-------------|
| 793-280 | carton de 5 |
| 794-280 | carton de 5 |
| 796-280 | carton de 5 |
| 797-280 | carton de 5 |
|         |             |

|   | Réf.<br>Twister | Conditionnement de vente |
|---|-----------------|--------------------------|
| 0 | 5871004         | carton de 2              |
|   |                 | carton de 2              |
|   | 5871006         | carton de 2              |
|   | 7524540         | carton de 2              |



#### AUTOLAVEUSE RA35B1ØIL

### COLAC351ØB

Batterie GEL 12V - 63 Ah

#### **AVANTAGES**

- Chargeur intégré pour batteries jusqu'à 63 Ah.
- Conçue pour les petites surfaces très encombrées.
- Timon rabattable sur le capot pour un transport aisé.
- Excellente aspiration grâce à une barre d'aspiration pivotante placée juste derrière la brosse.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- Brosse standard.
- Batterie 12 V

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- Brosse standard Réf. COL21026603
- Brosse souple Réf. COL21026602
- Brosse Sica 120 extra abrasive Réf.COL21026700
- Plateau disque Réf. COL 21 Ø 268 Ø Ø
- Tuyau de remplissage Réf.TAMP55Ø

#### DESCRIPTIE TECHNIQUE

| Référence                              | COLAC351ØB               |  |
|--|--------------------------|--|
| Largeur de travail (mm)                | 350                      |  |
| Rendement théorique (m²/h)             | 1400                     |  |
| Largeur du suceur (mm)                 | 420                      |  |
| Pression des brosses (kg)              | 28                       |  |
| Capacité réservoir de solution (L)     | 10                       |  |
| Capacité réservoir de récupération (L) | 11,5                     |  |
| Dimensions (cm)                        | 735(L) x 490(l) x 650(H) |  |
| Poids en ordre de marche (kg)          | 74                       |  |
| Dépression aspiration (KPa)            | 5,2                      |  |
| Niveau sonore (dB (A))                 | 66                       |  |
|  |                          |  |



| rei.<br>Premium | Conditionnement<br>de vente |
|-----------------|-----------------------------|
| 792-355         | carton de 5                 |
| 796-355         | carton de 5                 |
| 794-355         | carton de 5                 |
| 797-355         | carton de 5                 |
| 2461-355        | carton de 5                 |
|                 |                             |

|         | Réf.<br>Twister | Conditionnement de vente |
|---------|-----------------|--------------------------|
| $\circ$ | 5871016         | carton de 2              |
| . •     |                 | carton de 2              |
|         | 5871018         | carton de 2              |
|         | D7524543        | carton de 2              |
|         |                 |                          |





### DECAC3815A

À câble

#### **AVANTAGES**

- Machine compacte à grand réservoir.
- Réservoir amovible + flexible de vidange : facilité d'entretien.
- Grande maniabilité.
- Démarrage avec interrupteur.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- Brosse nylon standard.
- Câble 17m

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- Brosse nylon standard Réf.DEC580104072
- Brosse nylon souple Réf. DEC 58Ø1Ø4Ø75
- Brosse nylon dure Réf.DEC58Ø1Ø4Ø76
- Porte disque Réf.DEC580104067
- Tuyau de remplissage Réf.TAMP55Ø

#### **DESCRIPTIF TECHNIQUE**

| Référence                              | DECAC3815A   |
|--|--------------|
| Largeur de travail (mm)                | 380          |
| Largeur du suceur (mm)                 | 450          |
| Rendement théorique (m²/h)             | 900          |
| Brosses (n/diam)                       | 1/380        |
| Pression des brosses (kg)              | 24           |
| Puissance moteur brosse (n/V/W)        | 1/230/200    |
| Pente permise (%)                      | 2            |
| Mode de traction                       | Semi-tractée |
| Puissance moteur d'aspiration (V/W)    | 230/300      |
| Capacité réservoir de solution (L)     | 15           |
| Capacité réservoir de récupération (L) | 17           |
| Dimensions (cm)                        | 78x46x55h    |
| Poids (kg)                             | 42           |
| Alimentation (V)                       | 230          |
| Bruit (dB(A))                          | < 70         |
| Longueur câble (m)                     | 17           |



|   | Premium  | de vente    |
|---|----------|-------------|
| 0 | 792-355  | carton de 5 |
|   | 796-355  | carton de 5 |
|   | 794-355  | carton de 5 |
|   | 797-355  | carton de 5 |
|   | 2461-355 | carton de 5 |
|   |          |             |

|          | Réf.<br>Twister | Conditionnement<br>de vente |
|----------|-----------------|-----------------------------|
| 0        | 5871016         | carton de 2                 |
| <u> </u> |                 | carton de 2                 |
|          | 5871018         | carton de 2                 |
|          |                 | carton de 2                 |



**AUTOLAVEUSE B38B** 

### DECAC3815B

Batterie Gel 28 Ah



- Machine compacte à grand réservoir.
- Réservoir amovible + flexible de vidange : facilité d'entretien.
- Chargeur embarqué.
- Grande maniabilité.
- Démarrage à clé : sécurité.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- Brosse nylon standard.
- Batterie 12V (x2).

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- Brosse nylon standard Réf. DEC 580104072
- Brosse nylon souple Réf.DEC580104075
- Brosse nylon dure Réf. DEC 580104076
- Porte disque Réf. DEC 580104067
- Tuyau de remplissage Réf.TAMP55Ø

#### **DESCRIPTIF TECHNIQUE**


| Référence                              | DECAC3815B   |
|--|--------------|
| Largeur de travail (mm)                | 380          |
| Largeur du suceur (mm)                 | 450          |
| Rendement théorique (m²/h)             | 1200         |
| Brosses (n/diam)                       | 1/380        |
| Pression des brosses (kg)              | 26           |
| Puissance moteur brosse (n/V/W)        | 1/24/200     |
| Pente permise (%)                      | 2            |
| Mode de traction                       | Semi tractée |
| Puissance moteur d'aspiration (V/W)    | 24/200       |
| Capacité réservoir de solution (L)     | 15           |
| Capacité réservoir de récupération (L) | 17           |
| Dimensions (cm)                        | 78x46x55h    |
| Poids avec batteries (kg)              | 65           |
| Alimentation (V)                       | 24           |
| Batterie (n/V/Ah)                      | 2/12/33      |
| Bruit (dB(A))                          | < 70         |
| Longueur câble (m)                     | -            |



| Réf.<br>Premium | Conditionnement<br>de vente |
|-----------------|-----------------------------|
| 792-355         | carton de 5                 |
| 796-355         | carton de 5                 |
| 794-355         | carton de 5                 |
| 797-355         | carton de 5                 |
| 2461-355        | carton de 5                 |
|                 |                             |

|   | Réf.<br>Twister | Conditionnement<br>de vente |
|---|-----------------|-----------------------------|
| 0 | 5871016         | carton de 2                 |
|   |                 | carton de 2                 |
|   | 5871018         | carton de 2                 |
|   | D7524543        | carton de 2                 |





## DECAC3815C

Batterie Cable

#### **AVANTAGES**

- Option câble + batterie : autonomie illimitée.
- Machine compacte à grand réservoir.
- Réservoir amovible + flexible de vidange : facilité d'entretien.
- Chargeur embarqué.
- Grande maniabilité.
- Démarrage à clé : sécurité.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- Brosse nylon standard.
- Batterie 12V (x2).
- Câble 17m

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- Brosse nylon standard Réf. DEC 580104072
- Brosse nylon souple Réf. DEC 580104075
- Brosse nylon dure Réf.DEC580104076
- Porte disque Réf. DEC 580104067
- Tuyau de remplissage Réf.TAMP55Ø

#### **DESCRIPTIF TECHNIQUE**

| Référence   | DECAC3815C                             |
|---|--|
| Largeur de travail (mm)   | 380                                    |
| Largeur du suceur (mm)  | 450                                    |
| Rendement théorique (m²/h)  | 1200                                   |
| Brosses (n/diam)  | 1/380                                  |
| Pression des brosses (kg)   | 26                                     |
| Puissance moteur brosse (n/V/W)   | 1/24/200                               |
| Pente permise (%)   | 2                                      |
| Mode de traction  | Semi-tractée                           |
| Puissance moteur d'aspiration (V/W)   | 24/200                                 |
| Capacité réservoir de solution (L)  | 15                                     |
| Capacité réservoir de récupération (L)  | 17                                     |
| Dimensions (cm)   | 78x46x55h                              |
| Poids avec batteries (kg)   | 71                                     |
| Alimentation (V)  | 24                                     |
| Batterie (n/V/Ah)   | 2/12/41                                |
| Bruit (dB(A))   | < 70                                   |
| Longueur câble (m)  | 17                                     |
| Capacité réservoir de récupération (L) Dimensions (cm) Poids avec batteries (kg) Alimentation (V) Batterie (n/V/Ah) Bruit (dB(A)) | 17<br>78x46x55h<br>71<br>24<br>2/12/41 |



| e vente |
|---------|
| on de 5 |
|         |

|   | Réf.<br>Twister | Conditionnement<br>de vente |
|---|-----------------|-----------------------------|
| 0 | 5871016         | carton de 2                 |
|   |                 | carton de 2                 |
|   | 5871018         | carton de 2                 |
|   | D7524543        | carton de 2                 |
|   |                 |                             |





#### **AUTOLAVEUSE SWINGO 350E**

## TASAC35ØA

Électrique

#### **AVANTAGES**

- Manoeuvrabilité dans les zones encombrées.
- Nettoyage et Aspiration optimale.
- Machine sécuritaire, simple et robuste assurant une fiabilité dans le temps.
- Productivité augmentée.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

• Câble de 25 m.

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- Brosse cylindrique standard 38 cm Réf.TAS7516863
- Brosse cylindrique dure 38 cm Réf.TAS7516864
- Rouleau Activefibre 38 cm Réf.TAS7518532
- Tuyau de remplissage Réf.TAMP550

| Référence                         | TASAC35ØA          |
|-----------------------------------|--------------------|
| Largeur de travail (mm)           | 380                |
| Largeur du suceur (mm)            | 550                |
| Rendement théorique (m²/h)        | 1140               |
| Rendement pratique (m²/h)         | 570                |
| Pression des brosses (kg)         | 22                 |
| Puissance moteur d'aspiration (W) | 490                |
| Longueur câble (m)                | 25                 |
| Réservoir d'eau propre (L)        | 10                 |
| Réservoir d'eau usé (L)           | 10                 |
| Vitesse de rotation (tr/min)      | 1000               |
| Débit d'air (l/s)                 | 32                 |
| Dimensions (mm)                   | 7900 x 4500 x 4300 |
| Poids en ordre de marche (kg)     | 46                 |
| Alimentation (Volts)              | 220-240            |
| Dépression aspiration (Kpa)       | 11,8               |
| Niveau sonore (dB A)              | 70                 |
|                                   |                    |





#### AUTOLAVEUSE SWINGO 350 B BMS

### TASAC35ØB

Batterie Gel 12V 25Ah

#### **AVANTAGES**

- Autolaveuse ultra-compacte à batteries.
- Polyvalence et manoeuvrabilité.
- Châssis bas et poignée rabatable : travail sous les meubles facilité.
- Raclette : aucun résidu de solution le long des murs et sous les tables.
- Chargeur embarqué.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

Batterie 12V (x2)

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- Brosse cylindrique standard Réf.TAS7516863
- Brosse cylindrique dure Réf.TAS7516864
- Rouleau Activefibre Réf.TAS7518532
- Tuyau de remplissage Réf.TAMP55Ø

| Référence                         | TASAC35ØB          |
|-----------------------------------|--------------------|
| Largeur de travail (mm)           | 380                |
| Largeur du suceur (mm)            | 550                |
| Rendement pratique (m²/h)         | 570                |
| Pression des brosses (kg)         | 17                 |
| Réservoir d'eau propre (L)        | 10                 |
| Réservoir d'eau usé (L)           | 10                 |
| Puissance moteur d'aspiration (W) | -                  |
| Débit d'air (l/s)                 | 32                 |
| Dépression (Kpa)                  | 11,8               |
| Vitesse (km/h)                    | -                  |
| Dimensions (mm)                   | 7900 x 4500 x 4300 |
| Poids en ordre de marche (kg)     | 67                 |
| Alimentation (Volts)              | batterie 24 V      |
| Niveau sonore (dB A)              | 70                 |
|                                   |                    |





**AUTOLAVEUSE SWINGO 350B BMS LI-ION** 

### TASAC35ØC

Batterie Lithium-ion

#### **AVANTAGES**

- Manoeuvrabilité dans les zones encombrées.
- Nettoyage et Aspiration optimale.
- Machine sécuritaire, simple et robuste assurant une fiabilité dans le temps.
- Chargeur intégré.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

• Batteries intégrées

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- Brosse cylindrique standard 38 cm Réf.TAS7516863
- Brosse cylindrique dure 38 cm Réf.TAS7516864
- Rouleau Activefibre 38 cm Réf.TAS7518532
- Tuyau de remplissage Réf.TAMP55Ø

| Référence                         | TASAC35ØC          |
|-----------------------------------|--------------------|
| Largeur de travail (mm)           | 380                |
| Largeur du suceur (mm)            | 550                |
| Rendement théorique (m²/h)        | 1140               |
| Rendement pratique (m²/h)         | 570                |
| Pression des brosses (kg)         | 17                 |
| Puissance moteur d'aspiration (W) | 490                |
| Longueur câble (m)                | 3                  |
| Réservoir d'eau propre (L)        | 10                 |
| Réservoir d'eau usé (L)           | 10                 |
| Vitesse de rotation (tr/min)      | 1000               |
| Débit d'air (l/s)                 | 32                 |
| Dimensions (mm)                   | 7900 x 4500 x 4300 |
| Poids en ordre de marche (kg)     | 50                 |
| Alimentation (Volts)              | 24                 |
| Dépression aspiration (Kpa)       | 11,8               |
| Niveau sonore (dB A)              | 70                 |
|                                   | i                  |





#### **DESCRIPTIF TECHNIQUE**

| Référence                              | DECAC4324B   |
|--|--------------|
| Largeur de travail (mm)                | 430          |
| Rendement théorique (m²/h)             | 1250         |
| Largeur du suceur (mm)                 | 720          |
| Diamètre des brosses (mm)              | 430          |
| Diamètre des disques (mm)              | 410          |
| Pression des brosses (kg)              | 23           |
| Puissance moteur brosse (n/V/W)        | 1/24/400     |
| Puissance moteur d'aspiration (V/W)    | 1/220/450    |
| Pente surmontable (%)                  | 2            |
| Mode de traction                       | Semi tractée |
| Capacité réservoir de solution (L)     | 24           |
| Capacité réservoir de récupération (L) | 31           |
| Dimensions (cm)                        | 960x550x750  |
| Poids avec batteries (kg)              | 118          |
| Voltage de rechargement (V)            | 220          |
| Alimentation (V)                       | 24           |
| Niveau sonore (dB(A))                  | 75           |

#### AUTOLAVEUSE BATTERIE S 43 GEL

## DECAC4324B

Batterie Gel 76 Ah

#### **AVANTAGES**

- Suceur parabolique.
- Mise en place automatique de la brosse.
- Timon rétractable.
- Chargeur embarqué.
- Flexible de vidange.
- Grande capacité en eau.
- Démarrage à clé.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- Brosse Nylon 0,8 (standard).
- Lamelle avant et arrière.
- Batterie 12V (x2)

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- Brosse Nylon 0,8 (standard) Réf. DEC 580104037
- Brosse Nylon 0,5 souple Réf. DEC 580104038
- Brosse en tynex dure Réf.DEC580104039
- Porte disque Réf.DEC58Ø1Ø4Ø4Ø
- Tuyau de remplissage Réf.TAMP55Ø



|        | Ref.<br>Premium | Ref.<br>C'Simple | Conditionnement<br>de vente |
|--------|-----------------|------------------|-----------------------------|
|        | 792-432         | 97432B           | carton de 5                 |
|        | 796-432         | 97432BL          | carton de 5                 |
|        | 794-432         | 97432V           | carton de 5                 |
|        | 797-432         | 97432R           | carton de 5                 |
|        | 793-432         |                  | carton de 5                 |
|        | 798-432         | -                | carton de 5                 |
|        |                 |                  | carton de 5                 |
|        | 1460-432        | -                | carton de 5                 |
| lamine | 2462-432        |                  | carton de 5                 |
|        |                 |                  |                             |

|   | Réf.<br>Twister | Conditionnement de vente |
|---|-----------------|--------------------------|
| 0 | 5871027         | carton de 2              |
|   | 5871028         | carton de 2              |
|   | 5871029         | carton de 2              |
|   | 7523231         | carton de 2              |





ALITOL AVELISE RA43R2Øil

#### COLAC432ØB

Batterie Gel 76 Ah

#### **AVANTAGES**

- Chargeur à bord pour batteries jusqu'à 76 Ah/5h.
- Conçue pour sites encombrés.
- Timon rabattable sur le capot pour un transport aisé.
- Changement automatique de la brosse.
- Très bonne aspiration garantissant des sols secs immédiatement.
- Conception permettant un nettoyage au ras des

#### **ACCESSOIRES INCLUS**


- Brosse standard.
- Batterie (x2)

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- Brosse standard Réf COI 21260331
- Brosse souple Réf.COL2126Ø332
- Brosse Sika 120 extra abrasive Réf. COL21260333
- Porte disque Réf. COL21260431
- Vis de maintien pads Réf. COL 21072700
- Kit silence Réf. COL 20543435
- Tuyau de remplissage Réf.TAMP55Ø

#### **DESCRIPTIF TECHNIQUE**

| Référence                              | COLAC432ØB  |
|--|-------------|
| Largeur de travail (mm)                | 430         |
| Rendement théorique (m²/h)             | 1720        |
| Largeur du suceur (mm)                 | 730         |
| Diamètre des disques (mm)              | 432         |
| Pression des brosses (kg)              | 30          |
| Capacité réservoir de solution (L)     | 20          |
| Capacité réservoir de récupération (L) | 23          |
| Dimensions (cm)                        | 800x530x790 |
| Poids avec batteries (kg)              | 134         |
| Alimentation (V)                       | 24          |
| Dépression aspiration (Kpa)            | 110 mbar    |
| Niveau sonore (dB(A))                  | 76          |
|  |             |



|   | Réf.<br>Twister | Conditionnement<br>de vente |
|---|-----------------|-----------------------------|
| 0 | 5871027         | carton de 2                 |
|   | 5871028         | carton de 2                 |
|   | 5871029         | carton de 2                 |
|   | 7523231         | carton de 2                 |





ALITOL AVELISE RA43RM4ØiL

#### COLAC434ØB

Batterie Gel 76 Ah

#### **AVANTAGES**

- Chargeur à bord pour batteries jusqu'à 76 Ah/5h.
- Concue pour sites encombrés.
- Timon rabattable sur le capot pour un transport aisé.
- Changement automatique de la brosse.
- Très bonne aspiration garantissant des sols secs immédiatement.
- Conception permettant un nettoyage au ras des

#### **ACCESSOIRES INCLUS**


- Brosse standard.
- Batterie (x2)

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- Brosse standard Réf COI 21260331
- Brosse souple Réf.COL2126Ø332
- Brosse Sika 120 extra abrasive Réf. COL21260333
- Brosse 5K (5 composants) Réf. COL2126Ø334
- Porte disque Réf.COL2126Ø431
- Vis de maintien pads Réf. COL 21072700
- Dosage de chimie à bord Réf. COL 21524230
- Tuyau de remplissage Réf.TAMP55Ø

#### **DESCRIPTIF TECHNIQUE**

| Référence                              | COLAC434ØB   |
|--|--------------|
| Largeur de travail (mm)                | 430          |
| Rendement théorique (m²/h)             | 1720         |
| Largeur du suceur (mm)                 | 735          |
| Diamètre des disques (mm)              | 432          |
| Pression des brosses (kg)              | 24           |
| Capacité réservoir de solution (L)     | 40           |
| Capacité réservoir de récupération (L) | 45           |
| Dimensions (cm)                        | 1190x510x980 |
| Poids avec batteries (kg)              | 189          |
| Alimentation (V)                       | 24           |
| Dépression aspiration (Kpa)            | 125 mbar     |
| Niveau sonore (dB(A))                  | 60           |
|  |              |



|   | Réf.<br>Twister | Conditionnement de vente |
|---|-----------------|--------------------------|
| 0 | 5871027         | carton de 2              |
|   |                 | carton de 2              |
|   | 5871029         | carton de 2              |
|   | 7523231         | carton de 2              |





#### **AUTOLAVEUSE SWINGO 455 E**

## TASAC455A

Électrique

#### **AVANTAGES**

- Une polyvalence dans les applications
- Des performances excellentes
- Machine sécuritaire, simple et robuste assurant une fiabilité dans le temps.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

• Câble 25 m

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- Porte disque 43 cm *Réf.TAS7510*829
- Brosse perlon 43 cm Réf.TAS85Ø475Ø
- Brosse béton lavé 43 cm Réf.TAS85Ø48ØØ
- Brosse tynex 43 cm Réf.TAS85Ø478Ø
- Tuyau de remplissage Réf.TAMP55Ø

#### **DESCRIPTIF TECHNIQUE**

| Référence                         | TASAC455A        |
|-----------------------------------|------------------|
| Largeur de travail (mm)           | 430              |
| Largeur du suceur (mm)            | 690              |
| Rendement pratique (m²/h)         | 645              |
| Pression des brosses (n)          | 25               |
| Réservoir d'eau propre (L)        | 22               |
| Réservoir d'eau sale (L)          | 25               |
| Puissance moteur d'aspiration (W) | -                |
| Dépression (kpa)                  | 12,8             |
| Débit d'air (l/s)                 | 32               |
| Vitesse (km/h)                    | -                |
| Dimensions (mm)                   | 1100 x 480 x 920 |
| Poids en ordre de marche (kg)     | 90               |
| Alimentation (Volts)              | 220              |
| Longueur câble (m)                | 25               |
| Niveau sonore (dB A)              | 66-63 (mode éco) |



|         | Premium  | C'Simple | de vente    |
|---------|----------|----------|-------------|
|         | 792-432  | 97432B   | carton de 5 |
|         | 796-432  | 97432BL  | carton de 5 |
|         | 794-432  | 97432V   | carton de 5 |
|         | 797-432  | 97432R   | carton de 5 |
|         | 793-432  | -        | carton de 5 |
|         | 798-432  | -        | carton de 5 |
|         | 799-432  |          | carton de 5 |
|         | 1460-432 | -        | carton de 5 |
| élamine | 2462-432 |          | carton de 5 |
|         |          |          |             |

| Réf.<br>Twister | Conditionnement<br>de vente |
|-----------------|-----------------------------|
| 5871027         | carton de 2                 |
|                 | carton de 2                 |
| 5871029         | carton de 2                 |
| 7523231         | carton de 2                 |





**AUTOLAVEUSE SWINGO 455 B BMS** 

### TASAC455B

Batterie Gel 12V - 50Ah

#### **AVANTAGES**

- Autolaveuse compacte à batteries.
- Aspiration et nettoyage haute performance.
- Châssis bas et poignée rabatable : travail sous les meubles facilité.
- Préparation et entretien simples et rapides (montage du suceur sans réglage).
- Mode Eco : réduction du niveau sonore pour travail en journée.
- Chargeur embarqué.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**


• Batterie 12V

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- Porte disque 43 cm Réf.TAS751Ø829
- Brosse perlon 43 cm Réf.TAS8504750
- Brosse béton lavé 43 cm Réf.TAS8504800
- Brosse tynex 43 cm Réf.TAS85Ø478Ø
- Tuyau de remplissage Réf.TAMP55Ø

#### **DESCRIPTIF TECHNIQUE**

| Référence                         | TASAC455B           |
|-----------------------------------|---------------------|
| Largeur de travail (mm)           | 430                 |
| Largeur du suceur (mm)            | 690                 |
| Rendement pratique (m²/h)         | 645                 |
| Pression des brosses (n)          | 32                  |
| Réservoir d'eau propre (L)        | 22                  |
| Réservoir d'eau sale (L)          | 25                  |
| Puissance moteur d'aspiration (W) | -                   |
| Dépression (kpa)                  | 12,8                |
| Débit d'air (l/s)                 | 32                  |
| Vitesse (km/h)                    | -                   |
| Dimensions (mm)                   | 1100 x 480 x 920    |
| Poids en ordre de marche (kg)     | 120                 |
| Alimentation (Volts)              | batterie 24 V 50 Ah |
| Niveau sonore (dB A)              | 66-63 (mode éco)    |



|   | Réf.<br>Twister | Conditionnement<br>de vente |
|---|-----------------|-----------------------------|
| 0 | 5871027         | carton de 2                 |
|   |                 | carton de 2                 |
|   | 5871029         | carton de 2                 |
|   | 7523231         | carton de 2                 |





#### **AUTOLAVEUSE SWINGO 755 E EURO**

### TASAC755A

Électrique

#### **AVANTAGES**

- Manoeuvrabilité et performance.
- Excellents résultats de nettoyage et d'aspiration.
- Durabilité et robustesse.
- Maintenance simple et rapide.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**


• Câble de 25 m.

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- Porte disque 43 cm Réf.TAS751Ø829
- Brosse perlon 43 cm Réf.TAS85Ø475Ø
- Brosse béton lavé 43 cm Réf. TAS 8504800
- Brosse tynex 43 cm Réf.TAS8504780
- Tuyau de remplissage Réf.TAMP55Ø

#### **DESCRIPTIF TECHNIQUE**

| Référence                         | TASAC755A     |
|-----------------------------------|---------------|
| Largeur de travail (mm)           | 430           |
| Largeur du suceur (mm)            | 690           |
| Rendement théorique (m²/h)        | 1935          |
| Rendement pratique (m²/h)         | 750           |
| Pression des brosses (kg)         | 30            |
| Puissance moteur d'aspiration (W) | 490           |
| Longueur câble (m)                | 25            |
| Réservoir d'eau propre (L)        | 40            |
| Réservoir d'eau usé (L)           | 40            |
| Vitesse de rotation (tr/min)      | 165           |
| Débit d'air (l/s)                 | 32            |
| Dimensions (mm)                   | 1160x475x1195 |
| Poids en ordre de marche (kg)     | 130           |
| Alimentation (Volts)              | 230-240       |
| Dépression aspiration (Kpa)       | 11            |
| Niveau sonore (dB A)              | 58            |
|                                   |               |



|   | Réf.<br>Twister | Conditionnement<br>de vente |
|---|-----------------|-----------------------------|
| 0 | 5871027         | carton de 2                 |
|   | 5871028         | carton de 2                 |
|   | 5871029         | carton de 2                 |
|   | 7523231         | carton de 2                 |



**AUTOLAVEUSE 755 B ECO BMS** 

### TASAC755B

### TASAC755C

Batterie Gel 50 Ah

Batterie Gel 76 Ah

#### **AVANTAGES**

- Autolaveuse à batteries avec moteur à traction.
- Aspiration et nettoyage haute performance.
- Maniabilité maximale dans les zones encombrées.
- Système à axe double permettant de tourner sur place
- Préparation et entretien simples et rapides (montage du suceur sans réglage).
- Chargeur embarqué

#### **ACCESSOIRES INCLUS**


Batterie 12V (x2)

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- Porte disque 43 cm Réf.TAS751Ø829
- Brosse perlon 43 cm Réf. TAS 8504750
- Brosse béton lavé 43 cm Réf.TAS85Ø48ØØ
- Brosse tynex 43 cm Réf.TAS85Ø478Ø
- Tuyau de remplissage Réf.TAMP55Ø

#### **DESCRIPTIF TECHNIQUE**

| Référence                         | TASAC755B/TASAC755C |
|-----------------------------------|---------------------|
| Largeur de travail (mm)           | 430                 |
| Largeur du suceur (mm)            | 690                 |
| Rendement pratique (m²/h)         | 750                 |
| Pression des brosses (n)          | 40                  |
| Réservoir d'eau propre (L)        | 40                  |
| Réservoir d'eau usé (L)           | 40                  |
| Puissance moteur d'aspiration (W) | -                   |
| Débit d'air (l/s)                 | 32                  |
| Dépression (Kpa)                  | 11                  |
| Vitesse avant/arrière (km/h)      | -                   |
| Dimensions (mm)                   | 1160 x 4750 x 1195  |
| Poids en ordre de marche (kg)     | 155                 |
| Alimentation (Volts)              | batterie 24 V       |
| Niveau sonore (dB A)              | 58-55 (mode éco)    |



|            | Réf.<br>Twister | Conditionnement de vente |
|------------|-----------------|--------------------------|
| $\bigcirc$ | 5871027         | carton de 2              |
|            |                 | carton de 2              |
|            | 5871029         | carton de 2              |
|            | 7523231         | carton de 2              |



**AUTOLAVEUSE 755 B POWER BMS** 

#### TASAC755D

Batterie Gel 50 Ah

#### TASAC755E

Batterie Gel 76 Ah

#### **AVANTAGES**

- Autolaveuse à batteries avec moteur de traction.
- Aspiration et nettoyage haute performance.
- Maniabilité maximale dans les zones encombrées.
- Système à axe double permettant de tourner sur place
- Préparation et entretien simples et rapides (montage du suceur sans réglage).
- Chargeur embarqué

#### **ACCESSOIRES INCLUS**


Batterie 12V (x2)

## **ACCESSOIRES EN OPTION**

- Porte disque 43 cm Réf.TAS7510829
- Brosse perlon 43 cm Réf.TAS85Ø475Ø
- Système IntelliDose Réf.TAS7517125
- Brosse béton lavé 43 cm Réf.TAS8504800
- Brosse tynex 43 cm Réf.TAS85Ø478Ø
- Tuyau de remplissage Réf.TAMP55Ø

#### **DESCRIPTIF TECHNIQUE**

| Référence                         | TASAC755D/TASAC755E |
|-----------------------------------|---------------------|
| Largeur de travail (mm)           | 430                 |
| Largeur du suceur (mm)            | 690                 |
| Rendement pratique (m²/h)         | 750                 |
| Pression des brosses (n)          | 43                  |
| Réservoir d'eau propre (L)        | 40                  |
| Réservoir d'eau usé (L)           | 40                  |
| Puissance moteur d'aspiration (W) | -                   |
| Débit d'air (l/s)                 | 32                  |
| Dépression (Kpa)                  | 11                  |
| Vitesse avant/arrière (km/h)      | 4,5/3               |
| Dimensions (mm)                   | 116Ø x 4750 x 1195  |
| Poids en ordre de marche (kg)     | 160                 |
| Alimentation (Volts)              | batterie 24 V       |
| Niveau sonore (dB A)              | 58-55 (mode éco)    |



| Réf.<br>Twister | Conditionnement<br>de vente     |
|-----------------|---------------------------------|
| 5871027         | carton de 2                     |
|                 | carton de 2                     |
| 5871029         | carton de 2                     |
| 7523231         | carton de 2                     |
|                 | Twister 5871027 5871028 5871029 |





#### **AUTOLAVEUSE S2M45E**

### DECAC4545A

Électrique

#### **AVANTAGES**

- Nouveau tableau de bord
- Tuyau de vidange avec ralentisseur.
- Niveau du réservoir d'eau propre.
- Tuyau d'aspiration amovible.
- Grande ouverture : nettoyage facilité.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**


- Brosse nylon standard.
- Câble 17m

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- Brosse nylon standard Réf. DEC 5801 04002
- Brosse nylon souple Réf.DEC58Ø1Ø4ØØ7
- Brosse en typex dure Réf.DEC58Ø1Ø4ØØ6
- Porte disque Réf. DEC 580104008
- Tuyau de remplissage Réf.TAMP55Ø

#### **DESCRIPTIF TECHNIQUE**

| Référence                              | DECAC4545A   |
|--|--------------|
| Largeur de travail (mm)                | 450          |
| Largeur du suceur (mm)                 | 800          |
| Rendement pratique (m²/h)              | 1200         |
| Diamètre des brosses (mm)              | 450          |
| Diamètre des disques (mm)              | 432          |
| Pression des brosses (kg)              | 29           |
| Puissance moteur de brosse (n/V/W)     | 1/220/370    |
| Puissance moteur d'aspiration (n/V/W)  | 1/220/550    |
| Capacité réservoir de solution (L)     | 45           |
| Capacité réservoir de récupération (L) | 55           |
| Dimensions (cm)                        | 112x53,5x102 |
| Poids avec batterie (kg)               | 80           |
| Alimentation (Volts)                   | 220          |
| Dépression aspiration (Kpa)            | 13           |
| Batteries (n/V/A)                      | -            |
| Longueur câble (m)                     | _17          |
| Indice de protection                   | IP23         |
| Niveau sonore (dB A)                   |              |



|            | Réf.<br>Twister | Conditionnement de vente |
|------------|-----------------|--------------------------|
| $\bigcirc$ | 5871027         | carton de 2              |
|            | 5871028         | carton de 2              |
|            | 5871029         | carton de 2              |
|            |                 | carton de 2              |





#### AUTOLAVEUSE SM2GEL

### DECAC4545B

Batterie Gel 76 Ah

#### **AVANTAGES**

- Chargeur intégré.
- Nouveau tableau de bord
- Tuyau de vidange avec ralentisseur.
- Niveau du réservoir d'eau propre.
- Tuyau d'aspiration amovible.
- Ouverture totale sur les batteries.
- Grande ouverture : nettoyage facilité.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**


- Brosse nylon standard.
- Batterie 12V (x2).

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- Brosse nylon standard Réf. DEC 580104002
- Brosse nylon souple Réf.DEC580104007
- Brosse en typex dure Réf.DEC580104006
- Porte disque Réf. DEC 580104008
- Tuyau de remplissage Réf.TAMP550
- Kit de remplissage centralisé pour batterie Réf. AFIKIT24C

#### **DESCRIPTIF TECHNIQUE**

| Référence  | DECAC4545B   |
|--|--|
| Largeur de travail (mm) Largeur du suceur (mm) Rendement pratique (m²/h) Diamètre des brosses (mm) Diamètre des disques (mm) Pression des brosses (kg) Puissance moteur de brosse (n/V/W) Puissance moteur d'aspiration (n/V/W) Capacité réservoir de solution (L) Capacité réservoir de récupération (L) Dimensions (cm) Poids avec batterie (kg) | 450<br>800<br>1500<br>450<br>432<br>36<br>1/24/370<br>1/24/500<br>45<br>55<br>112x53,5x102 |
| Alimentation (Volts) Dépression aspiration (Kpa) Batteries (n/V/A) Longueur câble (m) Indice de protection Niveau sonore (dB A)  | batterie 24<br>13<br>2/12/76<br>-<br>IP23<br><70   |



| Réf.<br>Twister | Conditionnement<br>de vente |
|-----------------|-----------------------------|
| 5871027         | carton de 2                 |
|                 | carton de 2                 |
| 5871029         | carton de 2                 |
|                 | carton de 2                 |





#### AUTOLAVEUSE NS 45 SM2DAPL

### DECAC45T45B

Batterie Gel 76 Ah

#### **AVANTAGES**

- Chargeur intégré.
- Nouveau tableau de bord : dosage produit/eau.
- Tuyau de vidange avec ralentisseur.
- Niveau du réservoir d'eau propre.
- Tuyau d'aspiration amovible.
- Dilution Automatique du Produit Intégré.
- Ouverture totale sur les batteries.
- Grande ouverture : nettoyage facilité.
- Machine à batterie avec moteur de traction.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- Brosse nylon standard.
- Batterie 12V (x2).

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- Brosse nylon standard Réf.DEC580104002
- Brosse nylon souple Réf.DEC580104007
- Brosse en typex dure Réf. DEC 580104006
- Porte disque Réf. DEC 580104008
- Tuyau de remplissage Réf.TAMP55Ø
- Kit de remplissage centralisé pour batterie Réf. AFIKIT24C

#### **DESCRIPTIF TECHNIQUE**

| Référence                              | DECAC45T45B  |
|--|--------------|
| Largeur de travail (mm)                | 450          |
| Largeur du suceur (mm)                 | 800          |
| Rendement pratique (m²/h)              | 1500         |
| Diamètre des brosses (mm)              | 450          |
| Diamètre des disques (mm)              | 432          |
| Pression des brosses (kg)              | 36           |
| Puissance moteur de brosse (n/V/W)     | 1/24/370     |
| Puissance moteur de traction (n/V/W)   | 1/24/120     |
| Puissance moteur d'aspiration (n/V/W)  | 1/24/500     |
| Pente surmontable (%)                  | 2            |
| Vitesse avant/arrière (km/h)           | 4/2          |
| Capacité réservoir de solution (L)     | 45           |
| Capacité réservoir de récupération (L) | 55           |
| Dimensions (cm)                        | 112x53,5x102 |
| Poids avec batterie (kg)               | 145          |
| Alimentation (Volts)                   | batterie 24  |
| Dépression aspiration (Kpa)            | 13           |
| Batteries (n/V/A)                      | 2/12/76      |
| Indice de protection                   | IP23         |
| Niveau sonore (dB A)                   | 0</td        |



|            | Réf.<br>Twister | Conditionnement<br>de vente |
|------------|-----------------|-----------------------------|
| $\bigcirc$ | 5871027         | carton de 2                 |
|            | 5871028         | carton de 2                 |
|            | 5871029         | carton de 2                 |
|            | 7523231         | carton de 2                 |





**AUTOLAVEUSE 855 B POWER BMS** 

### TASAC855B

TASAC855C

Batterie Gel 12V 50 Ah

Batterie Gel 12V 76 Ah

#### **AVANTAGES**

- Autolaveuse à batteries avec moteur de traction.
- Aspiration et nettoyage haute performance.
- Technologie intelliflow : consommation de solution de nettoyage réduite.
- Maniabilité maximale dans les zones encombrées.
- Système à axe double permettant de tourner sur place.
- Préparation et entretien simples et rapides (montage du suceur sans réglage).
- Mode Eco : réduction du niveau sonore pour travail en journée.
- Chargeur embarqué.


#### **ACCESSOIRES INCLUS**

Batterie 12V (x2)

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- Porte disque 50 cm Réf.TAS751Ø83Ø
- Brosse perlon 50 cm Réf.TAS85Ø477Ø
- Système IntelliDose Réf.TAS7517125
- Brosse béton lavé 50 cm Réf.TAS85Ø512Ø
- Brosse tynex 50 cm Réf.TAS8505130
- Tuyau de remplissage Réf.TAMP550

| Référence                         | TASAC855B/TASAC855C |
|-----------------------------------|---------------------|
| Largeur de travail (mm)           | 500                 |
| Largeur du suceur (mm)            | 690                 |
| Rendement pratique (m²/h)         | 850                 |
| Longueur du câble (m)             | 3                   |
| Pression des brosses (kg)         | 43                  |
| Réservoir d'eau propre (L)        | 40                  |
| Réservoir d'eau usé (L)           | 40                  |
| Puissance moteur d'aspiration (W) | -                   |
| Débit d'air (l/s)                 | 32                  |
| Dépression (Kpa)                  | 11                  |
| Vitesse avant/arrière (km/h)      | 4,5/3               |
| Dimensions (mm)                   | 1220 x 530 x 1195   |
| Poids en ordre de marche (kg)     | 160                 |
| Alimentation (Volts)              | batterie 24 V       |
| Niveau sonore (dB A)              | 58-55 (mode éco)    |



| Réf.<br>Twister | Conditionnement<br>de vente |
|-----------------|-----------------------------|
| 5871035         | carton de 2                 |
| 5871036         | carton de 2                 |
| 5871037         | carton de 2                 |
| 7523233         | carton de 2                 |





#### **AUTOLAVEUSE NR52-1**

### DECAC52T65B

Batterie Gel 105 Ah

#### **AVANTAGES**

- Idéal pour les moyennes et grandes surfaces.
- Mise en place automatique des brosses.
- Silencieux.
- Vitesse de travail variable.
- Facilité d'accès aux batteries et réservoir de récupération.
- Maîtrise de la consommation grâce au système de Dilution Automatique de Produit Intégré.
- Machine à batterie avec moteur de traction.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- Brosse nylon 0,8 standard
- Batterie 12V (x2)

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- Brosse nylon Ø,8 standard Réf.DEC58Ø1Ø4ØØ3
- Brosse en tynex dure Réf.DEC580104009
- Porte disque Réf. DEC 580104011
- Tuyau de remplissage Réf.TAMP55Ø
- Kit de remplissage centralisé pour batterie Réf.AFIKIT24C

#### **DESCRIPTIF TECHNIQUE**

| Référence                               | DECAC52T65C |
|---|-------------|
| Largeur de travail (mm)                 | 520         |
| Largeur du suceur (mm)                  | 800         |
| Rendement pratique (m²/h)               | 1500        |
| Diamètre des brosses (mm)               | 520         |
| Vitesse de rotation (t/min)             | 180         |
| Pression des brosses (n/V/W)            | 30          |
| Puissance moteur de brosse (n/V/W)      | 1/24/375    |
| Mode de traction                        | électrique  |
| Puissance moteur de traction (n/V/W)    | 1/24/150    |
| Pente surmontable (%)                   | 5           |
| Vitesse avant/arrière (km/h)            | 3,5/2       |
| Puissance moteur d'aspiration (n/V/W)   | 1/24/500    |
| Dépression de l'aspirateur (mm.H2Ø)     | 1300        |
| Capacité réservoir de solution (L)      | 65          |
| Capacité réservoir de récupération (L)  | 70          |
| Longueur de la machine (mm)             | 1310        |
| Hauteur de la machine (mm)              | 1070        |
| Largeur de la machine (mm)              | 638         |
| Poids à vide avec batterie (kg)         | 185         |
| Alimentation (Volts)                    | 24          |
| Capacité des batteries (Ah/5)           | 118         |
| Niveau sonore (dB A)                    | 64          |
| Dilution Automatique de Produit Intégré | Oui         |



| Réf.<br>Premium | Réf.<br>C'Simple | Conditionnement<br>de vente |
|-----------------|------------------|-----------------------------|
| 792-505         | 975Ø5B           | carton de 5                 |
| 796-505         | 975Ø5BL          | carton de 5                 |
| 794-505         |                  | carton de 5                 |
| 797-505         | 975Ø5R           | carton de 5                 |
|                 |                  | carton de 5                 |
| 1460-505        | -                | carton de 5                 |

|   | Réf.<br>Twister | Conditionnement<br>de vente |
|---|-----------------|-----------------------------|
| 0 | 5871035         | carton de 2                 |
|   | 5871036         | carton de 2                 |
|   | 5871037         | carton de 2                 |
|   | 7523233         | carton de 2                 |





ΔΙΙΤΟΙ ΔVFIISE RΔ55RM4Øil

#### COLAC554ØB

Batterie Gel 76 Ah

AUTOLAVEUSE RASSBM4ØiL

COLAC554ØC

Batterie Gel 105 Ah

#### **AVANTAGES**

- Chargeur intégré pour batteries jusqu'à 105 Ah.
- Conduite facile grâce au moteur de traction.
- Aspiration impressionante garantissant des sols secs immédiatement.
- Changement automatique de la brosse.
- Très silencieuse.
- Design permettant un nettoyage au ras des plinthes.
- Machine à batterie avec moteur de traction.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- Brosse standard.
- Batterie 12V (x2)

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- Brosse standard Réf. COL21518431
- Brosse souple Réf.COL21518432
- Brosse Sika 120 extra abrasive Réf. COL 21518433
- Brosse 5K (5 composants) Réf. COL 21518436
- Porte disque Réf. COL21518531
- Dosage chimie à bord Réf. COL 21524230
- Tuyau de remplissage Réf.TAMP55Ø
- Vis de maintien pads Réf. COL 21072700
- Kit silence Réf COI 21076330

#### **DESCRIPTIF TECHNIQUE**

| Référence                              | COLAC554ØB/ COLAC554ØC |
|--|------------------------|
| Largeur de travail (mm)                | 550                    |
| Rendement théorique (m²/h)             | 2200                   |
| Largeur du suceur (mm)                 | 850                    |
| Pression des brosses (kg)              | 25                     |
| Capacité réservoir de solution (L)     | 40                     |
| Capacité réservoir de récupération (L) | 45                     |
| Dimensions (cm)                        | 1250x570x980           |
| Niveau sonore (dB(A))                  | 60                     |
| Poids en ordre de marche (1Ø5Ah) (kg)  | 205                    |

### **PRODUITS ASSOCIÉS**



| кет.<br>Premium | de vente    |
|-----------------|-------------|
| 794-530         | carton de 5 |
| 796-530         | carton de 5 |
| 797-530         | carton de 5 |
|                 |             |

|   | Réf.<br>Twister | Conditionnement de vente |
|---|-----------------|--------------------------|
| 0 | 7521202         | carton de 2              |
|   | 7521203         | carton de 2              |
|   | 7521204         | carton de 2              |
|   | D7524548        | carton de 2              |
|   |                 |                          |

Existe en version Inox - Nous consulter





AUTOLAVEUSE SM2 DAPLGEL

### DECAC55T45B

Batterie Gel 76 Ah

#### **AVANTAGES**

- Chargeur intégré.
- Nouveau tableau de bord : dosage produit/eau.
- Tuyau de vidange avec ralentisseur.
- Niveau du réservoir d'eau propre.
- Tuyau d'aspiration amovible.
- Dilution Automatique du Produit Intégré.
- Ouverture totale sur les batteries.
- Grande ouverture : nettoyage facilité.
- Machine à batterie avec moteur de traction.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- Brosse nylon 0,8 standard (x2).
- Batterie 12V (x2)

Conditionnement

de vente

carton de 5 carton de 5

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- Brosse nvlon 0.8 standard Réf.DEC580104028
- Brosse nylon 0,5 souple *Réf.DEC580104029*
- Brosse en tynex dure Réf.DEC580104030
- Porte disque Réf.DEC58Ø1Ø4186
- Tuyau de remplissage Réf.TAMP55Ø
- Kit de remplissage centralisé pour batterie Réf.AFIKIT24C

#### **DESCRIPTIF TECHNIQUE**

| Référence                              | DECAC55T45B |
|--|-------------|
| Largeur de travail (mm)                | 550         |
| Largeur du suceur (mm)                 | 800         |
| Rendement pratique (m²/h)              | 1900        |
| Diamètre des brosses (mm)              | 2x275       |
| Diamètre des disques (mm)              | 280         |
| Pression des brosses (n)               | 36          |
| Puissance moteur de brosse (n/V/W)     | 2/24/200    |
| Puissance moteur de traction (n/V/W)   | 2/24/120    |
| Puissance moteur d'aspiration (n/V/W)  | 2/24/500    |
| Pente surmontable (%)                  | 2           |
| Vitesse avant/arrière (km/h)           | 4,0/2       |
| Capacité réservoir de solution (L)     | 45          |
| Capacité réservoir de récupération (L) | 55          |
| Dimensions (cm)                        | 107x60x102  |
| Poids avec batterie (kg)               | 148         |
| Alimentation (Volts)                   | batterie 24 |
| Batteries (n/V/A)                      | 2/12/87     |
| Indice de protection                   | IP23        |
| Dépression aspiration (Kpa)            | 13          |
| Niveau sonore (dB A)                   | < 70        |
|  |             |



|   | Réf.<br>Twister | Conditionnement<br>de vente |
|---|-----------------|-----------------------------|
| 0 | 5871004         | carton de 2                 |
|   | 5871005         | carton de 2                 |
|   | 5871006         | carton de 2                 |
|   |                 | carton de 2                 |





**AUTOLAVEUSE SWINGO 955 B POWER BMS** 

### TASAC955B

### TASAC955C

Batterie Gel 12V 50 Ah

Batterie Gel 12V 76 Ah

#### **AVANTAGES**

- Manoeuvrabilité et performance grâce à ses 2 brosses.
- Excellents résultats de nettoyage et d'aspiration.
- Durabilité et robustesse.
- Maintenance simple et rapide.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

• Batterie 12V (x2)

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- Porte disque 28 cm Réf.TAS7510634
- Brosse perlon 28 cm Réf.TAS7519395
- Brosse béton lave 28 cm Réf.TAS751Ø632
- Brosse abrasive tynex 28 cm Réf.TAS751Ø633
- Tuyau de remplissage Réf.TAMP55Ø
- TASKI IntelliDose Réf.TAS7517125

#### **DESCRIPTIF TECHNIQUE**

| Référence                         | TASAC955B/TASAC955C |
|-----------------------------------|---------------------|
| Largeur de travail (mm)           | 550                 |
| Largeur du suceur (mm)            | 800                 |
| Rendement théorique (m²/h)        | 2475                |
| Rendement pratique (m²/h)         | 950                 |
| Pression des brosses (kg)         | 40                  |
| Puissance moteur d'aspiration (W) | 490                 |
| Vitesse avant/arrière (km/h)      | 3                   |
| Longueur câble (m)                | 3                   |
| Réservoir d'eau propre (L)        | 40                  |
| Réservoir d'eau usé (L)           | 40                  |
| Vitesse de rotation (tr/min)      | 195                 |
| Débit d'air (l/s)                 | 32                  |
| Dimensions (mm)                   | 1180x600x1150       |
| Poids en ordre de marche (kg)     | 179                 |
| Alimentation (Volts)              | 24                  |
| Dépression aspiration (Kpa)       | 11                  |
| Niveau sonore (dB A)              | 58 / 55 (mode Eco)  |



| Premium | de vente    |
|---------|-------------|
| 793-280 | carton de 5 |
| 794-280 | carton de 5 |
| 796-280 | carton de 5 |
| 797-280 | carton de 5 |
|         |             |

|   | Réf.<br>Twister | Conditionnement<br>de vente |
|---|-----------------|-----------------------------|
| 0 | 5871004         | carton de 2                 |
|   |                 | carton de 2                 |
|   | 5871006         | carton de 2                 |
|   | 7524540         | carton de 2                 |
|   |                 |                             |



**AUTOLAVEUSE SWINGO 1255 B POWER** 

#### TASAC1255B

TASAC1255C

Batterie Gel 50 Ah

Batterie Gel 76 Ah

#### **AVANTAGES**

- Performances de nettoyage très bonne.
- Excellents résultats de nettoyage et d'aspiration.
- Utilisation simple et maintenance facile.
- Durabilite et robustesse.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- Batterie 12V (x4)
- Chargeur + prise chargeur

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- Porte-disque 28 cm Réf.TAS751Ø634
- Brosse perlon 28 cm Réf.TAS7519395
- Brosse béton lavé 28 cm Réf.TAS7510632
- Brosse abrasive tynex 28 cm Réf.TAS751Ø633
- Tuyau de remplissage Réf.TAMP55Ø
- TASKI IntelliDose Réf.TAS7517125

#### **DESCRIPTIF TECHNIQUE**

| Référence                         | TASAC1255B/TASAC1255C |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Largeur de travail (mm)           | 550                   |
| Largeur du suceur (mm)            | 800                   |
| Rendement théorique (m²/h)        | 2475                  |
| Rendement pratique (m²/h)         | 1250                  |
| Pression des brosses (kg)         | 46                    |
| Puissance moteur d'aspiration (W) | 490                   |
| Vitesse avant/arrière (km/h)      | 4,5/3                 |
| Réservoir d'eau propre (L)        | 60                    |
| Réservoir d'eau usé (L)           | 60                    |
| Vitesse de rotation (tr/min)      | 195                   |
| Débit d'air (l/s)                 | 32                    |
| Dimensions (mm)                   | 1420x580x1170         |
| Poids en ordre de marche (kg)     | 260                   |
| Alimentation (Volts)              | 24                    |
| Dépression aspiration (Kpa)       | 10,9                  |
| Niveau sonore (dB A)              | 58 / 55 (mode Eco)    |



| Réf.<br>Premium | Conditionnement<br>de vente     |
|-----------------|---------------------------------|
| 793-280         | carton de 5                     |
| 794-280         | carton de 5                     |
| 796-280         | carton de 5                     |
| 797-280         | carton de 5                     |
|                 | Premium 793-280 794-280 796-280 |

|   | Réf.<br>Twister | Conditionnement<br>de vente |
|---|-----------------|-----------------------------|
| 0 | 5871004         | carton de 2                 |
|   |                 | carton de 2                 |
|   | 5871006         | carton de 2                 |
|   | 7524540         | carton de 2                 |





#### AUTOLAVEUSE SWINGO 1255 B POWER BMS

#### TASAC1255D

Batterie Gel 50 Ah

#### **AVANTAGES**

- Performances de nettoyage très bonne.
- Excellents résultats de nettoyage et d'aspiration.
- Utilisation simple et maintenance facile.
- Durabilite et robustesse.
- Chargeur intégré.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

Batterie 12V (x4)

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- Porte-disque 28 cm Réf.TAS7510634
- Brosse perlon 28 cm Réf.TAS7519395
- Brosse béton lavé 28 cm Réf.TAS7510632
- Brosse abrasive tynex 28 cm Réf.TAS751Ø633
- Tuyau de remplissage Réf.TAMP55Ø
- TASKI IntelliDose Réf.TAS7517125

#### **DESCRIPTIF TECHNIQUE**

| Référence                         | TASAC1255D         |
|-----------------------------------|--------------------|
| Largeur de travail (mm)           | 550                |
| Largeur du suceur (mm)            | 800                |
| Rendement théorique (m²/h)        | 2475               |
| Rendement pratique (m²/h)         | 1250               |
| Pression des brosses (kg)         | 46                 |
| Puissance moteur d'aspiration (W) | 490                |
| Vitesse avant/arrière (km/h)      | 4,5/3              |
| Longueur câble (m)                | 3                  |
| Réservoir d'eau propre (L)        | 60                 |
| Réservoir d'eau usé (L)           | 60                 |
| Vitesse de rotation (tr/min)      | 195                |
| Débit d'air (l/s)                 | 32                 |
| Dimensions (mm)                   | 1420x580x1170      |
| Poids en ordre de marche (kg)     | 260                |
| Alimentation (Volts)              | 24                 |
| Dépression aspiration (Kpa)       | 10,9               |
| Niveau sonore (dB A)              | 58 / 55 (mode Eco) |



| Réf.<br>Premium | Conditionnement<br>de vente |
|-----------------|-----------------------------|
| 793-280         | carton de 5                 |
| 794-280         | carton de 5                 |
| 796-280         | carton de 5                 |
| 797-280         | carton de 5                 |
|                 |                             |

|            | Réf.<br>Twister | Conditionnement<br>de vente |
|------------|-----------------|-----------------------------|
| $\bigcirc$ | 5871004         | carton de 2                 |
|            |                 | carton de 2                 |
|            | 5871006         | carton de 2                 |
|            | 7524540         | carton de 2                 |
|            |                 |                             |





**AUTOLAVEUSE SWINGO 1255 B POWER BMS EBU** 

#### TASAC1255F

#### TASAC1255G

Batterie Gel 50 Ah

Batterie Gel 76 Ah

#### **AVANTAGES**

- Autolaveuse à batteries avec moteur de traction.
- Aspiration et nettoyage haute performance.
- Technologie intelliflow: consommation de solution de nettoyage réduite.
- Accouplement automatique des brosses.
- Système à axe double permettant de tourner sur place.
- Préparation et entretien simples et rapides (montage du suceur
- Mode Eco : réduction du niveau sonore pour travail en journée.
- Chargeur embarqué.
- Descente électrique des brosses.


#### **ACCESSOIRES INCLUS**

Batterie 12V (x4)

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- Porte-disque 28 cm Réf.TAS7510634
- Brosse perlon 28 cm Réf.TAS7519395
- Brosse béton lavé 28 cm Réf.TAS7510632
- Brosse abrasive tynex 28 cm Réf.TAS751Ø633
- Tuyau de remplissage Réf.TAMP55Ø
- TASKI IntelliDose Réf.TAS7517125

| Référence                   | TASAC1255F/TASAC1255G |
|-----------------------------|-----------------------|
| Largeur de travail (mm)     | 550                   |
| Largeur du suceur (mm)      | 800                   |
| Rendement pratique (m²/h)   | 1250                  |
| Longueur du câble (m)       | 3                     |
| Pression des brosses (n)    | 46                    |
| Réservoir d'eau propre (L)  | 60                    |
| Réservoir d'eau usé (L)     | 60                    |
| Longueur câble (m)          | 3                     |
| Débit d'air (l/s)           | 32                    |
| Dépression (Kpa)            | 10,9                  |
| Vitesse de rotaion (tr/min) | 195                   |
| Débit d'air (l/s)           | 32                    |
| Vitesse (km/h)              | 4,5/3                 |
| Dimensions (mm)             | 1420 x 580 x 1170     |
| Poids (kg)                  | 260                   |
| Alimentation (Volts)        | batterie 24 V         |
| Niveau sonore (dB A)        | 58-55 (mode éco)      |
|                             |                       |



|   | Réf.<br>Twister | Conditionnement<br>de vente |
|---|-----------------|-----------------------------|
| 0 | 5871004         | carton de 2                 |
|   |                 | carton de 2                 |
|   | 5871006         | carton de 2                 |
|   |                 | carton de 2                 |





#### **AUTOLAVEUSE NR60-1GELDP**

## DECAC6ØT65B

Batterie Gel 105 Ah

#### **AVANTAGES**

- Pour sols durs, carrelages, marbres, ciments peints, plas-
- Mise en place automatique des brosses.
- Silencieux
- Vitesse de travail variable.
- Facilité d'accès aux batteries et réservoir de récupération.
- Maîtrise de la consommation grâce au système de Dilution Automatique de Produit Intégré.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- Brosse nylon 0,8 standard (x2)
- Batterie 12V (x2)

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- Brosse nylon 0,8 standard Réf.DEC58Ø1Ø4ØØ4
- Brosse nylon 0,5 souple *Réf.DEC580104012*
- Brosse en tynex dure Réf. DEC 580104013
- Porte disque Réf.DEC58Ø1Ø4Ø14
- Tuyau de remplissage Réf.TAMP55Ø
- Kit de remplissage centralisé pour batterie Réf.AFIKIT24C

#### **DESCRIPTIF TECHNIQUE**

| . <u> </u>                              |             |
|---|-------------|
| Référence                               | DECAC6ØT65B |
| Largeur de travail (mm)                 | 600         |
| Largeur du suceur (mm)                  | 800         |
| Rendement pratique (m²/h)               | 1730        |
| Diamètre des brosses (mm)               | 300         |
| Vitesse de rotation (t/min)             | 270         |
| Pression des brossès (n/V/W)            | 32          |
| Puissance moteur de brosse (n/V/W)      | 2/24/250    |
| Mode de traction                        | électrique  |
| Puissance moteur de traction (n/V/W)    | 1/24/150    |
| Pente surmontable (%)                   | 5           |
| Vitesse avant/arrière (km/h)            | 3,5/2       |
| Puissance moteur d'aspiration (n/V/W)   | 1/24/500    |
| Dépression de l'aspirateur (mm.H20)     | 1300        |
| Capacité réservoir de solution (L)      | 65          |
| Capacité réservoir de récupération (L)  | 70          |
| Longueur de la machine (mm)             | 1220        |
| Hauteur de la machine (mm)              | 1070        |
| Largeur de la machine (mm)              | 638         |
| Poids avec batterie (kg)                | 193         |
| Alimentation (Volts)                    | 24          |
| Capacité des batteries (Ah/5)           | 118         |
| Niveau sonore (dB A)                    | 64          |
| Dilution Automatique de Produit Intégré | Oui         |



| Réf.<br>Premium | Conditionnement<br>de vente |
|-----------------|-----------------------------|
|                 | carton de 5                 |
| 794-280         | carton de 5                 |
|                 | carton de 5                 |
| 797-280         | carton de 5                 |
|                 |                             |

|         | Réf.<br>Twister | Conditionnement<br>de vente |
|---------|-----------------|-----------------------------|
| $\circ$ | 5871004         | carton de 2                 |
|         |                 | carton de 2                 |
|         | 5871006         | carton de 2                 |
|         | 7524540         | carton de 2                 |



AUTOLAVEUSE SWINGO 1650 BMS

#### TASAC165ØB

#### TASAC165ØC

Batterie Gel 12 V 105 Ah

Batterie Gel 6 V 180 Ah



- Autonomie de travail accrue.
- Résultats exceptionnels.
- Ergonomie et simplicité.
- Maintenance simple et rapide.
- Chargeur intégré.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- Batterie 12V (x2) pour réf. TASAC165ØB
- Batterie 6V (x4) pour réf. TASAC165ØC

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- Plateau entraineur 33 cm Réf.TAS7515515
- Brosse perlon 33 cm Réf.TAS7515516
- Brosse béton lavé 33 cm Réf.TAS7515517
- Brosse abrasive tynex 33 cm Réf.TAS7515518
- Tuyau de remplissage Réf.TAMP550
- TASKI IntelliDose Réf.TAS7516240

#### **DESCRIPTIF TECHNIQUE**

| Référence                         | TASAC165ØB/TASAC165ØC |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Largeur de travail (mm)           | 650                   |
| Largeur du suceur (mm)            | 950                   |
| Rendement théorique (m²/h)        | 2925                  |
| Rendement pratique (m²/h)         | 1650                  |
| Pression des brosses (kg)         | 50                    |
| Puissance moteur d'aspiration (W) | 490                   |
| Vitesse avant/arrière (km/h)      | 4,5/4,5               |
| Longueur câble (m)                | 3                     |
| Réservoir d'eau propre (L)        | 85                    |
| Réservoir d'eau usé (L)           | 85                    |
| Vitesse de rotation (tr/min)      | 160                   |
| Débit d'air (l/s)                 | 30                    |
| Dimensions (mm)                   | 1540 x 590 x 1180     |
| Poids en ordre de marche (kg)     | 300                   |
| Alimentation (Volts)              | 24                    |
| Dépression aspiration (Kpa)       | 12                    |
| Niveau sonore (dB A)              | 62                    |



| Réf.<br>Premium | Réf.<br>C'Simple | Conditionnement de vente |
|-----------------|------------------|--------------------------|
| 792-330         | 97330B           | carton de 5              |
| 796-330         | 97330BL          | carton de 5              |
| 794-330         | 97330V           | carton de 5              |
| 797-330         | 97330R           | carton de 5              |
| 793-330         | -                | carton de 5              |

|   | Réf.<br>Twister | Conditionnement<br>de vente |
|---|-----------------|-----------------------------|
| 0 | 5871012         | carton de 2                 |
|   | 5871013         | carton de 2                 |
|   | 5871014         | carton de 2                 |
|   | D7524542        | carton de 2                 |
|   |                 |                             |

#### AUTOLAVEUSE RAGGBMGOIL

#### COLAC666ØB

Batterie Gel 12V 105 Ah



#### AUTOLAVEUSE RAGGBMGOIL

#### COLAC666ØC

Batterie Gel 6V 180 Ah

#### **AVANTAGES**

- Chargeur à bord pour batteries jusqu'à 180 Ah/5h.
- Conduite facile grâce au moteur de traction.
- Marche arrière pour une meilleure manoeuvrabilité.
- Aspiration garantissant des sols secs immédiatement.
- Changement automatique des brosses.
- Tableau de bord intuitif.
- Très silencieuse
- Remplissage automatique du réservoir grâce au système de dilution quick-fill.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- Brosse standard (x2)
- Batterie 12V (x2) (pour réf. COLAC 6660B).
- Batterie 6V (x4) (pour réf. COLAC666ØC).

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- Brosse standard Réf. COL21072631
- Brosse souple Réf.COL21072632
- Brosse Sica 120 extra abrasive Réf. COL21072633
- Brosse 5K (5 composants) Réf. COL 21072636
- Porte disque Réf.COL21072531
- Vis de maintien pads Réf. COL 21072700
- Dosage chimie à bord Réf. COL 21 Ø 61932

#### **DESCRIPTIF TECHNIQUE**

| Référence                              | COLAC666ØB/COLAC666ØC |
|--|-----------------------|
| Largeur de travail (mm)                | 660                   |
| Rendement théorique (m²/h)             | 2640                  |
| Largeur du suceur (mm)                 | 980                   |
| Diamètre des brosses (mm)              | 2 x 330               |
| Diamètre des disques (mm)              | 2 x 330               |
| Pression des brosses (kg)              | 40                    |
| Puissance moteur de brosse (n/V/W)     | 1/24/500              |
| Puissance moteur de traction (n/V/W)   | 1/24/300              |
| Puissance moteur d'aspiration (n/V/W)  | 1/24/400              |
| Vitesse avant/arrière (km/h)           | 6/3                   |
| Capacité réservoir de solution (L)     | 60                    |
| Capacité réservoir de récupération (L) | 60                    |
| Débit d'air (L/s)                      | 32                    |
| Dimensions (mm)                        | 1375x680x1100         |
| Poids en ordre de marche (kg)          | 331                   |
| Alimentation (Volts)                   | 24                    |
| Dépression aspiration (Kpa)            |                       |
| Indice de protection                   | IPX3                  |
| Niveau sonore (dB A)                   | 61                    |
|  |                       |



| Premium | C'Simple | de vente    |
|---------|----------|-------------|
| 792-330 | 97330B   | carton de 5 |
| 796-330 | 97330BL  | carton de 5 |
|         |          | carton de 5 |
| 797-330 | 97330R   | carton de 5 |
| 793-330 |          | carton de 5 |

|   | Réf.<br>Twister | Conditionnement de vente |
|---|-----------------|--------------------------|
| 0 | 5871012         | carton de 2              |
|   | 5871013         | carton de 2              |
|   | 5871014         | carton de 2              |
|   |                 | carton de 2              |



**AUTOLAVEUSE ARAGGBM70IL** 

#### COLAU667ØB

#### COLAU667ØC

Batterie GEL 105 Ah

Batterie GEL 180 Ah

#### **AVANTAGES**

- Chargeur à bord pour batteries jusqu'à 18Ø Ah.
- Compacte pouvant rentrer dans les ascenseurs et passer les portes.
- Moteur de traction puissant pouvant travailler sur des pentes jusqu'à 12%.
- Tableau de bord intuitif.
- Silencieuse.
- Remplissage automatique du réservoir grâce au système de dilution quick-fill.
- Consommation exacte et économique de l'eau et du détergent grâce au dosage électronique du produit.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- Brosse standard (x2).
- Dosage électronique du produit.
- Batterie 12V (x2) pour 105 Ah
- Batterie 6V (x4) pour 180 Ah

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- Brosses standard Réf. COL21072631
- Brosse souple Réf. COL21072632
- Brosse Sica 120 extra abrasive Réf. COL21Ø72633
- Brosse 5K (5 composants) Réf. COL 21072636
- Porte disque Réf. COL21072531
- Vis de maintien pads Réf. COL 21072700
- Dosage chimie à bord Réf. COL2126153Ø (montage) en usine)
- Kit sécurité (gyrophare) Réf. COL 21174831 (montage en usine)
- Kit silence Réf. COL 21261930

#### **DESCRIPTIF TECHNIQUE**

| Référence  | COLAU667ØB/ COLAU667ØC |
|--|------------------------|
| Largeur de travail (mm)                          | 660                    |
| Rendement théorique (m²/h)                       | 3960                   |
| Largeur du suceur (mm) Diamètre des brosses (mm) | 850  <br>2 x 330       |
| Diamètre des disques (mm)                        | 2 x 330  <br>2 x 330   |
| Pression des brosses (kg)                        | 30                     |
| Puissance moteur de brosse (n/V/W)               | 500                    |
| Puissance moteur de traction (n/V/W)             | 700                    |
| Puissance moteur d'aspiration (V/W)              | 400                    |
| Vitesse avant/arrière (km/h)                     | 6/3,5                  |
| Capacité réservoir de solution (L)               | 70                     |
| Capacité réservoir de récupération (L)           | 80  <br>32             |
| Débit d'air (L/s) Dimensions (mm)                | 1380 x 680 x 1170      |
| Poids en ordre de marche (kg)                    | 456                    |
| Alimentation (Volts)                             | 24                     |
| Dépression aspiration (Kpa)                      | 11                     |
| Indice de protection ` ´                         | IPX3                   |
| Niveau sonore (dB A)                             | 63                     |
|  |                        |



| Réf.<br>Premium | Réf.<br>C'Simple | Conditionnement<br>de vente |
|-----------------|------------------|-----------------------------|
| 792-330         | 97330B           | carton de 5                 |
| 796-330         | 97330BL          | carton de 5                 |
| 794-330         | 97330V           | carton de 5                 |
| 797-330         | 97330R           | carton de 5                 |
| 793-330         | -                | carton de 5                 |
|                 |                  |                             |

|   | Réf.<br>Twister | Conditionnement<br>de vente |
|---|-----------------|-----------------------------|
| 0 | 5871012         | carton de 2                 |
|   | 5871013         | carton de 2                 |
|   | 5871014         | carton de 2                 |
|   |                 | carton de 2                 |
|   |                 |                             |





AUTOLAVEUSE ARAGGRM10011

## COLAU661ØØB

#### COLAU661ØØC

Batterie GEL 180 Ah

Batterie GEL 240 Ah

#### **AVANTAGES**

- Chargeur à bord pour batterie jusqu'à 240 Ah.
- Compacte pouvant rentrer dans les ascenseurs.
- Réservoirs faciles d'accès et facilitant leur nettoyage.
- Accès facile aux différents éléments de la machine grâce à un système d'ouverture latérale du réservoir de récuperation.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- Brosse standard (x2).
- Batterie 6V (x4).

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- Brosse standard Réf. COL20071643
- Brosse souple Réf.COL2ØØ71637
- Porte disque Réf.COL2Ø253631
- Vis de maintien pads Réf. COL 20148200
- Dosage chimie à bord Réf. COL 2097 0630 (montage
- Kit sécurité (gyrophare) Réf. COL 21 Ø 44531 (montage
- Tuyau de remplissage Réf.TAMP55Ø
- Kit silence Réf.COL21010432

#### **DESCRIPTIF TECHNIQUE**

| Référence  | COLAU661ØØB/ COLAU661ØØC                           |
|--|--|
| Largeur de travail (mm) Rendement théorique (m²/h)   | 660  <br>3960                                      |
| Largeur du suceur (mm)   | 850  |
| Diamètre des brosses (mm)  | 2 x 330  |
| Diamètre des disques (mm)  | 2 x 330  |
| Pression des brosses (kg)  | 50   |
| Puissance moteur de brosse (n/V/W)   | 1000   |
| Puissance moteur de traction (n/V/W) Puissance moteur d'aspiration (V/W)   | 750  <br>500                                       |
| Vitesse avant/arrière (km/h)   | 6/3,5  |
| Capacité réservoir de solution (L)   | 100  |
| Capacité réservoir de récupération (L)   | 115  |
| Débit d'air (L/s)  | 32   |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Niveau sonore (dB A)   | 63   |
| Dimensions (mm) Poids en ordre de marche (kg) Alimentation (Volts) Dépression aspiration (Kpa) Indice de protection Niveau sonore (dB A) | 1380 x 900 x 1325<br>658<br>24<br>17<br>IPX3<br>63 |



| Rét.<br>Premium | Rét.<br>C'Simple | Conditionnement<br>de vente |
|-----------------|------------------|-----------------------------|
| 792-330         | 97330B           | carton de 5                 |
| 796-330         | 97330BL          | carton de 5                 |
| 794-330         | 97330V           | carton de 5                 |
| 797-330         | 97330R           | carton de 5                 |
|                 |                  | carton de 5                 |
|                 |                  |                             |

|            | Réf.<br>Twister | Conditionnement<br>de vente |
|------------|-----------------|-----------------------------|
| $\bigcirc$ | 5871012         | carton de 2                 |
| Ö          |                 | carton de 2                 |
|            | 5871014         | carton de 2                 |
|            | D7524542        | carton de 2                 |





AUTOLAVEUSE ARA80BM100IL

#### COLAU8Ø1ØØB

COLAU8Ø1ØØC

Batterie GEL 180 Ah

Batterie GEL 240 Ah

#### **AVANTAGES**

- Chargeur à bord pour batterie jusqu'à 240 Ah.
- Compacte pouvant rentrer dans les ascenseurs.
- Réservoirs faciles d'accès et facilitant leur nettoyage.
- Accès facile aux différents éléments de la machine grâce à un système d'ouverture latérale du réservoir de récuperation.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**


- Brosse standard (x2).
- Batterie 6V (x4).

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- Brosse standard Réf. COL 20078331
- Brosse souple Réf.COL20078332
- Porte disque Réf.COL20253531
- Brosse Sica 120 Extra abrasive Réf. COL 20078335
- Brosse 5K Réf.COL20078344
- Vis de maintien pads Réf. COL 20148200
- Dosage chimie à bord Réf. COL 2097 0630 (montage en usine)
- Kit sécurité (gyrophare) Réf. COL21044531 (montage en usine)
- Tuyau de remplissage Réf.TAMP55Ø

#### **DESCRIPTIF TECHNIQUE**

| 800<br>5600<br>980 |
|--------------------|
|                    |
| 980                |
|                    |
| x 430              |
| x 432              |
| 50                 |
| 1000               |
| 750                |
| 500                |
| 7/3,5              |
| 100                |
| 115                |
| 33                 |
| (1325              |
| 663                |
| 24                 |
| 17                 |
| IPX3               |
| 64                 |
|                    |



| Réf.<br>Twister | Conditionnement<br>de vente |
|-----------------|-----------------------------|
| 5871027         | carton de 2                 |
|                 | carton de 2                 |
| 5871029         | carton de 2                 |
| 7523231         | carton de 2                 |



#### AUTOLAVEUSE ARA8ØBM150

#### COLAU8Ø15ØB

#### COLAU8Ø15ØC

Batterie GEL 240 Ah

Coffre-batterie 280 Ah



- Idéal pour le nettoyage de grandes surfaces.
- Espace batteries très spacieux garantissant une autonomie exceptionnelle.
- Possibilité de travail en mode automatique garantis-sant des résultats constants.
- Réservoirs faciles d'accès et facilitant leur nettoyage.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- Coffre batterie 24V (x1) pour 28Ø Ah
- Kit sécurité (gyrophare).
- Batterie 6V (x4) pour 24Ø Ah.
- Chargeur 24V/3ØA pour 24Ø Ah.
- Chargeur 24V/4ØA pour 28Ø Ah.
- Prise chargeur

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- Brosse standard Réf. COL 20078331
- Brosse souple Réf.COL2ØØ78332
- Brosse Sica 120 (extra abrasive) Réf. COL 20078335
- Brosse 5K (5 composants) Réf. COL 20078344
- Porte disque Réf. COL 2025 3531
- Vis de maintien pads Réf. COL2Ø1482ØØ
- Lance de nettoyage Réf. COL20804731

# ARA 80|BM 150

#### **DESCRIPTIF TECHNIQUE**

| Référence                              | COLAU8Ø15ØB/ COLAU8Ø15ØC |
|--|--------------------------|
| Largeur de travail (mm)                | 800                      |
| Rendement théorique (m²/h)             | 6000                     |
| Largeur du suceur (mm)                 | 1180                     |
| Diamètre des brosses (mm)              | 2 x 430                  |
| Diamètre des disques (mm)              | 2 x 430                  |
| Pression des brosses (kg)              | 100                      |
| Puissance moteur de brosse (n/V/W)     | 2/24/1000                |
| Puissance moteur de traction (n/V/W)   | 1/24/800                 |
| Puissance moteur d'aspiration (V/W)    | 1/24/500                 |
| Vitesse avant/arrière (km/h)           | 7/3                      |
| Capacité réservoir de solution (L)     | 150                      |
| Capacité réservoir de récupération (L) | 150                      |
| Débit d'air (L/s)                      | 33                       |
| Dimensions (mm)                        | 1880x930x1440            |
| Poids en ordre de marche (kg)          | 915                      |
| Alimentation (Volts)                   | 24                       |
| Dépression aspiration (Kpa)            | 17                       |
| Indice de protection                   | IPX3                     |
| Niveau sonore (dB A)                   | 64                       |



|           | Premium  | C'Simple | de vente    |
|-----------|----------|----------|-------------|
|           | 792-432  | 97432B   | carton de 5 |
|           | 796-432  | 97432BL  | carton de 5 |
|           | 794-432  | 97432V   | carton de 5 |
|           | 797-432  | 97432R   | carton de 5 |
|           | 793-432  | -        | carton de 5 |
|           | 798-432  | -        | carton de 5 |
|           | 799-432  |          | carton de 5 |
|           | 1460-432 | -        | carton de 5 |
| /lélamine | 2462-432 | -        | carton de 5 |
|           |          |          |             |

| Réf.<br>Twister | Conditionnement<br>de vente |
|-----------------|-----------------------------|
| 5871027         | carton de 2                 |
|                 | carton de 2                 |
| 5871029         | carton de 2                 |
|                 | carton de 2                 |



AUTOLAVEUSE ARA85BM120IL

#### COLAU8512ØB

#### COLAU8512ØC

Batterie 240 Ah

Coffre-batterie 280 Ah



- Chargeur à bord pour batterie jusqu'à 240 Ah.
- Changement automatique des brosses.
- Remplissage automatique du réservoir grâce au système de dilution quick-fill.
- Silencieuse.
- Tableau de bord intuitif.
- Réservoirs faciles d'accès et facilitant leur nettoyage.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- Brosse standard (x2).
- Dosage électronique du produit.
- Batterie 6V (x4).
- Chargeur 24V/30A pour 240 Ah.
- Chargeur 24V/40A pour 280 Ah.

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- Brosse standard Réf. COL21260331
- Brosse souple Réf. COL 2126 Ø 332
- Brosse Sica 12Ø (extra abrasive) Réf.COL2126Ø333
- Brosse 5K (5 composants) Réf. COL21260334
- Porte disque Réf. COL21260431
- Vis de maintien pads Réf.COL21072700
- Dosage chimie à bord Réf. COL 21261531 (montage en usine)
- Kit sécurité (gyrophare) Réf. COL2146223Ø (montage en usine)
- Kit silence Réf COI 21464430



#### **DESCRIPTIF TECHNIQUE**



|         | Ref.<br>Premium | Ref.<br>C'Simple | Conditionnement<br>de vente |
|---------|-----------------|------------------|-----------------------------|
|         | 792-432         | 97432B           | carton de 5                 |
|         | 796-432         | 97432BL          | carton de 5                 |
|         | 794-432         | 97432V           | carton de 5                 |
|         | 797-432         | 97432R           | carton de 5                 |
|         | 793-432         |                  | carton de 5                 |
|         | 798-432         | -                | carton de 5                 |
|         |                 |                  | carton de 5                 |
|         | 1460-432        | -                | carton de 5                 |
| élamine | 2462-432        |                  | carton de 5                 |
|         |                 |                  |                             |

| Réf.<br>Twister | Conditionnement<br>de vente |
|-----------------|-----------------------------|
| 5871027         | carton de 2                 |
| 5871028         | carton de 2                 |
| 5871029         | carton de 2                 |
| 7523231         | carton de 2                 |



ARA 80|BM 150

## **AUTOLAVEUSE AUTOPORTÉE**

**AUTOLAVEUSE ARA100BM150** 

#### COLAU1ØØ15ØB

#### COLAU1ØØ15ØC

Batterie GEL 240 Ah

Coffre-hatterie 24V 280 Ah

#### **AVANTAGES**

- Idéal pour le nettoyage de grandes surfaces.
- Capacité des batteries très élevée permettant une autonomie très importante.
- Possibilité de travail en mode automatique garantissant des résultats constants.
- Réservoirs faciles d'accès et facilitant leur nettoyage.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- Brosse standard (x2).
- Kit sécurité (gyrophare).
- Dosage électronique du produit.
- Batterie 6V (x4).
- Chargeur 24V/30A pour 240 Ah.
- Chargeur 24V/40A pour 280 Ah.
- Prise chargeur

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- Brosse standard Réf. COL 2022 9138
- Brosse souple Réf.COL20229139
- Brosse Sica 120 (extra abrasive) Réf. COL 20229141
- Brosse 5K (5 composants) Réf. COL 20229148
- Porte disque Réf. COL 2078 2905
- Vis de maintien pads Réf. COL 20148200
- Lance de nettoyage Réf. COL 20804731

#### **DESCRIPTIF TECHNIQUE**

| Référence  | COLAU1ØØ15ØB/ COLAU8512ØC   |
|--|---|
| Largeur de travail (mm) Rendement théorique (m²/h) Largeur du suceur (mm) Diamètre des brosses (mm) Diamètre des disques (mm) Pression des brosses (kg) Puissance moteur de brosse (n/V/W) Puissance moteur de traction (n/V/W) Puissance moteur de traction (n/V/W) Vitesse avant/arrière (km/h) Capacité réservoir de solution (L) Capacité réservoir de récupération (L) Débit d'air (L/s) Dimensions (mm) Poids en ordre de marche (kg) Alimentation (Volts) Dépression aspiration (Kpa) Indice de protection Niveau sonore (dB A) | 1000<br>7500<br>1370<br>2 x 530<br>2 x 533<br>100<br>2/24/1000<br>1/24/800<br>1/24/600<br>7/3<br>150<br>33<br>1900x1100x1440<br>955<br>24<br>17<br>IPX3 |



|            | Réf.<br>Twister | Conditionnement<br>de vente |
|------------|-----------------|-----------------------------|
| $\bigcirc$ | 7521202         | carton de 2                 |
|            |                 | carton de 2                 |
|            | 7521204         | carton de 2                 |
|            | D7524548        | carton de 2                 |
|            |                 |                             |





#### AUTOLAVEUSE SWINGO XP-R

## **TASAUXPRB**

Batterie Gel 180 Ah

#### **AVANTAGES**

- Autolaveuse à batteries, autoportée position debout.
- Grande manoeuvrabilité, excellente visibilité : idéale pour le travail en journée.
- Aspiration et nettoyage haute performance.
- Technologie intelliflow : consommation de solution de nettoyage réduite.
- Accouplement automatique des brosses.
- Préparation et entretien simples et rapides (montage du suceur sans réglage).
- Mode Eco : réduction du niveau sonore pour travail en journée.
- Chargeur embarqué.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

• Batterie 6V (x4)

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- Porte disque 38 cm (x2) *Réf.TAS7522220*
- Brosse perlon 38 cm (x2) Réf.TAS7519395
- Système IntelliDose Réf.TAS751Ø634
- Brosse béton lavé 38 cm (x2) *Réf.TAS7522222*
- Brosse tynex 38 cm (x2) Réf.TAS7522223
- Tuyau de remplissage Réf.TAMP550

#### **DESCRIPTIF TECHNIQUE**

| Référence                         | TASAUXPRB         |
|-----------------------------------|-------------------|
| Largeur de travail (mm)           | 750               |
| Largeur du suceur (mm)            | 950               |
| Rendement théorique (m²/h)        | 4500              |
| Pression des brosses (g/cm²)      | 13 à 25           |
| Réservoir d'eau propre (L)        | 113               |
| Réservoir d'eau usé (L)           | 140               |
| Puissance moteur d'aspiration (W) | 1152              |
| Débit d'air (l/s)                 | 30                |
| Dépression (Kpa)                  | 12                |
| Vitesse (km/h)                    | 6                 |
| Dimensions (mm)                   | 1310 x 950 x 1300 |
| Poids en ordre de marche (kg)     | 452               |
| Alimentation (Volts)              | batterie 24 V     |
| Niveau sonore (dB A)              | 69-66 (mode éco)  |
|                                   |                   |



|   | Réf.<br>Premium | Réf.<br>C'Simple | Conditionnement<br>de vente |
|---|-----------------|------------------|-----------------------------|
| 0 | 792-380         | 97380B           | carton de 5                 |
|   | 796-380         | 9738ØBL          | carton de 5                 |
|   |                 |                  | carton de 5                 |
|   | 797-380         | 9738ØR           | carton de 5                 |
|   |                 |                  | carton de 5                 |
|   | 1460-380        | -                | carton de 5                 |
|   |                 |                  |                             |

|         | Réf.<br>Twister | Conditionnement<br>de vente |
|---------|-----------------|-----------------------------|
| $\circ$ | 5871019         | carton de 2                 |
|         |                 | carton de 2                 |
|         | 5871021         | carton de 2                 |
|         | D7524544        | carton de 2                 |
|         |                 |                             |





#### AUTOLAVEUSE SWINGO 2100µICRO BMS

#### TASAU21ØØB

Batterie Gel 180 Ah

#### **AVANTAGES**

- Agrégat de brossage rétractable.
- Autolaveuse à batteries, autoportée.
- Grande manoeuvrabilité, excellente visibilité : idéale pour le travail en journée.
- Aspiration et nettoyage haute performance.
- Technologie intelliflow: consommation de solution de nettoyage
- Accouplement automatique des brosses.
- Préparation et entretien simples et rapides (montage du suceur
- Mode Eco: réduction du niveau sonore pour travail en journée.
- Chargeur embarqué.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**


• Batterie 6V (x4)

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- Porte disque 28 cm Réf.TAS751Ø634
- Brosse perlon 28 cm Réf.TAS7519395
- Système IntelliDose Réf.TAS7523412
- Brosse béton lavé 28 cm Réf.TAS7510632
- Brosse tynex 28 cm Réf.TAS7510633
- Système Aquastop TAS7523415
- Grand porte accessoire Réf.TAS7523414
- Tuyau de vidange long Réf.TAS7523500
- Petit porte-accessoire Réf.TAS7523415

#### **DESCRIPTIF TECHNIQUE**

| Référence                         | TASAU21ØØB        |
|-----------------------------------|-------------------|
| Largeur de travail (mm)           | 550               |
| Largeur du suceur (mm)            | 630               |
| Rendement pratique (m²/h)         | 3025              |
| Longueur du câble (m)             | 3                 |
| Pression des brosses (n)          | 46                |
| Réservoir d'eau propre (L)        | 75                |
| Réservoir d'eau usé (L)           | 75                |
| Puissance moteur d'aspiration (W) | -                 |
| Débit d'air (l/s)                 | 23                |
| Dépression (Kpa)                  | 12                |
| Vitesse (km/h)                    | 5,5               |
| Dimensions (mm)                   | 1380 x 580 x 1280 |
| Poids en ordre de marche (kg)     | 380               |
| Alimentation (Volts)              | batterie 24 V     |
| Niveau sonore (dB A)              | 58-55 (mode éco)  |



|            | Réf.<br>Twister | Conditionnement<br>de vente |
|------------|-----------------|-----------------------------|
| $\bigcirc$ | 5871004         | carton de 2                 |
|            |                 | carton de 2                 |
|            | 5871006         | carton de 2                 |
|            |                 | carton de 2                 |





#### **TASAUXPMB**

Batterie Gel 18Ø Ah

#### **AVANTAGES**

- Une augmentation de votre productivité jusqu'à 30% avec le processus 2 en 1.
- Une productivité importante sans compromettre les résultats.
- Une machine ultra compacte et maniable pour les environnements difficile.
- Une machine adaptée à tout environnement où le pré-balayage est essentiel.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- Système IntelliSweep.
- Système IntelliDose.
- Système IntelliTrail.
- Batterie 6V (x4).

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- Porte disque (trapézoïdale) 45 cm Réf.TAS7514648
- Brosse nylon (trapézoïdale) 45 cm Réf.TAS751465Ø
- Brosse nylon dure (trapézoïdale) 45 cm Réf.TAS7515725
- Brosse abrasive tynex (trapézoïdale) 45 cm Réf.TAS7515726
- Tuyau de remplissage Réf.TAMP55Ø
- Brosses latérales (x3) pour système IntelliSweep Réf.TAS7524440
- Brosses avant (x2) pour système IntelliSweep Réf.TAS7524441
- Système IntelliDose Réf.TAS7516242

#### **DESCRIPTIF TECHNIQUE**

| TASAUXPMB         |
|-------------------|
| 750               |
| 4500              |
| 25 à 50           |
| 113               |
| 140               |
| 12                |
| 1610 x 950 x 1300 |
| 458               |
| 69                |
| 12                |
| 24                |
| 1093              |
|                   |

### **PRODUITS ASSOCIÉS**

Disques trapézoïdaux

|                 | carton de 10                |
|-----------------|-----------------------------|
| TAS7514730      | carton de 10                |
| TAS7514729      | carton de 10                |
| TAS7514728      | carton de 10                |
| Réf.<br>Premium | Conditionnement<br>de vente |
|                 |                             |



**AUTOLAVEUSE SWINGO 4000** 

#### TASAU4ØØØB

TASAU4ØØØC

Batterie Gel 240 Ah

Batterie Gel 330 Ah

#### **AVANTAGES**

- Productivité très bonne.
- Excellents résultats de nettoyage et d'aspiration.
- Fiabilité et durabilité.
- Fonctionnement intuitif.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**


- Batteries 6V (x4) pour 240 Ah.
- Chargeur intégré 24V/30A pour 240 Ah.
- Batterie (coffret) pour 330 Ah.
- Chargeur intégré 24V/40A pour 330 Ah.
- Prise chargeur


#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- Porte disque 43 cm Réf.TAS7517858
- Brosse Perlon 43 cm Réf.TAS7517859
- Brosse beton lave 43 cm Réf.TAS7517860
- Brosse abrasive tynex 43 cm Réf.TAS7517861
- Kit flash luminieux Réf.TAS7518419
- Kit phare avant Réf.TAS7518420
- Kit chassis de protection avec protection des roues -Réf.TAS7518423
- Toit de sécurité FOPS Réf.TAS7518424
- Pompe de vidange Réf.TAS7518422
- Tuyau de vidange Réf.TAS7519046
- Système IntelliDose Réf.TAS7518212

# **DESCRIPTIF TECHNIQUE**

| Référence                     | TASAU4ØØØB/TASAU4ØØØC |
|-------------------------------|-----------------------|
| Largeur de travail (mm)       | 850                   |
| Rendement théorique (m²/h)    | 6375                  |
| Pression des brosses (n)      | 56 à 112              |
| Réservoir d'eau propre (L)    | 200                   |
| Réservoir d'eau usé (L)       | 210                   |
| Dépression (Kpa)              | 16,2                  |
| Dimensions (mm)               | 1780x890x1400         |
| Poids en ordre de marche (kg) | 760                   |
| Niveau sonore (dB A)          | 67                    |







AUTOLAVEUSE SWINGO 5000

#### TASAU5ØØØB

TASAU5ØØØC

Batterie Gel 240 Ah

Batterie Gel 330 Ah



#### **AVANTAGES**

- Productivité très bonne.
- Excellents résultats de nettoyage et d'aspiration.
- Fiabilité et durabilité.
- Fonctionnement intuitif.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- Batteries 6V (x4) pour 240 Ah.
- Chargeur intégré 24V/30A pour 240 Ah.
- Batterie (coffret) pour 330 Ah.
- Chargeur intégré 24V/40A pour 330 Ah.
- Prise chargeur

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- Porte disque 28 cm Réf.TAS7510634
- Brosse perlon 28 cm Réf.TAS7519395
- Brosse béton lavé 28 cm Réf.TAS751Ø632
- Brosse abrasive tynex 28 cm Réf.TAS751Ø633
- Kit flash lumineux RéfTAS7518419
- Kit phare avant Réf.TAS7518420
- Kit chassis de protection avec protection des roues Réf.TAS7518423
- Toit de sécurité FOPS Réf.TAS7518424
- Pompe de vidange Réf.TAS7518422
- Tuyau de vidange Réf.TAS7519046
- Système IntelliDose Réf.TAS7518212

#### **DESCRIPTIF TECHNIQUE**

| Référence                     | TASAU5ØØØB/TASAU5ØØØC |
|-------------------------------|-----------------------|
| Largeur de travail (mm)       | 1050                  |
| Rendement théorique (m²/h)    | 7875                  |
| Pression des brosses (n)      | 60 à 90               |
| Réservoir d'eau propre (L)    | 200                   |
| Réservoir d'eau usé (L)       | 210                   |
| Dépression (Kpa)              | 16,2                  |
| Dimensions (mm)               | 1780x1090x400         |
| Poids en ordre de marche (kg) | 790                   |
| Niveau sonore (dB A)          | 67/64 (Mode Eco)      |

#### **PRODUITS ASSOCIÉS**

|         | Premium | de vente    |
|---------|---------|-------------|
|         | 793-280 | carton de 5 |
|         | 794-280 | carton de 5 |
| Disco   |         | carton de 5 |
| 280     | 797-280 | carton de 5 |
| TOU The |         |             |

Conditionnement

|   | Réf.<br>Twister | Conditionnement de vente |
|---|-----------------|--------------------------|
| 0 | 5871004         | carton de 2              |
|   |                 | carton de 2              |
|   | 5871006         | carton de 2              |
|   | 7524540         | carton de 2              |
|   |                 |                          |



# **AUTOLAVEUSE SPÉCIFIQUES**



**AUTOLAVEUSE 155-24TE** 

#### **TOMSP15524B**

Batterie 130 Ah

#### **AVANTAGES**

- Nettoyage / décapage / polissage / ponçage sans produits chimiques.
- Adapté au nettoyage des rebords et dans les coins de pièce.
- Multifonctionnel.
- Respectueux de l'environnement.
- Silencieuse.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- Batterie 12V (x2).
- Chargeur intégré 24V/27A.

#### **DESCRIPTIF TECHNIQUE**

| Référence                           | TOMSP15524B  |
|-------------------------------------|--------------|
| Largeur de travail (mm)             | 35,5 x 610   |
| Rendement théorique (m²/h)          | 2500         |
| Rendement pratique (m²/h)           | 1200         |
| Diamètre des brosses (mm)           | 35,5 x 610   |
| Diamètre des disques (mm)           | 35,5 x 610   |
| Pression des brosses (kg)           | 57 à 227     |
| Puissance moteur de brosse (tr/min) | 2500         |
| Puissance moteur de traction (W)    | 559          |
| Vitesse avant/arrière (km/h)        | 4/2          |
| Réservoir d'eau propre (L)          | 49           |
| Réservoir d'eau usé (L)             | 57           |
| Dimensions (mm)                     | 1143x533x991 |
| Poids avec batterie (kg)            | 209          |
| Alimentation (Volts)                | 230          |
| Batteries (V)                       | 2x12         |
| Indice de protection                | CE           |
| Niveau sonore (dB A)                | 62           |

#### **PRODUITS ASSOCIÉS**

#### DIMENSIONS 35x60 cm (14"x24")

|           | Réf.   | Conditionnement<br>de vente |
|-----------|--------|-----------------------------|
| Velcro    |        | à l'unité                   |
| Carrelage | 301568 | à l'unité                   |
| Bonnette  | 301569 | à l'unité                   |
| -         | 301567 | carton de 10                |
|           |        | carton de 5                 |
|           | 301562 | carton de 5                 |
|           | 301563 | carton de 5                 |
|           | 301564 | carton de 5                 |
| Mélamine  | 301571 | carton de 5                 |
|           |        |                             |

#### **DIMENSIONS 35x70 cm (14"x28")**

|           | Réf.   | Conditionnement<br>de vente |
|-----------|--------|-----------------------------|
| Velcro    | 301560 | à l'unité                   |
| Carrelage | 301658 | à l'unité                   |
| Bonnette  | 301670 | à l'unité                   |
|           | 301657 | carton de 10                |
|           |        | carton de 5                 |
|           | 301652 | carton de 5                 |
|           | 301653 | carton de 5                 |
|           | 301654 | carton de 5                 |
| Mélamine  |        | carton de 5                 |



# **AUTOLAVEUSE SPÉCIFIQUES**



#### **AUTOLAVEUSE 175-28TE**

#### **TOMSP17528B**

Batterie 210 Ah

#### **AVANTAGES**

- Nettoyage / décapage / polissage / ponçage sans produits chimiques.
- Adapté au nettoyage des rebords et dans les coins de pièce.
- Multifonctionnel.
- Respectueux de l'environnement.
- Silencieuse.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- Batterie 6V (x4).
- Chargeur intégré 24V/27A.

#### **DESCRIPTIF TECHNIQUE**

| Référence                           | TOMSP17528B   |
|-------------------------------------|---------------|
| Largeur de travail (mm)             | 35,5 x 710    |
| Rendement théorique (m²/h)          | 2500          |
| Rendement pratique (m²/h)           | 1200          |
| Diamètre des brosses (mm)           | 35,5 x 710    |
| Diamètre des disques (mm)           | 35,5 x 710    |
| Pression des brosses (kg)           | 79 à 227      |
| Puissance moteur de brosse (tr/min) | 2500          |
| Puissance moteur de traction (W)    | 559           |
| Vitesse avant/arrière (km/h)        | 5/4           |
| Réservoir d'eau propre (L)          | 80            |
| Réservoir d'eau usé (L)             | 87            |
| Dimensions (mm)                     | 1320x560x1020 |
| Poids avec batterie (kg)            | 306           |
| Alimentation (Volts)                | 230           |
| Batteries (V)                       | 4x6           |
| Indice de protection                | CE            |
| Niveau sonore (dB A)                | 61            |
| ` '                                 | -             |

#### **PRODUITS ASSOCIÉS**

#### DIMENSIONS 35x60 cm (14"x24")

|           | Réf.   | Conditionnement<br>de vente |
|-----------|--------|-----------------------------|
|           | 301567 | carton de 10                |
|           | 301561 | carton de 5                 |
|           | 301562 | carton de 5                 |
|           | 301563 | carton de 5                 |
|           | 301564 | carton de 5                 |
| /lélamine | 301571 | carton de 5                 |

#### DIMENSIONS 35x70 cm (14"x28")

|          | Réf.   | Conditionnement<br>de vente |
|----------|--------|-----------------------------|
|          |        | carton de 10                |
|          | 301651 | carton de 5                 |
|          | 301652 | carton de 5                 |
|          | 301653 | carton de 5                 |
|          | 301654 | carton de 5                 |
| Mélamine | 301671 | carton de 5                 |





# **ASPIRATEURS**

p.58-65.. Aspirateurs poussière

p.66-70.. Aspirateurs eau & poussière

p.71-72.. Aspirateurs dorsal

p.73-75.. Aspirobrosseurs

p.76-81.. Aspirateurs spécifiques



## ASPIRATEUR POUSSIÈRE À BATTERIE



#### EUM392405

#### **AVANTAGES**

- Compact et ergonomique
- Maniable : poignée, roues pivotantes, ouverture facile
- Pratique dans les zones sans électricité
- Autonomie jusqu'à 40 minutes environs, batterie 24 V
- Solide : Cuve en Polyéthylène haute densité par système de rotomoulage
- Temps de charge si décharge à fond: 6h

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- 1 Flexible aspiration coude Réf. EUM9938
- 2 Tube chrome telescopique diam. 32 mm Réf. EUM273Ø8
- 3 Suceur à pédale diam. 32 mm Réf. EUM2735Ø
- 4 Suceur triangulaire diam. 32 mm Réf. EUM27356
- 5 Suceur brosse ronde diam. 32 mm Réf. EUM27Ø55
- 6 Suceur plat biseau diam. 32 mm Réf. EUM27357
- 7 Filtre poussiere petit panier Réf. EUM27931
- 8 Sac microfiltre 7L serie (x1) Réf. EUM26904

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

9 Sac microfiltre 7L serie (x1) - Réf. EUM26904



| Référence                     | EUM3924Ø5    |
|-------------------------------|--------------|
| Puissance maximale (W)        | 300          |
| Moteur (V)                    | 24           |
| Débit d'air (m³/h)            | 95           |
| Dépression (mm)               | 1300         |
| Capacité cuve totale (L)      | 5            |
| Capacité sac poussière (L)    | 5            |
| Niveau sonore (dB)            | 60           |
| Typoe de prise                | à batterie   |
| Dimensions (L x I x h) en cm  | 37 x 33 x 57 |
| Poids avec/sans batterie (kg) | 7,6/19       |





## ICAASD0155ØØ

YP 1/6 ECO B

#### **AVANTAGES**

- Suceur double fonction.
- Interrupteur marche/arrêt au pied.
- Poignée de transport intégré.
- Porte accessoires intégré.
- Cordon de 8 m.



#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- 1 Flexible d'aspiration 1,5 m avec coude Réf. ICATBFXØØ994
- 2 Tubes alu (x3) Réf. ICATBFXØØ988
- 3 Suceur pédale Réf. ICASPPVØ2191
- 4 Kit accessoires Réf. ICAKTRIØ2538
- 5 Filtre tissu Réf. ICAKTRIØ2537
- 6 Sac en papier x1 Réf. ICAPVVRØØ295

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

7 Sac en papier x10 - Réf. ICAPVVRØØ295



#### **DESCRIPTIF TECHNIQUE**

| Référence                          | ICAASDO155ØØ    |
|------------------------------------|-----------------|
| Capacité cuve (L)                  | 10              |
| Puissance moteur (W)               | 900             |
| Dépression à la colonne d'eau (mm) | 2200            |
| Débit (m³/h)                       | 108             |
| Longueur câble (M)                 | 8               |
| Poids (Kg)                         | 3,7             |
| Niveau sonore (dB)                 | 72              |
| Dimensions (L x I x h)             | 33 x 32 x 31 cm |
|                                    |                 |

Garantie 1 an





#### ICAASD0124Ø1

VARIOTECH

#### **AVANTAGES**

- Réglage du niveau de décibels.
- Variateur de vitesse.
- Témoin de sac plein.
- Poignée de transport intégré.
- Porte accessoires intégré.
- Roues anti-traces et anti-bruit.
- Flexible indéchirable et transparent.
- Canne télescopique.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- 1 Flexible d'aspiration Ø35 2 m Réf. ICATBFXØØ7Ø8
- 2 Poignée coudée Ø35 Réf. ICALAFN85Ø73
- 3 Brosse ronde Ø35 Réf. ICASPPV28243
- 4 Suceur plat Ø35 Réf. ICAMPVRØØ141
- 5 Suceur biseau plat Ø35 Réf. ICASPPV28242
- **6** Tube télescopique Ø35 Réf. ICAMPVRØ6274
- 7 Suceur poussière pédale Réf. ICASPPVØ1771
- 8 Sac aspirateur microfibre (x1) Réf. ICASA11
- 9 Filtre coton complet Réf. ICAMPVRØ9568

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- ① Sac aspirateur microfibre (x5) Réf. ICASA11
- 1 Sac aspirateur papier (x10) Réf. ICAKTRIØ4968
- Piltre anti colmatant Réf. ICAFTDP41884





| Référence                          | ICAASD0124Ø1    |
|------------------------------------|-----------------|
| Capacité cuve (L)                  | 10              |
| Puissance moteur (W)               | 900             |
| Dépression à la colonne d'eau (mm) | 2700            |
| Débit (m³/h)                       | 220             |
| Longueur câble (M)                 | 12              |
| Poids (Kg)                         | 8               |
| Niveau sonore (dB)                 | 57              |
| Dimensions (L x I x h)             | 38 x 38 x 42 cm |
|                                    |                 |





#### ICADAKOTA1ØØ

#### **AVANTAGES**

- Compact et silencieux.
- Filtre anti-bactérien.
- Utilisation quotidienne.
- Stable (2 grandes roues).
- Porte accessoires intégré.
- Cuve et charnière incassable.
- Câble de 12 mètres.
- Flexible souple.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- 1 Flexible d'aspiration ø35 2 m Réf. ICATBFXØØ7Ø8
- 2 Coude plastique ø35 Réf. ICALAFN85Ø73
- 3 Tube alu + plastique ø35 (x2) Réf. ICALAFN28238
- 4 Suceur poussière à pédale Ø35 Réf. ICASPPVØ1771
- 5 Suceur brosse ronde ø35 Réf. ICASPPV28243
- 6 Suceur plat ø35 Réf. ICAMPVRØØ41
- 7 Suceur biseau plat ø35 Réf. ICASPPV28242
- 8 Filtre coton complet Réf. ICAMPVRØ9568
- 9 Sac aspirateur papier (x1) Réf. ICAKTRIØ4968

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- ① Sac aspirateur papier (x10) Réf. ICAKTRIØ4968
- 1 Suceur poussière roulettes ø35 Réf. BOU2Ø235DG
- Piltre anti-colmatant Réf. ICAFTDP41884
- 13 Turbo-brosse Réf. BOU20270
- Filtre coton Réf. ICA3233
- Sac aspirateur microfibre (x5) Réf. ICASA11





| Référence  | ICADAKOTA1ØØ  |
|--|---|
| Capacité cuve (L) Puissance moteur (W) Dépression à la colonne d'eau (mm) Débit (m³/h) Longueur câble (M) Poids (Kg) Niveau sonore (dB) Dimensions (L x   x h) | 10<br>900<br>270<br>220<br>12<br>7<br>58<br>38 x 38 x 50 cm |
|  |   |





#### TAS7524247

AERO 8

#### **AVANTAGES**

- Bouton marche/arrêt actionnable avec le pied.
- Manoeuvrabilité et stabilité grâce à ses 2 roues arrières fixes et ses 2 roulettes avant pivotantes.
- Système de crochet permettant de sécuriser le câble d'alimentation détachable.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- 1 Flexible d'aspiration 2,2m Réf. TAS7524297
- 2 Tige téléscopique ø32 mm Réf. TAS7524295
- 3 Suceur pédale à roulette 32 mm Réf. TAS7524290
- 4 Sac tissu jetable (x1) Réf. TAS7524288
- 5 Filtre de cuve tissu (x5) Réf. TAS75243Ø5
- 6 Filtre sortie moteur (x1) Réf. TAS75243Ø3
- 7 Coude d'aspiration Réf. TAS4132536

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- 8 Sac tissu jetable (x10) Réf. TAS7524288
- 9 Sac papier jetable (x10) Réf. TAS7524289
- Tiltre de cuve tissu (x10) Réf. TAS7524305
- 1 Filtre sortie moteur (x10) Réf. TAS7524303
- Microfiltre HEPA H13 Réf. TAS7524304
- 13 Suceur pédale coulissant 32 mm Réf. TAS7524291
- Suceur ultraplat sols durs 32 mm Réf. TAS7524292
- 15 Suceur brosseur turbo 32 mm Réf. TAS7524293
- 16 Suceur poussière sols durs 37 mm Réf. TAS7523355
- **1** Extension tuyau flexible 4,5 m Réf. TAS7524298
- (B) Kit suceurs (fente + pinceau) Réf. TAS7524299
- 1 Raccord conique 32/38 mm Réf. TAS8500740
- Tige téléscopique AERO 32 mm Réf. TAS7524295
- 2 Câble de 16,5 m Réf. TAS7524465





| Référence                    | TAS7524247            |
|------------------------------|-----------------------|
| Capacité cuve (L)            | 13                    |
| Largeur de travail (cm)      | 28                    |
| Longueur câble (m)           | 12,5                  |
| Puissance moteur (W)         | 585                   |
| Tension (V)                  | 220/240               |
| Dépression (Kpa)             | 17,41                 |
| Débit d'air (l/s)            | 33                    |
| Classe protection électrique | II                    |
| Poids (kg)                   | 6,4                   |
| Niveau sonore (dB)           | 53                    |
| Dimensions (L x I x h)       | 42,4 x 31,3 x 35,3 cm |





#### TAS7524249

AERO 8 PLUS

#### **AVANTAGES**

- Bouton marche/arrêt actionnable avec le pied.
- Manoeuvrabilité et stabilité grâce à ses 2 roues arrières fixes et ses 2 roulettes avant pivotantes.
- Système de crochet permettant de sécuriser le câble d'alimentation détachable.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- 1 Flexible d'aspiration 2,2m Réf. TAS7524297
- 2 Tige téléscopique ø32 mm Réf. TAS7524295
- 3 Suceur pédale à roulette 32 mm Réf. TAS7524290
- 4 Sac tissu jetable (x1) Réf. TAS7524288
- 5 Filtre de cuve tissu (x5) Réf. TAS75243Ø5
- 6 Filtre sortie moteur (x1) Réf. TAS75243Ø3
- 7 Coude d'aspiration Réf. TAS4132536

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- 8 Sac tissu jetable (x10) Réf. TAS7524288
- 9 Sac papier jetable (x10) Réf. TAS7524289
- Tiltre de cuve tissu (x10) Réf. TAS7524305
- 11 Filtre sortie moteur (x10) Réf. TAS75243Ø3
- Microfiltre HEPA H13 Réf. TAS7524304
- 13 Suceur pédale coulissant 32 mm Réf. TAS7524291
- Suceur ultraplat sols durs 32 mm Réf. TAS7524292
- **(b)** Suceur brosseur turbo 32 mm *Réf. TAS7524293*
- (6) Suceur poussière sols durs 37 mm Réf. TAS7523355
- Textension tuyau flexible 4,5 m Réf. TAS7524298
- (B) Kit suceurs (fente + pinceau) Réf. TAS7524299
- 1 Raccord conique 32/38 mm Réf. TAS85ØØ74Ø
- Tige téléscopique AERO 32 mm Réf. TAS7524295
- 2) Câble de 16,5 m Réf. TAS7524465



|                              | 77788                 |
|------------------------------|-----------------------|
| Référence                    | TAS7524249            |
| Capacité cuve (L)            | 13                    |
| Largeur de travail (cm)      | 28                    |
| Longueur câble (m)           | 12,5                  |
| Puissance moteur (W)         | 585                   |
| Tension (V)                  | 220/240               |
| Dépression (Kpa)             | 17,41                 |
| Débit d'air (l/s)            | 33                    |
| Classe protection électrique | II                    |
| Poids (kg)                   | 7,7                   |
| Niveau sonore (dB)           | 53                    |
| Dimensions (L x I x h)       | 42,6 x 31,3 x 38,8 cm |





#### TAS7524248

AERO 15

#### **AVANTAGES**

- Bouton marche/arrêt actionnable avec le pied.
- Manoeuvrabilité et stabilité grâce à ses 2 roues arrières fixes et ses 2 roulettes avant pivotantes.
- Système de fixation pour le rangement des accessoires et sécuriser le câble d'alimentation.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- 1 Flexible d'aspiration 2,2m Réf. TAS7524297
- 2 Tige téléscopique ø32 mm Réf. TAS7524295
- 3 Suceur pédale à roulette 32 mm Réf. TAS7524290
- 4 Kit suceurs (fente + pinceau) Réf. TAS7524299
- 5 Sac tissu jetable (x1) Réf. TAS7524288
- 6 Filtre de cuve tissu (x5) Réf. TAS75243Ø5
- 7 Filtre sortie moteur (x1) Réf. TAS75243Ø3
- 8 Coude d'aspiration Réf. TAS4132536

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- 9 Sac tissu jetable (x10) Réf. TAS7524288
- ① Sac papier jetable (x10) Réf. TAS7524289
- 1 Filtre de cuve tissu (x10) Réf. TAS7524305
- Piltre sortie moteur (x10) Réf. TAS75243Ø3
- 13 Microfiltre HEPA H13 Réf. TAS75243Ø4
- 4 Suceur pédale coulissant 32 mm Réf. TAS7524291
- (5) Suceur ultraplat sols durs 32 mm Réf. TAS7524292
- (6) Suceur brosseur turbo 32 mm Réf. TAS7524293
- 1 Suceur poussière sols durs 37 mm Réf. TAS7523355 (B) Extension tuyau flexible 4,5 m - Réf. TAS7524298
- (B) Kit suceurs (fente + pinceau) Réf. TAS7524299
- 20 Raccord conique 32/38 mm Réf. TAS8500740
- Tige téléscopique AERO 32 mm Réf. TAS7524295
- 2 Câble de 16,5 m Réf. TAS7524465





| Référence                    | TAS7524248          |
|------------------------------|---------------------|
| Capacité cuve (L)            | 15                  |
| Largeur de travail (cm)      | 28                  |
| Longueur câble (m)           | 12,5                |
| Puissance moteur (W)         | 585                 |
| Tension (V)                  | 220/240             |
| Dépression (Kpa)             | 17,41               |
| Débit d'air (l/s)            | 33                  |
| Classe protection électrique |                     |
| Poids (kg)                   | 7,3                 |
| Niveau sonore (dB)           | 53                  |
| Dimensions (L x I x h)       | 42,6 x 31,3 x 39 cm |





#### TAS752425Ø

AFRO 15 PI IIS

#### **AVANTAGES**

- Des fonctions ergonomiques avancées
- Une grande puissance d'aspiration pour une faible consommation énergétique
- Un travail en silence grâce à la technologie « murmure »
- Une conception intelligente

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- 1 Tuyau flexible complet 2,2m Réf. TAS7524297
- 2 Tige téléscopique diam. 32 mm Réf. TAS7524295
- 3 Suceur standard avec roulette 32 mm (optimisé éco) Réf. TAS7524290
- 4 Sacs tissu jetables (x1) Réf. TAS7524288
- 5 Filtre de cuve tissu (x5) Réf. TAS7524305
- 6 Filtre sortie moteur (x10) Réf. TAS75243Ø3
- 7 Kit suceurs (fente, pinceau) Réf. TAS524299
- 8 Coude d'aspiration Réf. TAS4132536

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- 9 Sac tissu jetable (x10) Réf. TAS7524288
- 10 Sacs papier jetables (x10) Réf. TAS7524289
- 1 Suceur sans roulette coulissant 32mm Réf. TAS7524291
- 12 Suceur ultraplat sols durs 32mm Réf. TAS 7524292
- 32mm Réf. TAS7524293
- 4 Extension tuyau flexible 4,5m Réf. TAS7524298
- **(b)** Suceur à poussière 37 cm pour sols durs Réf. TAS7523355
- 1 Raccord conique TASKI 32-38 mm Réf. TAS8500740
- Tige téléscopique AERO 32 mm Réf. TAS7524295
- (B) Câble de 16,5 m Réf. TAS7524465



| Référence                           | TAS752425Ø            |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Capacité cuve (L)                   | 15                    |
| Puissance moteur (W)                | 585                   |
| Dépression à la colonne d'eau (kPa) | 15,41                 |
| Débit (L/s)                         | 33                    |
| Longueur câble (m)                  | 12,5                  |
| Largeur de travail (mm)             | 280                   |
| Niveau sonore (dB (A))              | 53/50                 |
| Dimensions (L x I x h)              | 42,4 x 31,3 x 42,5 cm |
| Poids (kg)                          | 8                     |
|                                     |                       |





## TAS8ØØ427Ø

VACUMAT 22

#### **AVANTAGES**

- Aspiration haute performance.
- Poignée ergonomique pour vidage de la cuve ergonomique.
- Matériel haute résistance.

Kit standard en option - Réf. TAS8504490



#### KIT STANDARD EN OPTION

- 1 Tige coudée Réf. TAS85ØØ38Ø
- 2 Suceur eau plastique Réf. TAS85Ø239Ø
- 3 Flexible d'aspiration 2,2 m Réf. TAS85Ø328Ø

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- 4 Suceur eau lamelles fixes Réf. TAS85ØØ49Ø
- **5** Raccord *Réf. TAS8500740*
- 6 Suceur poussière 3Ø cm Réf. TAS85ØØ56Ø
- 7 Sac papier double filtre (x10) Réf. TAS85Ø494Ø



| Référence              | TAS8ØØ427Ø      |  |
|------------------------|-----------------|--|
| Capacité cuve (L)      | 15              |  |
| Puissance moteur (W)   | 1000            |  |
| Dépression (Kpa)       | 22              |  |
| Débit d'air (l/s)      | 61              |  |
| Longueur câble (M)     | 10,5            |  |
| Poids (kg)             | 8               |  |
| Niveau sonore (dB)     | 59              |  |
| Dimensions (L x I x h) | 42 x 39 x 48 mm |  |







## ICAASDOØ4384

#### **AVANTAGES**

- Résistant aux chocs (cuve en polypropylène injectée).
- Silencieux grâce à son moteur basse vitesse.
- Rangement des accessoires sur la base.
- Grande durée de vie du moteur (collecteur en céramique).

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- 1 Flexible d'aspiration ø35 2m Réf. ICATBFXØØ7Ø4
- 2 Poignée coudée Réf. ICALAFN85Ø73
- 3 Tube alu + plast. (x2) Réf. ICALAFN28238
- 4 Brosse ronde ø35 Réf. ICASPPV28243
- 5 Suceur biseau plat ø35 Réf. ICASPPV28242
- 6 Suceur plat ø35 Réf. ICAMPVRØØ141
- 7 Suceur poussière pédale Réf. ICASPPVØ1771
- 8 Suceur eau ø35 Réf. ICASPPV28245
- 9 Filtre coton complet Réf. ICAKTRIØ2943
- 10 Sac aspirateur (x10) Réf. ICA1493

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- 1 Sac aspirateur (x10) Réf. ICA1493
- **②** Suceur poussière roulettes ø35 Réf. BOU2Ø235DG
- B Filtre anti-colmatant Réf. ICAFTDP86721



|   | Référence                    | ICAASDOØ4384 |
|---|------------------------------|--------------|
| ſ | Puissance maximale (W)       | 1300         |
|   | Moteur (V)                   | 220/240      |
| ı | Débit d'air (m³/h)           | 230          |
| ı | Dépression (mm)              | 2300         |
|   | Capacité cuve totale (L)     | 27           |
| П | Capacité sac poussière (L)   | 20           |
|   | Niveau sonore (dB)           | 70           |
| 1 | Kit d'accessoires            | 35           |
|   | Nombre de moteurs            | 1            |
| ı | Longueur câble (m)           | 8            |
|   | Dimensions (L x I x h) en cm | 38 x 38 x 65 |
| 1 | Poids (kg)                   | 8            |





#### ICAASDOØ4Ø13

35 L

#### **AVANTAGES**

- Compact et stable.
- Idéal pour les petits travaux (décapage, remise en
- Résistance aux agents chimiques (cuve anti-choc en polypropylène).
- Tête d'aspiration 1200 w.
- Grande maniabilité.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- 1 Flexible d'aspiration 2,50 m Réf. ICAØØØ8
- 2 Poignée coudée Réf. ICAMPVR43Ø47
- 3 Tube alu+plast. ø38 (x2) Réf. ICALAFN43Ø48
- 4 Brosse ronde ø38 Réf. ICASPPV43Ø52
- 5 Suceur biseau plat ø38 Réf. ICAØØ3
- 6 Réducteur ø38 Réf. ICAMPVR43Ø49
- 7 Suceur poussière pivotant Réf. ICASPPV43Ø5Ø
- 38 Réf. ICASPPV43Ø51
- 9 Filtre coton complet Réf. ICAFTDPØØØ79

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- filtre coton 315 sans anneau Réf. ICAFTDPØØ534
- 2 Sac aspirateur (x10) Réf. ICASAØØØØØØØØØ
- 1336 Suceur moquette pivotant Réf. ICASPPVØ1336
- 14 Filtre anti-colmatant Réf. ICAFTDP86721
- Brosse ovale ICASPPV00093



| Référence  | ICAASDOØ4Ø13   |
|--|--|
| Puissance maximale (W) Moteur (V) Débit d'air (m³/h) Dépression (mm) Capacité cuve totale (L) Capacité sac poussière (L) Niveau sonore (dB) Kit d'accessoires Nombre de moteurs Longueur câble (m) Dimensions (L x   x h) en cm Poids (kg) | 1200<br>220/240<br>230<br>2380<br>35<br>30<br>70<br>40<br>1<br>8<br>38 x 38 x 80 |
|  |  |





#### ICAASD015Ø26

GP2/72

#### **AVANTAGES**

- Tête d'aspiration de 2 moteurs.
- Collecteur céramique haute performance.
- Résistance aux agents chimiques (cuve antichoc en polypropylène).
- Protection contre la mousse.
- Cuve sur chariot basculant pour une vidange aisée.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- 1 Flexible turboflex 5 m Réf. ICATBFX01110
- 2 Jeu de tube double coude ø38 Réf. ICALAFN28240
- 3 Suceur brosse roulette ø38 Réf. ICASPPV37133
- 4 Suceur eau ø38 Réf. ICASPPVØØ1Ø3
- 5 Suceur biseau plat ø38 Réf. ICASPPVØØ156
- 6 Brosse ronde ø38 Réf. ICASPPV43Ø52
- 7 Filtre coton complet Réf. ICAKTRIO5229
- 8 Sac aspirateur (x1) Réf. ICAKTRIØ2912

## **ACCESSOIRES EN OPTION**

- 9 Filtre coton 400 sans anneau Réf. ICAFTDP00523
- ① Sac aspirateur (x10) Réf. ICAKTRIØ2912
- 1 Suceur moquette pivotant Réf. ICASPPVØ1336
- Piltre anti-colmatant 400 Réf. ICAFTDP72237
- Brosse ovale Réf. ICASPPV00093
- 1 Suceur fixe eau Réf. ICASPPV28248
- Suceur fixe poussière Réf. ICASPPV28247
- ® Réhausse inox + 2 sortie Réf. ICAPMFUØØØ3Ø
- TRéhausse inox sans connecteur Réf. ICAPMFUØØ523





| Référence  | ICAASDO15Ø26  |
|--|---|
| Puissance maximale (W) Moteur (V) Débit d'air (m³/h) Dépression (mm) Capacité cuve totale (L) Capacité sac poussière (L) Niveau sonore (dB) Kit d'accessoires Nombre de moteurs Longueur câble (m) Dimensions (L x   x h) en cm Poids (kg) | 2600<br>220/240<br>400<br>2380<br>72<br>60<br>74<br>40<br>2<br>8,5<br>55 x 6Ø x 103<br>24 |





## ICAASD015Ø3Ø

GP3/72

#### **AVANTAGES**

- Tête d'aspiration de 3 moteurs.
- Collecteur céramique haute performance.
- Résistance aux agents chimiques (cuve antichoc en polypropylène).
- Protection contre la mousse.
- Cuve sur chariot basculant pour une vidange aisée.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- 1 Flexible turboflex 5 m Réf. ICATBFX01110
- 2 Jeu de tube double coude ø38 Réf. ICALAFN28240
- 3 Suceur brosse roulette ø38 Réf. ICASPPV37133
- 4 Suceur eau ø38 Réf. ICASPPVØØ1Ø3
- 5 Suceur biseau plat ø38 Réf. ICASPPVØØ156
- 6 Brosse ronde ø38 Réf. ICASPPV43Ø52
- 7 Filtre coton complet Réf. ICAKTRIØ5229
- 8 Sac aspirateur (x1) Réf. ICAKTRIØ5929

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- 9 Filtre coton 400sans anneau Réf. ICAFTDP00523
- Sac aspirateur (x10) Réf. ICAKTRIØ5929
- 1 Suceur moquette pivotant Réf. ICASPPVØ1336
- Priltre anti-colmatant 400 Réf. ICAFTDP72237
- Brosse ovale Réf. ICASPPVØØØ93
- Suceur fixe eau Réf. ICASPPV28248
- 5 Suceur fixe poussière Réf. ICASPPV28247
- Réhausse inox + 2 sortie Réf. ICAPMFU00030
- TRéhausse inox sans connecteur Réf. ICAPMFUØØ523





| Référence  | ICAASD015Ø3Ø   |
|--|--|
| Puissance maximale (W) Moteur (W) Débit d'air (m³/h) Dépression (mm) Capacité cuve totale (L) Capacité sac poussière (L) Niveau sonore (dB) Kit d'accessoires Nombre de moteurs Longueur câble (m) Dimensions (L x   x h) en cm Poids (kg) | 3600<br>220/240<br>6000<br>2380<br>72<br>60<br>74<br>40<br>3<br>8,5<br>55 x 60 x 103<br>26 |
| Puissance maximale (W) Moteur (V) Débit d'air (m³/h) Dépression (mm) Capacité cuve totale (L) Capacité sac poussière (L) Niveau sonore (dB) Kit d'accessoires Nombre de moteurs Longueur câble (m)   | 3600<br>220/240<br>600<br>2388<br>72<br>60<br>74<br>40<br>3                                |





#### ICAASDOØ4Ø5Ø

#### **AVANTAGES**

- Déplacement aisé (2 grandes roues fixes et 2 roues avant pivotantes).
- 2 moteurs travaillant de manière indépendante.
- Grande durée de vie du moteur (collecteur en céramique).
- Vidange facile grâce à son tuyau de 40 cm fixé à l'arrière.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- 1 Flexible d'aspiration 2,50 m Réf. ICAØØØ8
- 2 Poignée coudée Réf. ICAMPVR43Ø47
- 3 Tube alu+plast. ø38 (x2) Réf. ICALAFN43Ø48
- A Brosse ronde ø38 Réf. ICASPPV43Ø52
- 5 Suceur biseau plat ø38 Réf. ICASPPVØØ156
- 6 Réducteur ø38 Réf. ICAMPVR43Ø49
- O Suceur poussière pivotant Réf. ICASPPV43050
- 8 Suceur eau pivotant ø38 Réf. ICASPPV43Ø51
- 9 Filtre coton complet Réf. ICAFTDPØØØ79
- Sac aspirateur (x1) Réf. ICASAØØØØØØØØØØØ

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- Filtre coton 315 sans anneau Réf. ICAFTDPØØ534
- 2 Sac aspirateur (x10) Réf. ICASAØØØØØØØØØ
- 13 Suceur moquette pivotant Réf. ICASPPVØ1336
- Filtre anti-colmatant Réf. ICAFTDP72237
- Brosse ovale Réf. ICASPPV00093
- 16 Suceur fixe eau Réf. ICASPPV28248
- Suceur fixe poussière Réf. ICASPPV28247



| Référence                    | ICAASDOØ4Ø5Ø |
|------------------------------|--------------|
| Puissance maximale (W)       | 2400         |
| Moteur (V)                   | 220/240      |
| Débit d'air (m³/h)           | 460          |
| Dépression (mm)              | 2200         |
| Capacité cuve totale (L)     | 60           |
| Capacité sac poussière (L)   | 50           |
| Niveau sonore (dB)           | 72           |
| Kit d'accessoires            | 40           |
| Nombre de moteurs            | 2            |
| Longueur câble (m)           | 8            |
| Dimensions (L x l x h) en cm | 55 x 60 x 96 |
| Poids (kg)                   | 17,5         |



## **ASPIRATEUR DORSAL**



#### TAS7524493

Dorsal

#### **AVANTAGES**

- Léger, silencieux et discret.
- Confortable et ergonomique.
- Flexibilité et autonomie assurées.
- Matériel performant.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- 1 Flexible d'aspiration 1,5m AERO BP Réf. TAS75245Ø2
- 2 Poignée coudée Réf. TAS4132536
- 3 Tube téléscopique Réf. TAS7524295
- 4 Suceur RD295 Réf. TAS7524290
- 5 Sacs jetables molletonnés (x1) Réf. TAS75245ØØ
- 6 Suceur plat et brosse ronde 32mm Réf. TAS7524299

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- **7** Set roulettes conversion Réf. TAS7524499
- 8 Filtres HEPA Réf. TAS8505180
- 9 Sacs jetables molletonnés (x10) Réf. TAS7524500





| Référence                           | TAS7524493     |
|-------------------------------------|----------------|
| Capacité cuve totale (L)            | 4,5            |
| Moteur (V)                          | 700            |
| Dépression à la colonne d'eau (kPa) | 16             |
| Débit (L/s)                         | 30             |
| Longueur câble (m)                  | 15             |
| Niveau sonore (dB)                  | 66             |
| Kit d'accessoires                   | 36             |
| Dimensions (L x I x h) en cm        | 24 x 21 x 49,5 |
| Poids (kg)                          | 4,7            |
|                                     |                |



## **ASPIRATEUR DORSAL**



## **TRUVBP**

Dorsal

## **AVANTAGES**

- Parfaitement adapté au traitement des théâtres, cinémas, amphithéâtres, bureaux, escaliers, etc.
- Système de filtration à 4 étages.
- Léger pour un maximum de confort et un minimum de fatigue pour l'opérateur.
- Le harnais et la structure ergonomique positionnent idéalement l'appareil sur le dos de l'opérateur, en écartant l'aspirateur du dos pour minimiser les sensations de chaleur et les vibrations.

## **ACCESSOIRES INCLUS**

- 1 Flexible d'aspiration 1,5 m + coude Réf. TRUU2U11Ø85
- 2 Tube télescopique alu Réf. TRUBA 1 Ø 6 2 3 Ø Ø Ø
- 3 Suceur sols mixtes Réf. TRURD277
- 4 Sac aspirateur (x1) Réf. TRUU2U11Ø78
- 5 Kit d'accessoires d'aspiration (suceur étroit + brosse + suceur plat) - Réf. TRUU2U11086



## **ACCESSOIRES EN OPTION**

6 Sac aspirateur (x10) - Réf. TRUU2U11078



|   | Référence              | TRUVBP             |
|---|------------------------|--------------------|
|   | Capacité cuve (L)      | 5                  |
|   | Puissance moteur (W)   | 1200               |
| ١ | Dépression (Kpa)       | 24                 |
|   | Débit d'air (l/s)      | 58                 |
|   | Longueur câble (M)     | 15                 |
|   | Poids (kg)             | 5                  |
|   | Niveau sonore (dB)     | 70                 |
|   | Dimensions (L x I x h) | 250 x 300 x 600 mm |
|   |                        |                    |



## **ASPIROBROSSEUR**



## SEB9Ø547FR

## **AVANTAGES**

- S'adapte aux différentes surfaces : sols durs, moquettes les plus épaisses.
- Puissant moteur d'aspiration.
- Système de filtration breveté retenant les poussières les plus fines et les acariens (Label S-Class filtration).
- Indicateur lumineux d'usure de la brosse.
- Câble d'alimentation de 12 mètres.
- Tête à décrochement pour un nettoyage au ras du mobilier et des murs.
- Largeur de travail : 31 cm.

## **ACCESSOIRES INCLUS**

- 1 Micro filtre TS 31 et TS 37- Réf. SEB5Ø36
- 2 Filtre sortie d'air TS 31 et TS 37 Réf. SEB52038ER
- Brosse TS 31 Réf. SEB5Ø1Ø
- 4 Suceur plat biseau TS 31 et TS 37 Réf. SEB1Ø92
- 5 Brosse fauteuil TS 31 et TS 37 Réf. SEB1491



## **ACCESSOIRES EN OPTION**

6 Sac aspirateur (x10) - Réf. SEB5Ø93



| Référence   | SEB9Ø547FR   |
|---|--|
| Moteur (V) Puissance moteur (W) Dépression (mbar) Volume air aspiré (L/s) Volume sac poussière (3 parois filtrantes) (L) Lonqueur câble (M) | 220/240<br>890<br>243<br>43,3<br>5,3               |
| Entraînement de la brosse Réglage de la brosse Poids (Kg) Largeur de travail (cm) Niveau sonore (dB)  | Courrole crantée<br>Automatique<br>7,4<br>31<br>68 |



## **ASPIROBROSSEUR**



## SEB9Ø548FR

## **AVANTAGES**

- S'adapte aux différentes surfaces : sols durs, moquettes les plus épaisses.
- Puissant moteur d'aspiration.
- Système de filtration breveté retenant les poussières les plus fines et les acariens (Label S-Class filtration).
- Indicateur lumineux d'usure de la brosse.
- Câble d'alimentation de 12 mètres.
- Tête à décrochement pour un nettoyage au ras du mobilier et des murs.
- Largeur de travail : 37 cm.

## **ACCESSOIRES INCLUS**

- 1 Micro filtre TS 31 et TS 37-Réf. SEB5Ø36
- 2 Filtre sortie d'air TS 31 et TS 37 Réf. SEB5143
- 3 Brosse TS 37 Réf. SEB5290
- 4 Suceur plat biseau TS 31 et TS 37 Réf. SEB1092
- 5 Brosse fauteuil TS 31 et TS 37 Réf. SEB1491



## **ACCESSOIRES EN OPTION**

- 6 Sac aspirateur (x10) Réf. SEB5Ø93
- 7 Kit sacs aspirateur + filtres Réf. SEB5Ø94



|  | 1700 4           |
|--|------------------|
| Référence                                      | SEB9Ø548FR       |
| Moteur (V)                                     | 220/240          |
| Puissance moteur (W)                           | 890              |
| Dépression (mbar)                              | 243              |
| Volume air aspiré (L/s)                        | 43,3             |
| Volume sac poussière (3 parois filtrantes) (L) | 5,3              |
| Longueur câble (M)                             | 12               |
| Entraînement de la brosse                      | Courroie crantée |
| Réglage de la brosse                           | Automatique      |
| Poids (Kg)                                     | 7,6              |
| Largeur de travail (cm)                        | 37               |
| Niveau sonore (dB)                             | 68               |
|  |                  |



# **ASPIROBROSSEUR À BATTERIE**



## **TRUVBUIIE**

## **AVANTAGES**

- Versatile,
- Léger pour un maximum de confort et un minimum de fatigue pour l'opérateur.
- Efficace, Hepa 13, 50mn autonomie, pack batterie interchangeable.

## **ACCESSOIRES INCLUS**

- 1 Sac microfibre (x1)- Réf. TRUØ54741
- 2 Batterie
- **3** Chargeur



## **ACCESSOIRES EN OPTION**

4 Sac poussière microfibre (x10) - Réf. TRUØ54741



|  | Référence                           | TRUVBUILE     |
|--|-------------------------------------|---------------|
|  | Moteur (V)                          | 240           |
|  | Puissance moteur (W)                | 312           |
|  | Dépression à la colonne d'eau (kPa) | 12            |
|  | Longueur câble (M)                  | -             |
|  | Poids (Kg)                          | 5,5           |
|  | Largeur de travail (cm)             | 29            |
|  | Dimensions (L x I x h)              | 32 x 27 x 103 |
|  | Niveau sonore (dB(A))               | 71            |
|  | Capacité cuve (L)                   | 7             |
|  |                                     |               |





## ICAASD0151ØØ

GP1/27 HEPA ISO5 (HÔPITAL)

## **AVANTAGES**

- Idéal pour hôpitaux, salles blanches, secteur pharmaceutique et secteurs des techniques de
- Cartouche HEPA pour filtrer les poussières aspirées  $(0,3 \mu)$ .
- Filtration moteur pour les poussières rejetées.
- Plastique antibactérien.

## **ACCESSOIRES INCLUS**

- 1 Flexible d'aspiration ø35 2 m Réf. ICATBFXØØ715
- 2 Poignée coudée plastique ø35 Réf. ICAMPVR1Ø1Ø2
- 3 Tube alu + plastique ø35 (x2) Réf. ICAMPVR1Ø117
- 4 Cartouche HEPA supérieure H14 Réf. ICAFTDPØØ596
- 6 Cartouche HEPA inférieure Réf. ICAFTDP00592
- 6 Suceur plat ø35 Réf. ICAMPVRØØ141
- 7 Suceur biseau plat ø35 Réf. ICAMPVRØ6277
- 8 Surfiltre nylon- Réf. ICAFTDP4ØØ16
- 9 Suceur strip poussière ø35 Réf. ICASPPVØ1942
- Douchon entrée cuve Réf. ICARCVRØ1110
- Sac microfibre (x1) Réf. ICAKTRIØ52Ø4
- Préfiltre polycarbone Réf. ICAFTDP40016

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

3 Sac microfibre (x10) - Réf. ICAKTRIØ52Ø4



| Référence                    | ICAASDO151ØØ |
|------------------------------|--------------|
| Puissance maximale (W)       | 1200         |
| Moteur (V)                   | 220/240      |
| Débit d'air (m³/h)           | 180          |
| Dépression (kPa)             | 2200         |
| Capacité cuve totale (L)     | 27           |
| Capacité sac poussière (L)   | 20           |
| Chariot                      | Trolley      |
| Niveau sonore (dB)           | 64           |
| Kit d'accessoires            | 36           |
| Nombre de moteurs            | 1            |
| Longueur câble (m)           | 8            |
| Dimensions (L x I x h) en cm | 38 x 38 x 50 |
| Poids (kg)                   | 8            |





## ICAASD01554Ø

GS1/41 OVEN (Boulangerie)

## **AVANTAGES**

- Joint innovant.
- Crochets résistants.
- Construction fiable pour utilisation inten sive.
- Moteurs 2 étages.
- Filtre résistant haute cartouche hepa température.
- Buses spéciales pour nettoyage de four, résistante haute température (jusqu'à 200°C).
- Cartouche HEPA.

## **ACCESSOIRES INCLUS**

- 1 Filtre haute température Réf. ICAKTRIØ3ØØ6
- 2 Cartouche hepa Réf. ICAFTDPØØ293
- 3 Préfiltre en polycarbonate Réf. ICAFTDPØØ222
- 4 Flexible turboflex -conducteur 2 m Réf. ICATBFXØ1147
- 5 Suceur biseau conducteur 2x50 cm Réf. ICAMPVRØ7367
- 6 Coude fileté conducteur Réf. ICAMPVRØ7366
- 7 Suceur brosse conducteur Réf. ICASPPVØ1685
- 8 Suceur biseau conducteur Réf. ICASPPVØ1687
- 9 Brosse ronde conductrice Réf. ICASPPVØ1688
- Suceur plat triangulaire Réf. ICASPPVØ1686



Kit en option - Réf. ICAKTRIØ2917



## **ACCESSOIRES EN OPTION**

- 1 Flexible métal Réf. ICATBFXØØ92Ø
- Extension poignée protégée 1,5 m Réf. ICAMPVRØ3589
- B Extension 1 m Réf. ICATBFX72241
- 4 Suceur résistant à haute température Réf. ICASPPVØ175Ø

|   | Référence                          | ICAASDO1554Ø |
|---|------------------------------------|--------------|
|   | Puissance maximale (W)             | 1300 - 1600  |
|   | Moteur (V)                         | 220/240      |
|   | Débit d'air (m³/h)                 | 210          |
|   | Dépression à la colonne d'eau (mm) | 2795         |
|   | Capacité cuve totale (L)           | 41           |
|   | Capacité sac poussière (L)         | -            |
| ı | Niveau sonore (dB)                 | 72           |
|   | Diamètre accessoires (mm)          | 60           |
|   | Nombre de moteurs                  | -            |
|   | Longueur câble (m)                 | 8,5          |
|   | Dimensions (L x I x h) en cm       | 40 x 40 x 90 |
|   | Poids (kg)                         | 13           |
|   |                                    |              |



# **ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUSSIÈRE**



## **ICAASIDØØ461**

PLANET 50 M

## **AVANTAGES**

- Réservoir détachable et chariot solide.
- Grandes roues avec freins.
- Construction fiable pour utilisation intensive.

## **ACCESSOIRES INCLUS**

- 1 Flexible turboflex 4,5 m Réf. ICATBFX37775
- 2 Suceur biseau (x2) Réf. ICASPPVØØ156
- 3 Brosse ronde Réf. ICASPPV43Ø52
- 4 Kit filtre Réf. ICAKTRIØ3113
- 5 Cartouche filtre Réf. ICAFTDPØØ528

## **ACCESSOIRES EN OPTION**

- 6 Kit accessoires de base ø50-60 mm Réf. ICAPMDTØØ443
- 7 Kit accessoires antistatique ø50-60 mm Réf. ICASPPVØØ436
- 3 Kit accessoires anti-huile ø50-60 mm Réf. ICASPPVØØ447



|   | Référence                    | ICAASIDØØ461  |
|---|------------------------------|---------------|
|   | Puissance maximale (W)       | 2200          |
|   | Moteur (V)                   | 220-240       |
|   | Débit d'air (m³/h)           | 350           |
|   | Dépression (mm)              | 2300          |
|   | Capacité cuve totale (L)     | 60            |
| ı | Superficie du filtre (cm³)   | 3200 + 6630   |
| 1 | Niveau sonore (dB)           | 77            |
|   | Dimensions (L x I x h) en cm | 66 x 90 x 153 |
|   | Poids (kg)                   | 85            |
|   |                              |               |





Spécial poussière dangereuse classe M

## **AVANTAGES**

- Aspirateur filtration élevée.
- Prise pour outil électrique (tc) et/ou outil pneumatique (pn) avec marche/arrêt automatique.
- Témoin d'avertissement pour contrôle de vitesse > 20m/s
- Cartouche papier haut rendement 10.50 cm<sup>2</sup>
- Joint innovant
- Crochets résistants
- Raccord à vis
- Moteurs 2 étages indépendants avec interrupteurs lumineux.
- Commande à distance.
- Filtre de classe M (Poussière dangereuse).
- Sac microfibre.
- Construction fiable pour utilisation intensive.
- Filtration à plusieurs phases.
- Contrôle d'alimentation pneumatique et électrovannes.
- Dissipation électrostatique.



## **ACCESSOIRES INCLUS**

- 1 Flexible turboflex 4 m Réf. ICATBFXØ15ØØ
- 2 Tubes alu + surmoulage 2x50 cm Réf. ICAMPVR854Ø7
- 3 Coude avec régulateur Réf. ICALAFN85Ø73
- 4 Suceur brosse roulette Réf. ICASPPV33288
- 5 Suceur biseau Réf. ICASPPV28242
- 6 Suceur brosse ronde ø35 Réf. ICASPPV28243
- 7 Terminal multi diamètre Réf. ICAMPVRØ6998
- 8 Cartouche 175x118 Réf. ICAFTDPØØ322



#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- 9 Sac papier (x1) classe M Réf. ICAFTDP4ØØØ7
- 10 Bouchon complet pour entrée (mise au rebut) -Réf. ICARCVRØØ936
- 1 Couvercle pour perceuse Réf. ICAMPVR11542
- 2 Sac microfibre classe M (x10) Réf. ICAKTRIØ4796



| Référence                          | ICAASDO151Ø8 |
|------------------------------------|--------------|
| Puissance maximale (W)             | 2400         |
| Moteur (V)                         | -            |
| Débit d'air (m3/h)                 | 420          |
| Dépression à la colonne d'eau (mm) | 2470         |
| Capacité cuve totale (L)           | 62           |
| Capacité sac poussière (L)         | -            |
| Niveau sonore (dB)                 | 74           |
| Diamètre accessoires (mm)          | 36           |
| Nombre de moteurs                  | -            |
| Longueur câble (m)                 | 8,5          |
| Dimensions (L x I x h) en cm       | 55 x 60 x 96 |
| Poids (kg)                         | 21           |





## ICAASDO151Ø3

GS2/62H Spécial poussière dangereuse classe H

#### **AVANTAGES**

- Joint innovant.
- Crochets résistants.
- Raccord à vis.
- Moteurs indépendants avec interrupteurs lumineux.
- Filtre de classe H poussière dangereuse.
- Sac microfibre.
- Construction fiable pour utilisation intensive.
- Filtration à plusieurs phases.
- Moteurs double phase et turbine.
- Conformité à la certification classe H.
- Surface de cartouche hepa h13 et filtres.
- Indicateurs de surpression du filtre.
- Systèmes de mise au rebut sécurisée.
- Châssis résistant et bouchon d'entrée pour transfert sécurisé.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- 1 Flexible 2,5 m Réf. ICATBFX28237
- 2 Tubes en aluminium/ plastique 2x50 cm Réf. ICALAFN43Ø48
- 3 Coude avec régulateur Réf. ICAMPVR43Ø47
- 4 Suceur brosse roulette Réf. ICASPPV43Ø5Ø
- 5 Suceur biseau Réf. ICASPPV0156
- 6 Suceur brosse ronde Réf. ICASPPV43Ø52
- 7 Suceur réducteur Réf. ICAMPVR43Ø49
- 8 Cartouche hepa h13 Réf. ICAFTDP40006
- 9 Bouchon complet pour entrée (mise au rebut) -
- Sac non tissé avec valve de sécurité (x1) -

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

Sac non tissé avec valve de sécurité (x1) -Réf. ICAFTDP4ØØØ8

| Référence   | ICAASDO151Ø3  |
|---|---|
| Puissance maximale (W) Moteur (V) Débit d'air (m³/h) Dépression à la colonne d'eau (mm) Capacité cuve totale (L) Capacité sac poussière (L) Niveau sonore (dB) Diamètre accessoires (mm) Nombre de moteurs Longueur câble (m) Dimensions (L x l x h) en cm Poids (kg) | 2000 - 2400<br>220/240<br>420<br>2470<br>62<br>74<br>38<br>55 x 60 x 96<br>21 |









## ICAASD01553Ø

GC2/107Sub+

## **AVANTAGES**

- Tube AP.
- Joint innovant.
- Crochets résistants.
- Moteurs indépendants avec interrupteurs lumineux.
- Flotteur d'étanchéité et système anti mousse intégré.
- Tuyau de vidange.
- Chariot basculant.
- Pompe à immersion.
- 2 moteurs 2 étages.
- Pompe à immersion haut rendement en acier inox pour application industrielle.

## **ACCESSOIRES INCLUS**

- 1 Tuyau flexible 2,5 m Réf. ICATBFX28237
- 2 Tubes en aluminium/plastique 2x50 cm Réf. ICALAFN43Ø48
- 3 Coude avec régulateur Réf. ICAMPVR43Ø47
- 4 Suceur eau Réf. ICASPPV43Ø51





## **ACCESSOIRES EN OPTION**

5 Sac nylon 200μ - Réf. ICAFTDPØØ556

| Référence                          | ICAASDO1553Ø  |
|------------------------------------|---------------|
| Puissance maximale (W)             | 2400          |
| Moteur (V)                         | 220/240       |
| Débit d'air (m3/h)                 | 420           |
| Dépression à la colonne d'eau (mm) | 2470          |
| Capacité cuve totale (L)           | 107           |
| Capacité sac poussière (L)         | -             |
| Niveau sonore (dB)                 | 74            |
| Diamètre accessoires (mm)          | 38            |
| Nombre de moteurs                  | 2             |
| Longueur câble (m)                 | 8,5           |
| Dimensions (L x I x h) en cm       | 50 x 62 x 111 |
| Poids (kg)                         | 32            |

# **NOTES**

|               | San |
|---------------|---|
| EX.           |   |
| - All Control |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |





# **MONOBROSSES**

p. 84-85.. Mini monobrosses à batterie p.86-89.. Monobrosse haute & basse vitesse p.90..... Monobrosse lustreuse haute vitesse p.91-93.. Lustreuse ultra haute vitesse p.94..... Monobrosse spécifique



# MINI MONOBROSSE À BATTERIE



**MOTORSCRUBBER 20** 

## TRUOMS2Ø32Ø

Batterie

## **AVANTAGES**

- Batterie 12v en sac à dos, légère et confortable à porter.
- Autonomie de 4 heures pour une productivité optimale.
- Timon extensible de 75 à 135 cm permet l'accès aux espaces réduits, peu accessibles, y compris les murs.



## **ACCESSOIRES INCLUS**

- Batterie 12V
- 2 Chargeur
- 3 Brosse medium rouge Réf.TRU98Ø168
- 4 Plateau porte pad Réf.TRU98Ø17Ø
- 5 Disque rouge ø200 Réf.TRU98Ø175
- 6 Disque vert ø200 *Réf.TRU98*Ø174
- 7 Disque blanc ø200 Réf.TRU98Ø176
- 8 Disque microfibre ø200 Réf.TRU98Ø177



## **ACCESSOIRES EN OPTION**

- 9 Brosse plinthes et contremarches Réf.TRU98Ø171
- (I) Kit jupe anti-éclaboussures Réf.TRU98Ø181
- 1 Sac de transport noir Réf.TRU98Ø16Ø
- Prosse orange dure Réf.TRU98Ø164



| Référence                     | TRUOMS2Ø32Ø |  |
|-------------------------------|-------------|--|
| Longueur (cm)                 | 75/135      |  |
| Vitesse de rotation (tr/mn)   | 320         |  |
| Autonomie (mn)                | 240         |  |
| Diamètre (mm)                 | 200         |  |
| Poids (Kg)                    | 2           |  |
| Poids batterie + harnais (kg) | 3           |  |
|                               |             |  |



# MINI MONOBROSSE À BATTERIE





## **AVANTAGES**

- Utilisation avec ou sans fil (1h d'autonomie sur batterie).
- Câble en option pour une autonomie illimitée.
- Polyvalent : utilisation avec ou sans manche.
- Manche télescopique.
- Décapage et lavage facile des surfaces difficiles d'accès.
- Plateau disque intégré.



## **ACCESSOIRES INCLUS**

- Batterie 9.6 V
- 2 Chargeur
- 3 Brosse nylon Réf.PRU247

## **ACCESSOIRES EN OPTION**

- 4 Brosse tynex Réf.PRU223
- 5 Brosse d'angle nylon *Réf.PRU86*
- 6 Brosse d'angle tynex *Réf.PRU337*
- 7 Pad microfibre Réf.PRU225
- 8 Alimentation AC/DC Réf. PRU294NEW
- 9 Disque standard noir Ø165 (x5) Réf.EUM44213N
- 10 Disque standard rouge Ø165 (x5) Réf.EUM44213R 1 Disque standard blanc Ø165 (x5) - Réf.EUM44213B
- Disque standard vert Ø165 (x5) Réf. EUM44213V





| Référence                   | PRU185  |
|-----------------------------|---------|
| Longueur (cm)               | 110/137 |
| Vitesse de rotation (tr/mn) | 350     |
| Autonomie (mn)              | 30      |
| Diamètre (mm)               | 180     |
| Poids (Kg)                  | 3       |
|                             |         |

## **MONOBROSSE HAUTE ET BASSE VITESSE**



## TRUOBLP4524ØØ

Bi-vitesse

TRUOB454ØØ

TRUOB452ØØ

380 tours

Basse vitesse

## **AVANTAGES**

- Conception robuste et ergonomique.
- Câble long pour un rayon de travail important.
- Timon réglable pour adapter la hauteur à toutes les morphologies.



#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- 1 Brosse de lavage pour TRUOBLP452400 & TRUOB45400 Réf.TRU053469
- 2 Brosse de lavage pour TRUOB452ØØ -Réf.TRUØ53431
- 3 Plateau standard Réf.TRUØ53437
- 4 Réservoir 12 L pour TRUOBLP4524ØØ & TRU0B45200 - Réf.TRU053468



## **ACCESSOIRES EN OPTION**

- **5** Brosse shampoing moquettes *Réf.TRUØ53433*
- 6 Brosse polissage Palmyra Réf.TRUØ53435
- 7 Brosse polissage bassine Réf.TRUØ53434



| TRUOBLP4524ØØ | TRUOB454ØØ  | TRUO452ØØ  |
|---------------|---|--|
| 190/380       | 380   | 190  |
| 110           | 110   | 110  |
| 43            | 43  | 43   |
| 27            | 22  | 22   |
| 40            | 32  | 32   |
| 15            | 15  | 15   |
| 230           | 230   | 230  |
| 53            | 53  | 53   |
| 69            | 69  | 69   |
|               | 190/380<br>110<br>43<br>27<br>40<br>15<br>230<br>53 | 190/380 380<br>110 110<br>43 43<br>27 22<br>40 32<br>15 15<br>230 230<br>53 53 |



## **MONOBROSSE HAUTE ET BASSE VITESSE**



## TRUOBLP452

ORBIS ECO Bi-vitesse

## **AVANTAGES**

- Conception robuste et ergonomique.
- Timon entièrement repliable pour un stockage vertical moins encombrant.
- Faibles vibrations pour un grand confort.



## **ACCESSOIRES INCLUS**

1 Plateau flexi - Réf.TRUØ53437



## **ACCESSOIRES EN OPTION**

- 2 Brosse polypropylène Réf.TRUØ53469
- 3 Brosse shampoing moquettes Réf.TRUØ53433
- 4 Brosse polissage Palmyra Réf.TRUØ53435
- **5** Brosse polissage bassine *Réf.TRUØ53434*
- 6 Réservoir de solution 5 L Réf.TRUØ55ØØØ 7 Jupe anti-éclaboussure - Réf.TRUØ53151



| Référence                          | TRUOBL452 |
|------------------------------------|-----------|
| Vitesse de rotation (tr/mn)        | 190/380   |
| Puissance moteur (W)               | 1100      |
| Largeur de travail (cm)            | 43        |
| Pression des brosses (g/cm²)       | 22        |
| Poids (Kg)                         | 32        |
| Longueur de câble (cm)             | 15        |
| Tension (V)                        | 230       |
| Niveau sonore (dB)                 | 53        |
| Niveau sonore avec aspirateur (dB) | 69        |
|                                    |           |



## **MONOBROSSE BASSE VITESSE**



## **ACCESSOIRES EN OPTION**

- 1 Plateau entraineur 43 cm Réf.TAS85Ø441Ø
- 2 Brosse Perlon 43cm Réf.TAS85Ø475Ø OU
- 3 Brosse beton lave 43cm Réf.TAS8504800 OU
- 43cm Réf.TAS85Ø478Ø
- **5** Brosse pour shampooing au mouillé 43cm Réf.TAS85Ø486Ø
- 6 Brosse à briller 43cm Réf.TAS8504890
- 7 Brosse à cirer 43cm Réf.TAS8504880
- Brosse pour shampooing à sec 43cm Réf.TAS85Ø483Ø
- 9 Réducteur pour shampooing au mouillé Réf.TAS8500340
- Réservoir à eau Réf.TAS8504390
- 11 Compresseur à mousse 230 V Réf.TAS8504660
- Kit brosse manuelle Réf.TAS85Ø5Ø1Ø
- 13 Agrégat d'aspiration 230 V Réf. TAS 85 Ø 438 Ø
- 43cm Réf.TAS7515786
- Sac en papier à double filtre (x10) Réf.TAS85Ø216Ø
- 10 Sacs microfibres pour agrégat (x2) Réf.TAS85Ø511Ø
- Tiltres HEPA pour agrégat d'aspiration Réf. TAS 85 Ø 51 8 Ø
- ® Vaporisateur mécanique Réf.TAS85Ø437Ø
- 19 Kit Vaporisateur électrique 230 V Réf. TAS 85 Ø 43 6 Ø

## TAS8ØØ385Ø

ERGODISC 165

## **AVANTAGES**

- Ergonomie
- Sécurité
- Simplicité
- Polyvalence





| Référence                       | TAS8ØØ385Ø |
|---------------------------------|------------|
| Vitesse de rotation (tr/mn)     | 165        |
| Largeur de travail (cm)         | 43         |
| Pression des brosses (g/cm²)    | 29         |
| Poids (Kg)                      | 42         |
| Longueur de câble (cm)          | 15         |
| Tension (V)                     | 230        |
| Classe de protection électrique | ll l       |
| Niveau sonore (dB)              | 57         |



## **MONOBROSSE HAUTE ET BASSE VITESSE**



## TAS8ØØ4Ø2Ø

ERGODISC DUO

## **AVANTAGES**

- Monobrosse bi-vitesse : grande polyvalence.
- Extrêmement maniable.
- Faibles vibrations : sans danger pour l'opérateur.
- Matériel haute resistance.
- Grand nombre d'accessoires.



## **ACCESSOIRES EN OPTION**

- 1 Porte disque 43 cm *Réf.TAS8504410*
- 2 Brosse perlon 43 cm Réf.TAS85Ø475Ø
- 3 Brosse pour shampooing au mouillé 43 cm Réf. TAS8504860
- 4 Brosse pour shampooing à sec 43 cm Réf.TAS85Ø483Ø
- 5 Porte disque haute vitesse 43 cm Réf.TAS7510030
- 6 Brosse de spray 43 cm Réf.TAS85Ø44ØØ
- **7** Reducteur pour shampooing au mouillé Réf. TAS 8500340
- 8 Réservoir à eau 8 L Réf.TAS8504390
- 9 Compresseur à mousse 230V Réf.TAS85Ø466Ø



| Référence                    | TAS8ØØ4Ø2Ø |
|------------------------------|------------|
| Vitesse de rotation (tr/mn)  | 165 & 330  |
| Largeur de travail (cm)      | 43         |
| Pression des brosses (g/cm²) | 34         |
| Poids (Kg)                   | 48         |
| Longueur de câble (cm)       | 15         |
| Tension (V)                  | 230        |
| Niveau sonore (dB)           | 57         |
|                              |            |



## **MONOBROSSE LUSTREUSE HAUTE VITESSE**



## TAS8ØØ389Ø

ERGODISC 400

## **AVANTAGES**

- Monobrosse haute vitesse : idéale pour les travaux de lustrage.
- Extrêmement maniable.
- Faibles vibrations : sans danger pour l'opérateur.
- Matériel haute resistance.



## **ACCESSOIRES EN OPTION**

- 1 Porte disque 43 cm *Réf.TAS7510030*
- 2 Brosse de spray 43 cm Réf.TAS85Ø44ØØ
- 3 Agregat d'aspiration 230V Réf.TAS85Ø438Ø
- 4 Col suceur/coiffe Réf.TAS7515786
- 5 Sac en papier à double filtre (x10) Réf.TAS85Ø216Ø
- 6 Sac microfiltre pour agregat (x5) Réf.TAS85Ø511Ø
- 7 Hepa filtre pour agregat d'asiration Réf.TAS85Ø518Ø
- 8 Vaporisateur mécanique Réf.TAS85Ø437Ø



| Référence                    | TAS8ØØ389Ø |
|------------------------------|------------|
| Vitesse de rotation (tr/mn)  | 400        |
| Largeur de travail (cm)      | 43         |
| Pression des brosses (g/cm²) | 25,5       |
| Poids (Kg)                   | 37         |
| Longueur de câble (cm)       | 15         |
| Tension (V)                  | 230        |
| Niveau sonore (dB)           | 57         |



## **LUSTREUSE ULTRA HAUTE VITESSE**



## TRUOB5Ø15ØØ

ORBIS UHS 1500

## **AVANTAGES**

- 1500 trs/mn pour une brillance parfaite.
- Plateau flottant monté sur suspension pour un travail sur l'intégralité de la surface du disque.
- Roue directionnelle centrale au plateau pour accéder au plus près des plinthes.
- Utilisation linéaire pour un grand confort de l'uti<mark>lisateur</mark> lors des longues périodes de travail.
- Grande souplesse d'utilisation.
- Très silencieuse.
- Timon repliable pour faciliter le stockage et la livraison.



## **ACCESSOIRES INCLUS**

1 Sac aspirateur (x1) - Réf. TRUØ367Ø3



| Référence                          | TRUOB5Ø15ØØ |
|------------------------------------|-------------|
| Vitesse de rotation (tr/mn)        | 1500        |
| Largeur de travail (cm)            | 50          |
| Pression des brosses (g/cm²)       | 5,5         |
| Poids (Kg)                         | 34          |
| Longueur de câble (cm)             | 15          |
| Tension (V)                        | 230         |
| Niveau sonore (dB)                 | 65,7        |
| Niveau sonore avec aspirateur (dB) | 69          |



## **LUSTREUSE ULTRA HAUTE VITESSE**



## TAS8ØØ466Ø

ERGODISC 1200

## **AVANTAGES**

- Rapidité.
- Ergonomie, sécurité.
- Simplicité.
- Polyvalence.
- TASKI ergodisc 1200 convient particulièrement aux applications suivantes: lustrage, spray méthode, polissage.



## **ACCESSOIRES INCLUS**

- 1 Plateau entraîneur intégré
- 2 Vaporisateur électrique

## **ACCESSOIRES EN OPTION**

- 3 Sac en papier à double filtre (x10) Réf.TAS85Ø216Ø
- 4 Jupe d'aspiration 50cm Réf.TAS7515818
- 5 Agrégat d'aspiration 230 V Réf.TAS85Ø438Ø
- 6 Filtres HEPA pour agrégat d'aspiration Réf.TAS85Ø518Ø
- 7 Sacs microfiltres pour agrégat (x2) Réf.TAS85Ø511Ø



| TAS8ØØ466Ø |
|------------|
| 1200       |
| 50         |
| 5          |
| 48         |
| 25         |
| 230        |
| 64         |
| 1          |
|            |



## **LUSTREUSE ULTRA HAUTE VITESSE**



## **TAS8ØØ463Ø**

ERGODISC OMNI

## **AVANTAGES**

- Un programme d'entretien des sols simple et complet : monobrosse, chimie et disques.
- Pression importante des disques (grande performance pour un nettoyage en profondeur).
- Multidirectionnel (travail aisé, également dans les espaces encombrés).
- Faibles vibrations : sans danger pour l'opérateur.
- Réduction des coûts grâce à une hausse de la productivité.
- Plateau entraîneur et vaporisateur électrique intégrés.



## **ACCESSOIRE INCLUS**

1 Jupe anti-projections - Réf.TAS85Ø544Ø



| Référence                    | TAS8ØØ463Ø |
|------------------------------|------------|
| Vitesse de rotation (tr/mn)  | 900        |
| Largeur de travail (cm)      | 43         |
| Pression des brosses (g/cm²) | 15         |
| Poids (Kg)                   | 42         |
| Longueur de câble (cm)       | 15         |
| Tension (V)                  | 230        |
| Niveau sonore (dB)           | 64         |
|                              |            |



# **MONOBROSSE SPÉCIFIQUE**



## MONOBROSSE EDGE ISO 300-20TE-25

## TOM3ØØ2ØTE25E

## **AVANTAGES**

- Nettoyage / décapage / polissage / ponçage sans produits chimiques.
- Adapté au nettoyage des rebords et dans les coins de pièce.
- Multifonctionnel.
- Respectueux de l'environnement.
- Facile d'utilisation.



## **ACCESSOIRES INCLUS**

1 Câble - Réf. TOM30002013ZE

## **DESCRIPTIF TECHNIQUE**

| Référence                           | TOM3ØØ2ØTE25E   |
|-------------------------------------|-----------------|
| Largeur de travail (mm)             | 35 x 510        |
| Rendement théorique (m²/h)          | 1500            |
| Rendement pratique (m²/h)           | 500             |
| Diamètre des brosses (mm)           | 35 x 510        |
| Diamètre des disgues (mm)           | 35 x 510        |
| Pression des brosses (kg)           | 65              |
| Puissance moteur de brosse (hp/rpm) | 1,5/2850        |
| Vitesse avant/arrière (km/h)        | 4               |
| Réservoir d'eau propre (L)          | 5 (optionnel)   |
| Dimensions (mm)                     | 360 x 520 x 400 |
| Poids avec batterie (kg)            | 65              |
| Alimentation (Volts)                | 230             |
| Dépression aspiration (Kpa)         | _               |
| Indice de protection                | CE              |
| Niveau sonore (dB A)                | 70              |
| ` ′                                 |                 |

## **PRODUITS ASSOCIÉS**

## **DIMENSIONS** 35x50 cm (14"x20")

|           | Réf.   | Conditionnement<br>de vente |
|-----------|--------|-----------------------------|
| Velcro    | 301419 | à l'unité                   |
| Carrelage |        | à l'unité                   |
| Bonnette  | 301429 | à l'unité                   |
|           | 301457 | carton de 10                |
|           | 301451 | carton de 5                 |
|           | 301452 | carton de 5                 |
|           | 301453 | carton de 5                 |
|           | 301454 | carton de 5                 |
|           | 301455 | carton de 5                 |
| Dominator | 301456 | carton de 5                 |
| 6         | 301458 | carton de 5                 |

# **NOTES**

| - All Control |                             |
|---------------|-----------------------------|
|               |                             |
| 0             |                             |
|               |                             |
|               |                             |
|               |                             |
|               |                             |
|               | www.orapi.com   COROPI   97 |





# **BALAYEUSES**

p.98..... Balayeuse manuelle p.99-100.... Balayeuse accompagnée p.101-102.. Balayeuse autoportées



## **BALAYEUSE MANUELLE**



## **ACCESSOIRES INCLUS**

- 1 Brosse centrale Réf.TRU552180067
- 2 Brosse latérale réglable *Réf.TRU923783*



| Référence                                    | TRUS46Ø                      |
|--|------------------------------|
| Contenance (L)                               | 40                           |
| Traction                                     | Manuelle par courroie        |
| Largeur de travail avec brosse latérale (mm) | 600                          |
| Largeur de travail avec brosse centrale (mm) | 500                          |
| Vitesse maxi (Km/h)                          | 2,5                          |
| Poids de la machine (Kg)                     | 26                           |
| Dimensions (L/I/h en mm)                     | 1000x788x1020 (timon déplié) |
|  |                              |



# **BALAYEUSE ACCOMPAGNÉE À BATTERIE**



## ICAMSUTØØ655

664 B PACK

## **AVANTAGES**

- Auto adaptation de la hauteur de brosse.
- Balayeuse aspirante.
- Filtration cartouche.
- Extrêmement silencieuse.
- Chargeur embarqué.
- Batterie sans entretien.





## **ACCESSOIRES INCLUS**

- 1 Brosse centrale PPL standard Réf.ICAPMVRØ1449
- 2 Balai latéral PPL standard Réf.ICASPPVØØ3Ø3
- 3 Filtre papier Réf.ICAFTDPØØØ13
- 4 Batterie Gel 12V 42 Ah
- 5 Chargeur embarqué



| Référence                                    | ICAMSUTØØ655     |
|--|------------------|
| Contenance (L)                               | 45               |
| Traction                                     | manuelle         |
| Largeur de travail avec brosse latérale (mm) | 825              |
| Largeur de travail avec brosse centrale (mm) | 600              |
| Vitesse maxi (Km/h)                          | 3,5              |
| Poids de la machine (Kg)                     | 41               |
| Dimensions (L/I/h en mm)                     | 1033 x 815 x 994 |
| Type de filtre                               | Papier           |
| Capacité batterie (V - Ah)                   | 12 - 42 GEL      |
| Rayon de braquage (mm)                       | 1720             |
| Niveau sonore (dB)                           | 63               |
| Puissance Moteur (W)                         | 80               |
| Décolmatage                                  | électrique       |



# **BALAYEUSE ACCOMPAGNÉE**



## ICAMSUTØØ663

512 ET PACK

## **AVANTAGES**

- Auto adaptation de la hauteur de brosse.
- Balayeuse aspirante.
- Filtration cartouche.
- Chargeur intelligent.





## **ACCESSOIRES INCLUS**

- 1 Brosse centrale PPL standard Réf.ICASPPV76Ø6Ø
- 2 Filtre papier Réf.ICAFTDP85298
- 3 Balai latéral PPL standard Réf.ICASPPV76Ø57
- 4 Batterie Gel 12V 105 Ah
- 6 Chargeur embarqué



## **ACCESSOIRES EN OPTION**

- 6 Brosse centrale PPL acier Réf. ICASPPV76061
- 7 Balai latéral PPL acier Réf. ICASPPV 76056
- 8 Filtre à panneau polyester Réf. ICAFTDP87188



| Référence                                    | ICAMSUTØØ663     |
|--|------------------|
| Contenance (L)                               | 50               |
| Traction                                     | électrique       |
| Largeur de travail avec brosse latérale (mm) | 700              |
| Largeur de travail avec brosse centrale (mm) | 500              |
| Vitesse maxi (Km/h)                          | 3,5              |
| Poids de la machine (Kg)                     | 78               |
| Dimensions (L/l/h en mm)                     | 1225 x 753 x 903 |
| Type de filtre                               | Papier           |
| Capacité batterie (V - Ah)                   | 12 - 105 ĠEL     |
| Rayon de braquage (mm)                       | 1300             |
| Niveau sonore (dB)                           | 60               |
| Puissance Moteur (W)                         | 135 - 12         |
| Décolmatage                                  | électrique       |
| 1  |                  |



# **BALAYEUSE AUTOPORTÉE**



## ICAMSUBØØ629

1250 E PACK

## **AVANTAGES**

- Auto adaptation de la hauteur de brosse.
- Balayeuse aspirante.
- Filtration cartouche.
- Chargeur intelligent.





## **ACCESSOIRES INCLUS**

- 1 Brosse centrale PPL standard Réf.ICASPPV75791
- 2 Balai latéral PPL standard (x2) Réf.ICASPPVØØØ18
- 3 Filtre papier Réf.ICAFTDP76Ø67
- 4 Batterie Gel 6V 180 Ah (x4)
- **5** Chargeur universel

## **ACCESSOIRES EN OPTION**

- 6 Brosse centrale naturelle Réf.ICASPPVØ1379
- 7 Brosse centrale PPL acier Réf.ICASPPV75793
- 8 Filtre polyester Réf.ICAFTDP76070
- 9 Brosse latérale PPL acier Réf.ICASPPVØØØ19





| Référer   | ice   | ICAMSUBØØ629   |
|---|---|--|
| Largeur<br>Largeur<br>Vitesse<br>Poids de<br>Dimensi<br>Type de<br>Capacit<br>Rayon de<br>Niveaus | de travail avec 1 balai latéral (mm) de travail avec 2 balais latéraux (mm) de travail avec brosse centrale (mm) maxi (Km/h) e la machine (Kg) ions (L/l/h en mm) filtre é batterie (V - Ah) le braquage (mm) sonore (dB) ce Moteur (W) | 85<br>électrique<br>920<br>1200<br>780<br>6,5<br>258 (avec batteries)<br>1615 x 905 x 1210<br>Papier<br>4x6 V - 180 GEL<br>2750<br>70<br>600 |



# **BALAYEUSE AUTOPORTÉE**



ICAMSUBØØ63Ø

ICAMSUØØ63ØHA

1280 E PACK (BATTERIES GEL) 1280 E PACK (BATTERIES HUMIDES)

## **AVANTAGES**

- Auto adaptation de la hauteur de brosse.
- Balayeuse aspirante.
- Filtre polyester.
- Chargeur intelligent.
- Bac à déchets hydraulique.
- Autonomie accrue avec la version PLOMBPACK.



## **ACCESSOIRES INCLUS**

- 1 Brosse centrale PPL standard Réf.ICASPPV75791
- 2 Balai latéral PPL standard (x2) Réf.ICASPPVØØØ18
- 3 Filtre plissé Réf. ICAFTDP00214
- 4 Batterie Gel 6V 180 Ah (x4)
- 5 Batterie humide 6V 205 Ah (x4)
- 6 Chargeur universel



## **ACCESSOIRES EN OPTION**

- 7 Brosse centrale naturelle Réf. ICASPPVØ1379
- 8 Brosse centrale PPL acier Réf.ICASPPV75793
- Brosse latérale PPL acier Réf.ICASPPV00019
- Tiltres polyester Réf.ICAFTDPØØ214



| Référence                                      | ICAMSUBØØ63Ø         | ICAMSUØØ63ØHA        |
|--|----------------------|----------------------|
| Contenance (L)                                 | 67                   | 67                   |
| Traction                                       | électrique           | électrique           |
| Largeur de travail avec 1 balai latéral (mm)   | 920                  | 920                  |
| Largeur de travail avec 2 balais latéraux (mm) | 1200                 | 1200                 |
| Largeur de travail avec brosse centrale (mm)   | 700                  | 700                  |
| Vitesse maxi (Km/h)                            | 6,5                  | 6,5                  |
| Poids de la machine (Kg)                       | 328 (avec batteries) | 328 (avec batteries) |
| Dimensions (L/I/h en mm)                       | 1615 x 905 x 1210    | 1615 x 9Ø5 x 1210    |
| Type de filtre                                 | Polyester            | Polyester            |
| Capacité batterie (V - Ah)                     | 4x6 V - 205          | 4x6 V - 180 GEL      |
| Rayon de braquage (mm)                         | 2800                 | 2800                 |
| Niveau sonore (dB)                             | 70                   | 70                   |
| Puissance Moteur (W)                           | 600                  | 600                  |
| Décolmatage                                    | électrique           | électrique           |
| Décolmatage                                    | électrique           | électrique           |

# **NOTES**

| <br> |
|------|
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
| 196  |
| 196  |
| 196  |

# 





# **NETTOYEURS VAPEUR**

p.106-111... Nettoyeurs vapeur



## **NETTOYEUR VAPEUR**



## TECEW32Ø6ØKIT

EVO BLU WATER 2.45KW

#### **AVANTAGES**

- Générateur de vapeur monophasé à 6 bar de pression avec système de recharge
- Contrôle électromécanique de niveau à l'intérieur de la chaudière TRUE TEMP™.
- Carrosserie en aluminium peint et châssis en acier verni.
- · Dispositif digital avec thermomètre, manomètre, compte-heures et avis « CALC » pour le nettoyage de la chaudière.
- Injection d'eau surchauffée.
- Fourni avec un chariot multifonctions.
- Nombreux accessoires de série.
- Flexible de 5 mètres pour un travail en hauteur sans effort.

#### Accessoire en option :

Balai mop télescopique L. 400mm tuyau 5m Réf. TEC7D05000

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- 1 Tuyau vapeur avec commandes digitales 5m Réf. TECORJDØ5AØF
- 2 Chariot Réf. TECCRØØØ19
- 3 Tube de prolongation (x2) Réf. TECD212Ø3ØGV1
- 4 Brosse rectangulaire Réf. TECD212Ø4ØØV1
- 5 Lave-vitres vapeur Réf. TECD2120600V1
- 6 Lance vapeur Réf. TECD2120730V1
- 7 Brosse ronde en nylon de ø28mm Réf. TECD212Ø716
- Brosse ronde en laiton ø28mm Réf. TECD2120717
- 9 Brosse ronde en acier inox ø 28mm Réf. TECD212Ø7Ø9
- 🕕 Spatule vapeur Réf. TECD212Ø723
- 1 Débouche-éviers ø60mm Réf. TECD212Ø721
- Brosse ronde en nylon ø60mm Réf. TECD2120718
- 18 Brosse triangulaire en nylon Réf. TECD212Ø713
- Paillette en acier inox Réf. TECD212Ø712
- Lance vapeur contact reglable Réf. TECD21207602
- **10** Ventouse 12cm Réf. TECD21207010V1
- 17 Mop vapeur longueur 220mm Réf. TECD27ØØ2ØØ8V1
- 18 Lance vapeur baillonette courbée 45° Réf. TECD2120755V1



| Référence  | TECEW32Ø6ØKIT  |
|--|--|
| Chaudière  | acier inox aisi 3Ø4 avec résistante<br>chauffante démontable |
| Carosserie   | Supérieure: Aluminium peint<br>Inférieure : Acier verni      |
| Chaudière volume (L)<br>Réservoir à eau (L)<br>Réservoir à detergent (L) | 1,5<br>3   |
| Pression opérative (bar)   | 6  |
| Production de vapeur (g/min)   | 64   |
| Production de vapeur (kg/h)<br>Température vapeur (°C)                   | 3,8<br>165   |
|  |  |

|   | Référence   | TECEW32Ø6ØKIT                |
|---|---|------------------------------|
| 1 | Température détergent (°C)<br>Alimentation (V/Hz)<br>Puissance maximale (kW)<br>Puissance chaudière (kW)<br>Câble d'alimentation (M)<br>Puissance aspirateur (kW) | 230/50<br>2,45<br>2,4<br>5   |
|   | Capacité liquide aspiré (L)<br>Flux d'air (m³/h)<br>Dépression (mm)<br>Poids (Kg)<br>Dimensions emballage (L x I x h en cm)                                       | -<br>-<br>14<br>53 x 40 x 52 |







#### TEC3127A6ØKIT

STEAM BOX MINI 3 75KW

#### **AVANTAGES**

- Générateur vapeur monophasé à 6 bar de pression avec système de recharge automatique.
- Contrôle électromécanique de niveau à l'intérieur de la chaudière TRUE TEMP™.
- Carrosserie et châssis en acier Inox, imperméabilité IPX5, injection de détergent et possibilité de connexion directe au réseau d'eau.
- Dispositif digital avec thermomètre, manomètre, compteheures et avis « CALC » pour le nettoyage de la chaudière.
- Injection d'eau surchauffée en option.
- Nombreux accessoires de série.
- Flexible de 5 mètres pour un travail en hauteur sans effort.

#### Accessoire en option:

Balai mop télescopique L. 400mm tuyau 5m Réf. TEC7DØ5ØØØ



#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- 1 Tuyau vapeur avec commandes digitales 5m Réf. TECORJDØ5AØF
- Tube de prolongation (x2) Réf. TECD212Ø3ØGV1
- 3 Brosse rectangulaire Réf. TECD2120400V1
- 4 Lave-vitres vapeur Réf. TECD2120600V1
- 5 Lance vapeur Réf. TECD2120730V1
- 6 Brosse ronde en nylon de ø28mm Réf. TECD212Ø716
- 7 Brosse ronde en laiton ø28mm Réf. TECD212Ø717
- 8 Brosse ronde en acier inox ø 28mm Réf. TECD212Ø7Ø9
- 9 Spatule vapeur Réf. TECD2120723
- Débouche-éviers ø60mm Réf. TECD2120721
- 1 Brosse ronde en nylon ø60mm Réf. TECD212Ø718
- 12 Brosse triangulaire en nylon Réf. TECD2120713
- Paillette en acier inox Réf. TECD212Ø712
- 14 Lance vapeur contact reglable Réf. TECD21207602
- 15 Ventouse 12cm Réf. TECD21207010V1
- 10 Mop vapeur longueur 220mm Réf. TECD27ØØ2ØØ8V1
- 1 Lance vapeur baillonette courbée 45° Réf. TECD212Ø755V1





#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- (B) Aspirateur Réf. TECASPØ382
- 19 Tuyau vapeur/aspiration 4m Réf. TECSDØ4AØ2
- Tube de prolongation (x2) Réf. TECD26100140
- Manche a balai Réf. TECD2610010V2
- 22 Insert gomme/gomme L 300mm Réf. TECD26100150
- 3 Insert brosse/brosse L. 300mm Réf. TECD26100170
- Insert moguette L. 300mm Réf. TECD26100190
- 3 Porte-inserts vapeur/aspiration Réf. TECD26100180
- 3 Insert gomme/gomme L. 145mm Réf. TECD2510440 2 Insert brosse/brosse L. 145mm - Réf. TECD2510460
- 28 Lance vapeur Réf. TECD26100130
- 4 Lance aspiration Réf. TECD26100017
- Brosse ronde en nylon ø28mm Réf. TECD212Ø716
- 3 Lave-vitres vapeur/aspiration L. 250mm-Réf. TECD 261 0/01 20



#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- Oétergent vapogum 10 L Réf. TECD2LQ80005
- Accessoire vapeur/aspiration chewing-gum Réf. TECD25107608
- 3 Adaptateur star/radames Réf. TECD25107508
- 34 Accessoire moquette Réf. TECD2PG55Ø1
- Brosse ronde filetée en nylon 28mm RéF. TECD212Ø7ØØ3
- Brosse ronde filetée en acier inox 50mm Réf. TECD21207163
- 37 Brosse triangulaire filetée en nylon Réf. TECD21207133



| Référence  | TEC3127A6ØKIT  |
|--|--|
| Chaudière  | acier inox aisi 304 avec résistante<br>chauffante démontable |
| Carosserie   | Acier inox aisi 304 ba                                       |
| Chaudière volume (L) Réservoir à eau (L) Réservoir à detergent (L) Pression opérative (bar) Production de vapeur (g/min) Production de vapeur (kg/h) Température vapeur (°C) | 5<br>7,5<br>7,5<br>6<br>97<br>5,9<br>165                     |

| Référence                              | TEC3127A6ØKIT |
|--|---------------|
| Température détergent (°C)             | 90-160        |
| Alimentation (V/Hz)                    | 230/50        |
| Puissance maximale (kW)                | 3,75          |
| Puissance chaudière (kW)               | 3,6           |
| Câble d'alimentation (M)               | 8             |
| Puissance aspirateur (kW)              | -             |
| Capacité liquide aspiré (L)            | -             |
| Flux d'air (m³/h)                      | -             |
| Dépression (mm)                        | -             |
| Poids (Kg)                             | 30            |
| Dimensions emballage (L x I x h en cm) | 53 x 40 x 80  |
| - '                                    |               |





#### TEC1Ø75Ø1ØKIT

CARMEN MINI 2,45KW

#### **AVANTAGES**

- Générateur vapeur monophasé à 6 bar de pression avec système de recharge automatique.
- Contrôle électromécanique de niveau à l'intérieur de la chaudière TRUE TEMP™.
- Carrosserie en aluminium peint et châssis en acier verni, imperméabilité IPX5, injection d'eau surchauffée.
- Combiné avec un aspirateur eau et poussière de 1,2 kW équipé d'un flotteur.
- Nombreux accessoires de série.



#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- 1 Tuyau vapeur avec commandes digitales 5m Réf. TECOR150213V1
- 2 Tube de prolongation (x2) Réf. TECD212Ø3ØGV1
- 3 Brosse rectangulaire Réf. TECD212Ø4ØØV1
- 4 Lave-vitres vapeur Réf. TECD212Ø6ØØV1
- 5 Lance vapeur Réf. TECD2120730V1
- 6 Brosse ronde en nylon de ø28mm Réf. TECD212Ø716
- Drosse ronde en laiton ø28mm Réf. TECD2120717
- Brosse ronde en acier inox ø 28mm Réf. TECD212Ø7Ø9
- 9 Spatule vapeur Réf. TECD212Ø723
- Débouche-éviers ø60mm Réf. TECD212Ø721
- 1 Brosse ronde en nylon ø60mm Réf. TECD212Ø718
- Prosse triangulaire en nylon Réf. TECD2120713
- B Paillette en acier inox Réf. TECD2120712
- Lance vapeur contact reglable Réf. TECD21207602
- 15 Ventouse 12cm Réf. TECD21207010V1
- Mop vapeur longueur 220mm Réf. TECD27002008V1
- Lance vapeur baillonette courbée 45° Réf. TECD2120755V1





#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- 18 Tuyau vapeur/aspiration 4m Réf. TECOR6Ø1Ø2ØB
- 19 Tube de prolongation (x2) Réf. TECD261ØØ14Ø
- 2 Manche a balai Réf. TECD261ØØ1ØV2
- 21 Insert gomme/gomme L. 300mm Réf. TECD261ØØ15Ø
- 2 Insert brosse/brosse L. 300mm Réf. TECD26100170
- 3 Insert moquette L. 300mm Réf. TECD26100190
- 2 Porte-inserts vapeur/aspiration Réf. TECD26100180
- 49 Insert gomme/gomme L. 145mm Réf. TECD2510440
- 3 Insert brosse/brosse L. 145mm Réf. TECD2510460
- 2 Lance vapeur Réf. TECD26100130
- 28 Lance aspiration Réf. TECD26100017
- 3 Brosse ronde en nylon ø28mm Réf. TECD212Ø716
- 1 Lave-vitres vapeur/aspiration L. 250mm Réf. TECD26100120



#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- 3 Détergent vapogum 10 L Réf. TECD2LQ8ØØØ5
- 2 Accessoire vapeur/aspiration chewing-gum Réf. TECD25107608
- 3 Adaptateur star/radames Réf. TECD25107508
- 34 Accessoire moquette Réf. TECD2PG55Ø1
- Brosse ronde filetée en nylon 28mm RéF. TECD212Ø7ØØ3
- Brosse ronde filetée en acier inox 50mm Réf. TECD212Ø7163
- 3 Brosse triangulaire filetée en nylon Réf. TECD21207133



| Référence                    | TEC1Ø75Ø1ØKIT   |
|------------------------------|---|
| Chaudière                    | acier inox aisi 304 avec résistante<br>chauffante démontable                              |
| Carosserie                   | Supérieure: Aluminium peint<br>Inférieure : Acier verni<br>Bac aspirateur : polypropylène |
| Chaudière volume (L)         | 1,5   |
| Réservoir à eau (L)          | 2,5   |
| Réservoir à detergent (L)    | -   |
| Pression opérative (bar)     | 6   |
| Production de vapeur (g/min) | 62  |
| Production de vapeur (kg/h)  | 3,7   |
| Température vapeur (°C)      | 165   |
|                              |   |

| Référence                              | TEC1Ø75Ø1ØKIT   |
|--|---|
| Température détergent (°C)             | -   |
| Alimentation (V/Hz)                    | 230/50  |
| Puissance maximale (kW)                | 2,45  |
| Puissance chaudière (kW)               | 2,4   |
| Câble d'alimentation (M)               | 5   |
| Puissance aspirateur (kW)              | 1,2   |
| Capacité liquide aspiré (L)            | 5,5   |
| Flux d'air (m³/h)                      | 170   |
| Dépression (mm)                        | 1700  |
| Poids (Kg)                             | 30  |
| Dimensions emballage (L x I x h en cm) | 60 x 40 x 75  |
|  | Température détergent (°C) Alimentation (V/Hz) Puissance maximale (kW) Puissance chaudière (kW) Câble d'alimentation (M) Puissance aspirateur (kW) Capacité liquide aspiré (L) Flux d'air (m³/h) Dépression (mm) Poids (Kg) |

# S P D





# **NETTOYEURS** MOQUETTE

p.112-114... Nettoyeurs moquette



# **NETTOYEUR MOQUETTE**



#### TRUHM1Ø

HYDROMIST HM 1Ø

#### **AVANTAGES**

- Léger, maniable et facile à transporter.
- Puissante pompe de pulvérisation pour propulser la solution à l'intérieur des fibres et donc optimiser la phase de lavage.
- Équipés de 4 roues directionnelles pour faciliter la maniabilité.
- La canne et la longueur du flexible permettent l'accès dans les coins les plus confinés.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- 1 Flexible 3 m Réf. TRU93Ø125
- 2 Canne inox et embout polyéthylène Réf. TRU93Ø14Ø



#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- 3 Accessoire plastique manuel Réf. TRU930142
- 4 Accessoire métal manuel Réf. TRU93Ø143
- 5 Souffleur HybridBlower 3400 Réf. TRUHB3400



| Référence                         | TRUHM1Ø        |
|-----------------------------------|----------------|
| Réservoir eau propre (L)          | 10             |
| Réservoir eau de récupération (L) | 10             |
| Puissance nominale (W)            | 1100           |
| Puissance de la pompe (W)         | 40             |
| Débit d'air (l/s)                 | 46,1           |
| Longueur de câble (m)             | 10             |
| Largeur de travail (cm)           | 22,5           |
| Dimensions (cm)                   | 51 x 37,5 x 43 |
| Poids (kg)                        | 15,8           |
| Niveau sonore (dB A)              | 78             |
|                                   |                |



# **NETTOYEUR MOQUETTE**



#### TRUHM35

HYDROMIST HM 35

#### **AVANTAGES**

- Autolaveuse à moquette à passer en marche arrière.
- 35 litres de capacité.
- Réservoir facile à remplir Remplir le réservoir avec la quantité d'eau nécessaire pour la surface à traiter. N'utiliser que des produits non moussants.
- Ne pas remplir au-delà de la limite indiquée dans le réservoir.
- Lors de l'utilisation d'eau chaude pour activer l'action chimique, il est fortement conseillé de faire un test préalable dans un endroit peu visible afin de s'assurer de la bonne tenue de la coloration.
- Idéale pour moyennes et grandes surfaces de moquettes et sols textiles en hôtellerie, bureaux, couloirs, etc.
- 45cm de largeur de travail.
- Sabot de brosse flottant : optimisation de l'action mécanique de la brosse sur les fibres pour un nettoyage plus performant.

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- 1 Flexible 6m Réf. TRU2ØØ175
- 2 Canne en acier inoxydable Réf. TRU200177
- 3 Kit outil de surface (tuyau + outil) Réf. TRU200183



| Référence                                 | TRUHM35      |
|---|--------------|
| Tension Alternative / Fréquence (V/Hz)    | 230/50       |
| Puissance moteur d'aspiration (W)         | 1350         |
| Dépression à la colonne d'eau (kPa/mmwg)  | 30/3059      |
| Réservoir de solution (L)                 | 35           |
| Réservoir de solution (L)                 | 35           |
|   |              |
| Type de pompe                             | Polyethylene |
| Débit d'air (l/s)                         | 42,5         |
| Type de pompe                             | Electrovanne |
| Puissance de la pompe (W)                 | 180          |
| Pression de la pompe (bar/psi)            | 6,9/100      |
| Débit d'eau (L/m)                         | 6,8          |
| Largeur de travail (cm)                   | 45           |
| Réglage de hauteur de brosse              | Flottante    |
| Vitesse de rotation de la brosse (trs/mn) | 1800         |
| Puissance du moteur de brosse (W)         | 300          |
| Niveau sonore (dB)                        | 78           |
| Dimensions (L x I x H) (mm)               | 930x470x880  |
| Poids (kg)                                | 47           |
| Longueur de câble (m)                     | 15           |
| 25.19464. 40 646.6 (1.1)                  | 10           |



# **NETTOYEUR MOQUETTE**



#### PROCARPET 45

#### TAS7522Ø27

#### **AVANTAGES**

- Système injecteur.
- Système encapsulation.
- Fiabilité et performance.
- Flexibilité.
- Simplicité.

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- 1 Brosse extraction Réf. TAS7522181
- 2 Brosse encapsulation Réf. TAS7522972
- 3 Tuyau de drainage Réf. TAS7522314
- 4 Kit d'accessoires Aquamat buse pivotante Réf. TAS85Ø516Ø
- 5 Tuyau injection-extraction 6m Réf. TAS85Ø517Ø
- 6 Buse manuelle 12cm Réf. TAS85Ø515Ø
- 7 Atomiseur 7.5L Réf. TAS7500780
- 8 Tuyau de remplissage Réf. TAS8502830
- 9 Accessoire pour sols durs Réf. TAS7512446



| Référence                         | TAS7522Ø27   |
|-----------------------------------|--------------|
| Réservoir eau propre (L)          | 45           |
| Réservoir eau de récupération (L) | 45           |
| Puissance nominale (W)            | 2000         |
| Tension (V)                       | 230          |
| Vitesse de rotation (tr/min)      | 1000         |
| Longueur de câble (m)             | 15           |
| Largeur de travail (cm)           | 45           |
| Dimensions (L x I x h en cm)      | 85 x 56 x 86 |
| Poids (kg)                        | 55           |
| Niveau sonore (dB A)              | 70           |

# **NOTES**

|       | The state of the s |
|-------|--|
| one - | 039  |
|       |  |
|       |  |
|       |  |
|       |  |
|       |  |
|       |  |
|       |  |
|       |  |
|       |  |
|       | www.orapi.com   CORCIPI   119  |

# ZOUSSENESS FAUTE PRESSOR





# **NETTOYEURS HAUTE PRESSION**

p.118-120... Nettoyeur HP thermique p.121-130... Nettoyeur HP électrique





#### ICAIDAF943Ø4

PW 150/8 SAB XR (EAU FROIDE)

#### **AVANTAGES**

- Stop total immédiat
- Complet avec enrouleur et rotabuse
- Filtre entrée eau
- Piston inox
- Rotation pompe 2800 tr/min
- Réservoir détergent
- Utilisation 1h30 maximum/jour

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- 1 Pistolet rallonge Réf. ICAIPPR40019
- 2 Lance multijets Réf. ICALCPR4Ø116
- 3 Flexible HP 8 m Réf. ICATBAP40171
- 4 Lance rotabuse Réf. ICALCPR40117



#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

5 Flexible canalisation buse incluse - Réf. ICAKTRI4Ø327



| Référence                     | ICAIDAF943Ø4      |
|-------------------------------|-------------------|
| Pression (bar)                | 150               |
| Débit (L/h)                   | 500               |
| Température max entrée (C°)   | 50                |
| Tension (V)                   | 230               |
| Puissance (W)                 | 2500              |
| Rotation pompe (t/mn)         | 2800              |
| Type de pompe culasse/piston) | Axiale/alpax/inox |
| Arrêt automatique du pistolet | oui direct        |
| Réservoir détergent (L)       | 1 x 1L            |
| Dimensions (L x I x H en cm)  | 34 x 33 x 86,5    |
| Poids (Kg)                    | 24                |
|                               |                   |





#### ICAIDAF94231

PW 160/10 SAB XR (EAU FROIDE)

#### **AVANTAGES**

- Pompe axiale à 3 pistons inox.
- Rotation moteur/pompe 2 800 tr/min.
- Arrêt automatique au relâchement gâchette pistolet.
- 2 réservoirs de détergent intégrés et amovible capacité 0,6 L.
- Pistolet rallonge avec 12 m de flexible M22.
- 2 lances de série dont rotabuse (couplage M22).
- Enrouleur intégré avec 12 m de flexible.
- Utilisation intensive jusqu'à 1,5 h/jour.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- 1 Pistolet rallonge Réf. ICAIPPR40012
- 2 Lance multijets Réf. ICALCPR40074
- 3 Flexible HP 12 m Réf. ICATBAP40108
- 4 Lance rotabuse Réf. ICALCPR40079



#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- 6 Flexible canalisation 10 m Réf. ICATBAP23853
- 6 Flexible canalisation 20 m Réf. ICATBAP244Ø6
- **7** Buse 3 rétrojets Réf. ICACANA99007







| Référence                     | ICAIDAF94231       |
|-------------------------------|--------------------|
| Pression (bar)                | 160                |
| Débit (L/h)                   | 600                |
| Température max entrée (C°)   | 40                 |
| Tension (V)                   | 230                |
| Puissance (W)                 | 3000               |
| Rotation pompe (t/mn)         | 2800               |
| Type de pompe culasse/piston  | Axiale laiton/inox |
| Arrêt automatique du pistolet | oui direct         |
| Réservoir détergent (L)       | 2 x 0,6            |
| Dimensions (L x I x H en cm)  | 38 x 33 x 84       |
| Poids (Kg)                    | 25                 |
|                               |                    |





#### ICAIDAF41Ø23

PW 150/11 SRI (EAU FROIDE)

#### **AVANTAGES**

- Nettoyeur haute pression monophasé eau froide
- Gamme pro
- Pression 150 bars
- Débit 660 litres/heure
- Stop total retardé de sécurité pour arrêter la machine quand elle ne fonctionne pas pendant 20 secondes.
- Piston en céramique haute résistance pour une durée de vie prolongée.
- Équipé d'un flexible haute pression de 15 mètres pour un grand rayon d'action autour de la machine, de sa lance double pour moduler la pression en fonction du besoin de lavage ou de détergent et de sa rotabuse.
- Équipé d'un témoin de maintance pour indiquer à l'utilisateur la période de révison de la machine.
- Idéal pour les travaux de remise en état.
- Conseillé pour 4 heures de travail journalier.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- 1 Poignée Réf. ICAIPPR40025
- 2 Lance double Réf. ICALCPR89116
- 3 Buse haute pression 1/4m Réf. ICAUGLN11196
- 4 Buse bp laiton Réf. ICAUGLNØ5174
- 5 Flexible hp 15m Réf. ICATBAP16656
- 6 Lance turbo ttr diamètre 1.35 Réf. ICALCPR93178

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- 7 Flexible canalisation 10 m Réf. ICATBAP23853
- 8 Flexible canalisation 20 m Réf. ICATBAP244Ø6
- 9 Buse 3 rétrojets Réf. ICACANA99007
- ① Cloche de lavage Premium Réf. ICALANC126138
- 1 Enrouleur Réf. ICAKTRI40505
- Lance télescopique Réf. ICALANC85206018
- 18 Harnais Réf. ICAKTRI85206019



| Référence                      | ICAIDAF41Ø23              |
|--------------------------------|---------------------------|
| Pression (bar)                 | 30-150                    |
| Débit (L/h)                    | 660                       |
| Température max entrée (C°)    | 50                        |
| Tension (V)                    | 400                       |
| Puissance (kW)                 | 2,8                       |
| Type de pompe culasse/piston   | En ligne/laiton/céramique |
| Pôle moteur/régime             | 4/1400                    |
| Dimensions (L x I x H en cm)   | 75 x 42 x 82              |
| Poids sans/avec enrouleur (Kg) | 47/51                     |
| 1                              |                           |





#### ICAIDAF41Ø27

PW 200/17 TRI (EAU FROIDE)

#### **AVANTAGES**

- Nettoyeur haute pression triphasé eau froide.
- Gamme pro.
- Pression 200 bars.
- Débit 1000 litres/heure.
- Stop total retardé de sécurité pour arrêter la machine quand elle ne fonctionne pas pendant 20 secondes.
- Piston en céramique haute résistance pour une durée de vie prolongée.
- Avec un témoin de maintance pour indiquer à l'utilisateur la période de révison de la machine.
- Équipé d'un flexible haute pression de 15 mètres pour un grand rayon d'action autour de la machine, de sa lance double pour moduler la pression en fonction du besoin de lavage ou de détergent.
- Idéal pour les travaux de remise en état.
- Conseillé pour 4 heures de travail journalier.
- Indicateur manque d'eau

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- 1 Pistolet rallonge Réf. ICAIPPR40025
- 2 Lance double Réf. ICALCPR89116
- Buse HP Réf. ICAUGLN49987
- 4 Buse bp Réf. ICAUGLN05174
- 5 Flex hp 15m Réf. ICATBAP16656

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- 6 Flexible canalisation 10 m Réf. ICATBAP23853
- 7 Flexible canalisation 20 m Réf. ICATBAP24406
- 8 Buse 3 rétrojets Réf. ICACANA 99007
- 9 Lance rotabuse Réf. ICALCPR93178
- O Cloche de lavage Premium Réf. ICALANC126138
- 1 Enrouleur Réf. ICAKTRI40505
- 🕑 Lance télescopique Réf. ICALANC852Ø6Ø18
- B Harnais Réf. ICAKTRI85206019



| Référence                      | ICAIDAF41Ø27                           |
|--------------------------------|--|
| Pression (bar)                 | 30-200                                 |
| Débit (L/h)                    | 1300                                   |
| Température max entrée (C°)    | 50                                     |
| Tension (V)                    | 400                                    |
| Puissance (kW)                 | 5,1                                    |
| Type de pompe culasse/piston   | En ligne (à bielles) /laiton/céramique |
| Pôle moteur/régime             | 4/1400                                 |
| Dimensions (L x I x H en cm)   | 75 x 42 x 82                           |
| Poids sans/avec enrouleur (Kg) | 52/56                                  |
|                                |  |





#### ICAIDAF41Ø25

PW 170/21 TRI (EAU FROIDE)

#### **AVANTAGES**

- Nettoyeur haute pression triphasé eau froide.
- Gamme pro.
- Pression 170 bars.
- Débit 1300 litres/heure.
- Stop total retardé de sécurité pour arrêter la machine quand elle ne fonctionne pas pendant 20 secondes.
- Piston en céramique haute résistance pour une durée de vie prolongée.
- Avec un témoin de maintance pour indiquer à l'utilisateur la période de révison de la machine.
- Équipé d'un flexible haute pression de 15 mètres pour un grand rayon d'action autour de la machine, de sa lance double pour moduler la pression en fonction du besoin de lavage ou de détergent.
- Idéal pour les travaux de remise en état.
- Conseillé pour 6 heures de travail journalier.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- 1 Flexible hp 15 m Réf. ICATBAP16656
- 2 Lance double Réf. ICALCPR89116
- 3 Lance rotabuse Réf ICAI CPR40170
- 4 Poignée Réf. ICAIPPR40025
- 5 Buses hp Réf. ICAUGLN49998
- 6 Buse bp Réf. ICAUGLNØ5174

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- 7 Flexible canalisation 10 m Réf. ICATBAP23853
- 8 Flexible canalisation 20 m Réf. ICATBAP244Ø6
- 9 Buse 3 rétrojets Réf. ICACANA 99007
- ① Cloche de lavage Premium Réf. ICALANC126138
- 1 Enrouleur Réf. ICAKTRI40505
- Lance télescopique Réf. ICALANC85206018
- B Harnais Réf. ICAKTRI85206019



| Référence                      | ICAIDAF41Ø25                          |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Pression (bar)                 | 30-170                                |
| Débit (L/h)                    | 1300                                  |
| Température max entrée (C°)    | 50                                    |
| Tension (V)                    | 400                                   |
| Puissance (kW)                 | 7,3                                   |
| Type de pompe culasse/piston   | En ligne (à bielles)/laiton/céramique |
| Pôle moteur/régime             | 4/1400                                |
| Dimensions (L x I x H en cm)   | 84 x 48 x 82                          |
| Poids sans/avec enrouleur (Kg) | 72/76                                 |





#### ICAIDAF4Ø8ØØ

PW 200/21 TRI (EAU FROIDE)

#### **AVANTAGES**

- Gamme pro très intensif.
- Pression 200 bars.
- Débit 1300 litres/heure.
- Stop total retardé de sécurité pour arrêter la machine quand elle ne fonctionne pas pendant 20 secondes.
- Piston en céramique haute résistance pour une durée de vie prolongée.
- Équipé d'un témoin de maintance pour indiquer à l'utilisateur la période de révison de la machine.
- Système micro-fuites pour prévenir toutes les fuites d'eau.
- Système anticalcaire intégré pour protéger les composants contre le dépot de calcaire.
- Équipé d'un flexible haute pression de 15 mètres.
- Idéal pour les travaux intensifs de remise en état.
- Conseillé pour 6 heures de travail journalier.
- Indicateur de manque d'eau.
- Arrêt total intelligent pour couper la machine après 20 minutes d'arrêt.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- 1 Flexible hp 15 m Réf. ICATBAP16656
- 2 Lance double 70 cm Réf. ICALCPR4Ø16Ø
- 3 Pojanée Réf. ICAIPPR40025
- 4 Buses hp Réf. ICAUGLNØ23Ø3
- 5 Buse bp Réf. ICAUGLN22129

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- 6 Lance rotabuse Réf. ICAROTAØØØ51
- 7 Cloche de lavage + buse Réf. ICALANC 126138
- 8 Flexible canalisation 10 m Réf. ICATBAP23853
- 9 Flexible canalisation 20 m Réf. ICATBAP244Ø6
- Buse Réf. ICACANA99007
- 1 Enrouleur Réf. ICAKTRI40343
- 12 Lance télescopique Réf. ICALANC85206018
- 13 Harnais Réf. ICAKTRI85206019





| Référence                      | ICAIDAF4Ø8ØØ              |
|--------------------------------|---------------------------|
| Pression (bars)                | 200                       |
| Débit (L/h)                    | 1300                      |
| Rotation moteur/pompe (tr/min) | 1400                      |
| Température max entrée (C°)    | 50                        |
| Tension (V)                    | 400                       |
| Puissance absorbable (kW)      | 5,1                       |
| Type de pompe/culasse/pistons  | En ligne/laiton/Céramique |
| Moteur (type/CV)               | -                         |
| Poids (kg)                     | 85                        |
| Dimensions (L x I x H en cm)   | 78 x 59 x 90              |
|                                |                           |





#### ICAIDAC4Ø974

PWH 150/10 SRB (EAU CHAUDE)

#### **AVANTAGES**

- Témoin de maintenance.
- Stop total retardé.
- Contrôle de microfuite.
- Arrêt total intelligent après 20 minutes d'arrêt.
- Piston céramique pour utilisation intensive.
- Rotation base vitesse 1400 tr/min.
- Chaudière haut rendement (phase vapeur).
- Pour une utilisation de 2h/jour.
- Témoin de maintenance.
- Indicateur manque d'eau.
- Système anti calcaire intégré pour protéger la chaudière et les composants contre les dépôts de tartre.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- 1 Flexible hp 10 m Réf. ICATBAP25324
- 2 Lance simple Réf. ICALCPR40087
- 3 Pistolet rallonge Réf. ICAIPR40025
- 4 Buse hp Réf. ICAUGLNØ5171

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- 6 Flexible canalisation 10 m Réf. ICATBAP23853
- 7 Flexible canalisation 20 m Réf. ICATBAP244Ø6
- 8 Lance Rotabuse Réf. ICALCPR40011
- 9 Buse Réf. ICACANA 99007
- 12 x 1L anti-calcaire Réf. ICALCAR1
- 1 Enrouleur Réf. ICAKTRI4Ø3Ø3
- Lance télescopique Réf. ICALANC85206018
- B Harnais Réf. ICAKTRI85206019





| Référence                      | ICAIDAC4Ø974                          |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Pression (bar)                 | 150                                   |
| Débit (L/h)                    | 600                                   |
| Rotation moteur/pompe (tr/min) | 1400                                  |
| Température max en sortie (C°) | 30-130                                |
| Puissance chaudière (W)        | 3800                                  |
| Tension (V)                    | 400                                   |
| Type de pompe (culasse/piston) | En ligne (à bielles) laiton/céramique |
| Accouplement moteur/pompe      | Direct                                |
| Consommation de fioul (Kg/h)   | 3,2                                   |
| Réservoir détergent (L)        | 2,5                                   |
| Réservoir eau (L)              | OUI                                   |
| Dimensions (L x I x H en cm)   | 82 x 63 x 87                          |
| Poids sans/avec enrouleur (Kg) | 95/97                                 |





#### ICAIDAC4Ø952

PWH 180/13 TRI (EAU CHAUDE)

#### **AVANTAGES**

- Témoin de maintenance.
- Stop total retardé.
- Contrôle de microfuite.
- Arrêt total intelligent après 20 minutes d'arrêt.
- Piston céramique.
- Rotation base vitesse 1400 tr/min.
- Chaudière haut rendement (phase vapeur).
- Conseillé pour 4 heures de travail journalier.
- Témoin de maintenance.
- Indicateur manque d'eau.
- Système anti calcaire intégré pour protéger la chaudière et les composants contre les dépôts de

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- 1 Poignée haut débit Réf. ICAIPPR40025
- 2 Lance inox 1 voie Réf. ICALCPR40087
- 3 Buse H.P. Réf. ICAUGLN49986
- 4 Flexible HP 10 m Réf. ICATBAP25324

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- 6 Flexible canalisation 10 m Réf. ICATBAP23853
- 7 Flexible canalisation 20 m Réf. ICATBAP244Ø6
- 8 Lance Rotabuse Réf. ICAROTA00041
- Buse Réf ICACANA99007
- 12 x 1L anti-calcaire Réf. ICALCAR1
- 1 Enrouleur Réf. ICAKTRI40235
- D Lance télescopique Réf. ICALANC85206018
- 18 Harnais Réf. ICAKTRI85206019



| Référence                        | ICAIDAC4Ø952                          |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Pression (bar)                   | 30-180                                |
| Débit (L/h)                      | 450-800                               |
| Température max en sortie (C°)   | 30-140                                |
| Accouplement moteur/pompe        | Direct avec joint de lubrification    |
| Puissance chaudière (W)          | 7000                                  |
| Tension (V)                      | 400                                   |
| Rotation pompe (t/mn)            | 1400                                  |
| Type de pompe (culasse/piston)   | En ligne (à bielles) laiton/céramique |
| Consommation de fioul (Kg/h)     | 5,8                                   |
| Réservoir détergent (L)          | 22                                    |
| Capacité réservoir antivcalcaire | 2,3                                   |
| Dimensions (L x I x H en cm)     | 110 x 70 x90                          |
| Poids sans/avec enrouleur (Kg)   | 115/120                               |
|                                  |                                       |





#### ICAIDAC4Ø651

PWH 190/16 TRI (EAU CHAUDE)

#### **AVANTAGES**

- Témoin de maintenance.
- Stop total retardé.
- Contrôle de microfuite.
- Arrêt total intelligent après 20 minutes d'arrêt.
- Piston céramique pour utilisation intensive.
- Rotation base vitesse 1400 tr/min.
- Chaudière haut rendement (phase vapeur).
- Conseillé pour 4 heures de travail journalier.
- Témoin de maintenance.
- Indicateur manque d'eau.
- Système anti calcaire intégré pour protéger la chaudière et les composants contre les dépôts de

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- 1 Poignée haut débit Réf. ICAIPPR40025
- 2 Lance inox 1 voie Réf. ICALCPR40087
- 3 Buse H.P. Réf. ICAUGLN49986
- A Flexible HP 10 m Réf. ICATBAP25324

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- 6 Flexible canalisation 10 m Réf. ICATBAP23853
- 7 Flexible canalisation 20 m Réf. ICATBAP244Ø6
- 3 Lance Rotabuse Réf. ICAROTA00042
- 9 Buse Réf. ICACANA 99007
- 10 12 x 1L anti-calcaire Réf. ICALCAR1
- 1 Enrouleur Réf. ICAKTRI40235
- Lance télescopique Réf. ICALANC85206018
- (B) Harnais Réf. ICAKTRI85206019



| Référence                    | ICAIDAC4Ø651                                |
|------------------------------|---|
| Pression (bar)               | 40-190                                      |
| Débit (L/h)                  | 460-960                                     |
| Température max en sortie    | (C°) 30-140                                 |
| Accouplement moteur/pon      | npe Direct avec joint de lubrification      |
| Puissance chaudière (W)      | 7000  |
| Tension (V)                  | 400   |
| Rotation pompe (t/mn)        | 1400  |
| Type de pompe (culasse/pi    | ston) En ligne (à bielles) laiton/céramique |
| Consommation de fioul (Kg    | <b>y/h)</b> 5,8                             |
| Réservoir détergent (L)      | 22  |
| Capacité réservoir antivoale | caire 2,3                                   |
| Dimensions (L x I x H en cr  | n) 110 x 70 x 90                            |
| Poids sans/avec enrouleur    | (Kg) 145/160                                |





### ICAIDAC4Ø942

PWH 200/21 TRI (EAU CHAUDE)

#### **AVANTAGES**

- Témoin de maintenance.
- Stop total retardé.
- Contrôle de microfuite.
- Arrêt total intelligent après 20 minutes d'arrêt.
- Piston céramique pour utilisation intensive.
- Rotation base vitesse 1400 tr/min.
- Chaudière haut rendement (phase vapeur).
- Témoin de maintenance.
- Indicateur mangue d'eau.
- Système anti calcaire intégré pour protéger la chaudière et les composants contre les dépôts de
- Conseillé pour 7 heures de travail journalier.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- 1 Poignée haut débit Réf. ICAIPPR40025
- 2 Lance inox 1 voie Réf. ICALCPR40087
- 3 Buse H.P. Réf. ICAUGLN02303
- 4 Flexible HP 10 m Réf. ICATBAP15631

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- 6 Flexible canalisation 10 m Réf. ICATBAP23853
- 7 Flexible canalisation 20 m Réf. ICATBAP244Ø6
- 8 Lance Rotabuse Réf. ICAROTAØØØ42
- 9 Buse Réf. ICACANA99017
- 12 x 1L anti-calcaire Réf. ICALCAR1
- 1 Enrouleur Réf. ICAKTRI4Ø341
- Lance télescopique Réf. ICALANC85206018
- 13 Harnais Réf. ICAKTRI85206019



| Référence                      | ICAIDA4Ø942                           |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Pression (bar)                 | 30-200                                |
| Débit (L/h)                    | 650-1300                              |
| Température max en sortie (C°) | 30-140                                |
| Accouplement moteur/pompe      | Direct avec joint de lubrification    |
| Puissance chaudière (W)        | <10000                                |
| Tension (V)                    | 400                                   |
| Rotation pompe (t/mn)          | 1400                                  |
| Type de pompe (culasse/piston) | En ligne (à bielles) laiton/céramique |
| Consommation de fioul (Kg/h)   | 7,4                                   |
| Réservoir détergent (L)        | 22                                    |
| Réservoir eau (L)              | OUI                                   |
| Dimensions (L x I x H en cm)   | 110 x 70 x 90                         |
| Poids avec/sans enrouleur      | 172/178                               |
| Puissance absorbée (W)         | 8500                                  |



# NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE



#### ICAIDAF99994

BENZ 165/10 SP95 (EAU FROIDE)

#### **AVANTAGES**

- Pompe axiale à 3 pistons inox.
- Rotation moteur/pompe 3 600 tr/min.
- Arrêt automatique au relâchement gâchette pistolet.
- Pistolet rallonge avec 10 m de flexible M22.
- Utilisation intensive jusqu'à 1,5 h/jour.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- 1 Poignée Réf. ICAPOIGØØØØ1
- 2 Lance simple Réf. ICALCPR85202000
- 3 Flexible hp 10 m Réf. ICATBAP28590
- 4 Buse rapide blanche Réf. ICAUGLN85241030
- 5 Buse rapide rouge Réf. ICAUGLN852Ø1Ø25
- 6 Buse rapide jaune Réf. ICAUGLN85216Ø35
- 7 Buse rapide noire Réf. ICAUGLN852664ØØ

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- 8 Lance rotabuse Réf. ICAROTA126400
- 9 Kit enrouleur nu 30 m Réf. ICAKTRI126465
- ① Cloche de lavage + buse Réf. ICALANC126138
- 1 Flexible canalisation 10 m Réf. ICATBAP126514
- Plexible canalisation 20 m Réf. ICATBAP126515
- 13 Buse Réf. ICACANA 99007
- 1 Lance télescopique Réf. ICALANC85206018
- Harnais Réf. ICAKTRI85206019





| Référence                     | ICAIDAF99994       |
|-------------------------------|--------------------|
| Pression (bar)                | 40-165             |
| Débit (L/h)                   | 600                |
| Température max entrée (C°)   | 45                 |
| Rotation pompe (t/mn)         | 3600               |
| Type de pompe culasse/piston  | Axiale laiton/inox |
| Arrêt automatique du pistolet | oui direct         |
| Dimensions (L x I x H en cm)  | 52 x 60 x 88       |
| Poids (Kg)                    | 43                 |
|                               |                    |



# **NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE**



#### ICAIDAF99995

BENZ 180/12 SP95 (EAU FROIDE)

#### **AVANTAGES**

- 2 roues de transport.
- Réglage pression/débit.
- Piston céramique.
- Solide châssis métal et roues large bande 15" à jantes acier.
- Moteur essence Honda pro 6,5 CV.
- Sécurité niveau d'huile moteur.
- Pompe en ligne (à bielle)/3 pistons céramique.
- Flexible de 15 mètres.
- Utilisation jusqu'à 3 heures de travail journalier.

#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- 1 Poignée Réf. ICAPOIGØØØØ1
- 2 Lance simple Réf. ICALCPR85202000
- 3 Flexible HP 15 m Réf. ICATBAP16656
- 4 Buse rapide blanche Réf. ICAUGLN85241030
- 5 Buse rapide rouge Réf. ICAUGLN85201025
- 6 Buse rapide jaune Réf. ICAUGLN85216Ø35
- 7 Buse rapide noire Réf. ICAUGLN85266400

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- 8 Lance rotabuse Réf. ICAROTA 126400
- 9 Kit enrouleur nu 30 m Réf. ICAKTRI126465
- ① Cloche de lavage + buse Réf. ICALANC126138
- 11 Flexible canalisation 10 m Réf. ICATBAP126514
- Plexible canalisation 20 m Réf. ICATBAP126515
- 18 Buse Réf. ICACANA99007
- Lance télescopique Réf. ICALANC852Ø6Ø18
- 15 Harnais Réf. ICAKTRI85206019



|   | Référence                         | ICAIDAF99995              |
|---|-----------------------------------|---------------------------|
|   | Pression (bar)                    | 40-180                    |
|   | Débit (L/h)                       | 720                       |
|   | Température max entrée (C°)       | 45                        |
|   | Type de buses                     | x4 - rapide               |
|   | Moteur HONDA GX 200 (Cv)          | 6,5                       |
|   | Rotation pompe (t/mn)             | 3600                      |
|   | Piston                            | Céramique                 |
| 1 | Culasse                           | laiton                    |
|   | Système aspiration détergent      | Oui par Venturi - Crépine |
|   | Arrêt total                       | non                       |
|   | Réservoir essence (L)             | 3,1                       |
| G | Consommation (I/h à plein régime) | 1,7                       |
|   | Dimensions (L x I x H en cm)      | 52 x 60 x 88              |
|   | Poids (Kg)                        | 55                        |
|   |                                   |                           |



# NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE



BENZ 280/16 SP95 (EAU FROIDE)

#### **AVANTAGES**

- Moteur essence Honda 13 CV.
- Piston en céramique haute résistance pour une durée de vie prolongée.
- Équipé d'une soupape thermostatique de sécurité pour réguler la température de l'eau dans la pompe.
- Équipé d'un flexible haute pression de 15 mètres.
- Idéal pour les travaux intensifs de remise en
- Conseillé pour 6 heures de travail journalier.



#### **ACCESSOIRES INCLUS**

- 1 Flexible hp 15 m Réf. ICATBAP16656
- 2 Lance double 70 cm Réf. ICALCPR89117
- 3 Poignée pistolet Réf. ICAIPPR40025
- 4 Buses BP Réf. ICAUGLNØ5174
- 5 Buses HP Réf. ICAUGLN49991

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- 6 Lance rotabuse Réf. ICAROTA00051
- 7 Kit enrouleur nu 30 m Réf. ICAKTRI126465
- 8 Cloche de lavage + buse Réf. ICALANC126138
- 9 Flexible canalisation 10 m Réf. ICATBAP23853
- 1 Flexible canalisation 20 m Réf. ICATBAP244Ø6
- Buse Réf. ICACANA99ØØ7
- Lance télescopique Réf. ICALANC85206018
- B Harnais Réf. ICAKTRI85206019



| ICAIDAF99896              |
|---------------------------|
| 40-280                    |
| 1000                      |
| 1800                      |
| En ligne/laiton/Céramique |
| Honda GX 390/13           |
| 3,1                       |
| 99                        |
|                           |

# **NOTES**



#### **GARANTIE MACHINES**

| MARQUE                                | Garantie 1 an<br>(sauf batterie*) | Garantie 2 ans<br>(sauf batterie*) | Prix pour extension de garantie<br>d'une 2ième année (**) |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| <b>Θ</b>                              |                                   |                                    |   |
| comoc                                 |                                   |                                    | ,   |
| AUTOLAVEUSES                          | •                                 |                                    | 6% prix TARIF public                                      |
| columbus                              |                                   |                                    |   |
| AUTOLAVEUSES                          |                                   | •                                  |   |
|                                       |                                   |                                    |   |
| AUTOLAVEUSES                          |                                   | •                                  |   |
| TASKI<br>Charter                      |                                   |                                    |   |
| AUTOLAVEUSES                          |                                   | •                                  |   |
| ASPIRATEURS                           | •                                 |                                    | 6% prix TARIF public                                      |
| MONOBROSSES                           |                                   | •                                  |   |
| NETTOYEURS MOQUETTE                   |                                   | •                                  |   |
| TOMCAT.                               |                                   |                                    |   |
| AUTOLAVEUSES                          |                                   | •                                  |   |
| MONOBROSSES                           |                                   | •                                  |   |
| TRUVOX                                |                                   |                                    |   |
| AUTOLAVEUSES                          | •                                 |                                    | 6% prix TARIF public                                      |
| ASPIRATEURS                           | •                                 |                                    | 6% prix TARIF public                                      |
| MONOBROSSES                           |                                   | •                                  |   |
| BALAYEUSES                            | •                                 |                                    | 6% prix TARIF public                                      |
| NETTOYEURS MOQUETTE                   | •                                 |                                    | 6% prix TARIF public                                      |
| EUROSTEAM J                           |                                   |                                    |   |
| ASPIRATEURS                           |                                   | •                                  |   |
| <b>※</b>                              |                                   |                                    |   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                   |                                    |   |
| ICA<br>ASPIRATEURS                    | •***                              |                                    | 6% prix TARIF public                                      |
| BALAYEUSES                            | •                                 |                                    | 6% prix TARIF public                                      |
| NETTOYEURS HAUTE PRESSION             | •                                 |                                    | 6% prix TARIF public                                      |
| PRIMAPALVELU JT                       |                                   |                                    |   |
| MONOBROSSES                           |                                   |                                    |   |
| TECNOMP                               |                                   | -                                  |   |
| ASPIRATEURS ASPIRATEURS               |                                   |                                    | 6% prix TARIF public                                      |
| NETTOYEURS VAPEUR                     |                                   |                                    | O /o prix IMITII public                                   |
| NETTOTEORIO VALEGIT                   |                                   |                                    |   |
| argos                                 |                                   |                                    |   |
| ASPIRATEURS                           |                                   |                                    |   |
| AOFINAI EUMO                          |                                   | •                                  |   |

<sup>\*</sup> Cf. tableau "GARANTIE BATTERIE"

<sup>\*\*</sup> Cf. procès verbal "Extension de garantie - Machine motorisée"

<sup>\*\*\*</sup> Sauf aspirateur ICADO155ØØ garanti 1 an (p.58)



# AVANTAGES ET RÈGLES D'UTILISATION DES BATTERIES GEL



Batterie sans entretien (pas de risque de projection d'acide)

Bonne résistance aux cyclages profonds (peut être déchargée complètement)

Acceptent des courants de charge et décharge plus élevées

Technologie robuste : bonne résistance aux chocs et vibrations

Durée de vie moyenne entre 500 et 700 cycles a 80% de décharge

#### NOS CONSEILS

- La durée de vie des batteries dépend grandement de la température d'utilisation. On évitera donc toutes conditions de surchauffe comme : l'exposition au soleil, boucher les aérations ...
- > Une batterie GEL nécessite un chargeur adapté SPE avec la bonne courbe de charge.
- > Éviter les recharges si les batteries ne sont pas déchargées à 50%.
- > Stocker les batteries au froid avec un niveau de charge à 50%.
- > Une connexion de mauvaise qualité, entraine une augmentation de la résistance d'où une consommation supplémentaire.
- > Lors d'un changement de batterie, déconnecter le borne négative en premier, vous pourrez toucher le châssis sans problème, la batterie devient flottante.
- > Pack batterie défaillant : ne changer jamais qu'un seul élément d'un pack, la totalité des batteries doit être remplacée.



# ORAPI HYGIÈNE EN FRANCE

#### **ORAPI HYGIENE OUEST**

#### Agence de Rennes

Parc de Confortland Route du Meuble RP 66701

35767 SAINT GREGOIRE CEDEX

Tél: 02.99.13.04.70 Fax: 02.99.13.04.79

#### Agence d'Angers

ZA Le Bon Puits 12 Rue du Bon Puits CS 40149

SAINT SYLVAIN D'ANJOU

49481 VERRIÈRES EN ANJOU CEDEX Tél: 02.41.33.67.10

**ORAPI HYGIENE SUD-OUEST** 

44. Rue Claude Henri Gorceix

87021 LIMOGES CEDEX 9

Tél: 05.55.38.86.50

Fax: 05.55.38.86.55

Fax: 02.41.33.67.39

Agence de Limoges

ZI Nord Bleue

BP 1536

#### ORAPI HYGIENF NORMANDIF-OUEST

#### Agence de Lisieux

ZI Nord-Est RP 12063 Rue Edouard Branly 14102 LISIEUX CEDEX Tél: 02.31.48.48.48

Fax: 02.31.48.48.00

#### **ORAPI HYGIENE NORD** Agence de Lille

Parc Vendôme CRT de Lesquin 106 Allée de l'innovation 59810 LESOUIN

Tél : 03 20 43 20 20 Fax: 03.20.56.12.03

#### **ORAPI HYGIENE IDF**

#### Agence de Paris

101-105, Boulevard d'Italie 77127 LIFUSAINT

Tél: 01.69.91.60.00 Fax: 01.60.86.62.00

#### **ORAPI HYGIENE EST** Agence de Strasbourg

14. Rue de l'Industrie 67640 FEGERSHEIM Tél: 03.90.29.55.90

Fax : 03 90 29 55 99

#### Agence de Maxéville

37. Rue André Fruchard 54320 MAXÉVILLE Tél: 03.83.36.60.39

Fax: 03.83.32.31.94

#### **ORAPI HYGIENE** DETERCENTRE 03

#### Agence de Cusset

3. Rue Olivier Grasset 03300 CUSSET

Fax: 04.70.31.58.81

Tél: 04.70.31.88.66

#### **ORAPI HYGIENE** DETERCENTRE CLEOR

#### Agence de Cournon

8. Rue Louis Blériot 63801 COURNON D'AUVERGNE

Tél: 04.73.84.92.92 Fax: 04 73 84 77 10

#### **ORAPI HYGIENE RHONE-ALPES** Agence de Lvon

12. Rue Pierre Mendès France 69120 VAULX-EN-VELIN Tél: 04.37.42.23.03 Fax: 04.37.57.18.27

#### **ORAPI HYGIENE SUD-EST**

#### Agence de Vitrolles

42. Avenue de Rome ZI les Estroublans 13127 VITROLLES Tél: 04.42.10.33.43

Fax: 04.42.10.33.31

#### **ORAPI HYGIENE JUSTINESY**

#### Agence d'Avignon

28. Avenue de Fontcouverte

84034 AVIGNON Cedex 3

Tél: 04.90.13.62.00 Fax: 04.90.13.62.01

Agence de Bordeaux 27, Rue Edouard Faure CIDEX 2507 33083 BORDEAUX

Tél: 05 56 07 74 70 Fax: 05.56.07.74 71

- Agences commerciales et logistiques
- Agences commerciales





RETROUVEZ-NOUS SUR



